

ريدم لي صوت نكمي ال لأجل دامت عا تانايب مادخت ساب UCS

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح هذا المستند كيفية إعداد مستخدم وقت تشغيل مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS) عندما يكون مدير UCS في مجال.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Process Orchestrator 2.2 والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[المشكلة](#)

عند محاولة استخدام المستخدمين المحليين أو مستخدمي المجال عندما تكون إدارة UCS في مجال، سيتلقى مستخدم وقت التشغيل (إذا لم يتم تكوينه بشكل صحيح) خطأ مصادقة.

[الحل](#)

في اسم المستخدم الخاص بمستخدم وقت التشغيل، يجب إدراج المجال أو المحلي في التكوين الذي يسبقه "UCS-". على سبيل المثال، إذا كان اسم المستخدم هو "بوب"، يكون المستخدم المحلي لوقت التشغيل هو "ucs-local\bob". بالنسبة لمستخدم المجال، سيكون "UCS-DomainName\Bob". بمجرد إعداد مستخدمي وقت التشغيل هؤلاء بشكل صحيح، يجب حدوث اتصال.

[معلومات ذات صلة](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا