

# عاشن إة في ك لوصول ى ن دألا دحل ا عم Cisco Process Orchestrator: SQL Server Port Users

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية إنشاء مستخدم لقاعدة بيانات TEORereporting في Microsoft SQL Server مع الحد الأدنى المطلوب للوصول.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Process Orchestrator.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

## المشكلة

يرغب العملاء في إنشاء مستخدمى SQL لاستخدامها مع TEORereporting ويرغبون في تعيين الوصول.

ملاحظة: يجب إنشاء قاعدة بيانات TEORereporting باستخدام حساب مسؤول أولاً. هذا صالح فقط بعد إنشاء قاعدة البيانات.

## الحل

أكمل الخطوات التالية:

1. أستخدم هذا البرنامج النصي: إنشاء منفذ تسجيل الدخول بكلمة مرور = 'teo\_user01'؛ استخدام TEORport  
CREATE USER TIARport for LOGIN TIARport with DEFAULT\_SCHEMA = TIARport GO  
DB\_Executor GO EXEC إلى ROLE db\_Executor TIARport EXECUTION إنشاء  
sp\_addrolemember 'db\_executor'، TIARport exec sp\_addemmember 'db\_datareader'، TIAR  
port exec sp\_addrolemember 'db\_datawriter'، TIARport exec sp\_addrolemember  
'db\_ddladmin'، TIARport GO
2. قم بتغيير حساب المستخدم داخل CPO بالانتقال إلى وحدة التحكم الرئيسية. بعد ذلك، انتقل إلى الإدارة <  
إعدادات قاعدة البيانات < قاعدة بيانات التقارير. افتح تكوين قاعدة بيانات التقارير وقم بتغيير المستخدم.
3. في SQL Management Studio، ابحث عن أي وظائف SQL TEORreporting في SQL Server Agent.  
قم بتحديث مالك كل مهمة ليصبح مستخدم TIARport الجديد الذي قمت بإنشائه.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

