

Hat ةكرش ض فر لوح ةل وادتم ل ةلئس أا

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[ما هو هذا الرفض المتأخر؟](#)

[ما هي فوائد هذا الرفض المتأخر؟](#)

[ما هي الاختلافات في إدخلات سجل البريد لرسالة "تم رفض HAT مؤجلة" ورسالة مع تعطيل ميزة "HAT المؤجلة"؟](#)

[كيف يمكنك تكوين رفض HAT المؤجل على ESA؟](#)

المقدمة

يغطي هذا المستند بعض الأسئلة المتداولة حول رفض "جدول الوصول إلى المضيف" (HAT) المؤجل.

المتطلبات الأساسية

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 6.1.5 من AsyncOS أو إصدار أحدث لأجهزة ESA.

ما هو هذا الرفض المتأخر؟

يسمح هذا الرفض المؤجل ل AsyncOS بإجراء رفض الاتصال على مستوى مستلم الرسالة بدلا من بداية المحادثة الخاصة ببروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP). تتيح هذه الطريقة لرفض الرسالة مربع حوار SMTP حتى الأمر rcpt to ، وبالتالي توفر معلومات أكثر تفصيلا حول الرسائل المرفوضة.

ما هي فوائد هذا الرفض المتأخر؟

له عدة فوائد:

- وهو يمكن AsyncOS من الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالمرسل المحظور وعناوين المستلمين لكل رسالة.
- وهو يمنع عامل نقل الرسائل المرسل (MTA) من حقن نفس الرسالة عدة مرات بمجرد رفضها.
- فهو يرسل الوثبة فورا إلى MTA المرسل دون أي تأخير.

ما هي الاختلافات في إدخلات سجل البريد لرسالة "تم رفض HAT مؤجلة" ورسالة مع تعطيل ميزة "HAT المؤجلة"؟

تظهر إدخلات سجل البريد هذه الرسالة مرفوضة من قبل رفض HAT المؤجل:

```
Info: New SMTP ICID 4160 interface Management (x.x.x.x) address y.y.y.y reverse
dns host unknown verified no
Fri Jul 17 23:39:36 2009 Info: ICID 4160 REJECT SG BLACKLIST match y.y.y.y SBRS None
Fri Jul 17 23:39:36 2009 Info: ICID 4160 Delayed HAT REJECT continuing session for
(recipient logging (y.y.y.y
Fri Jul 17 23:39:37 2009 Info: ICID 4160 Delayed HAT REJECT Message from: user1@example.com
(y.y.y.y)
:Fri Jul 17 23:39:37 2009 Info: ICID 4160 Delayed HAT REJECT Message recipient
(xyz@example.org> (y.y.y.y>
Fri Jul 17 23:40:04 2009 Info: ICID 4160 Close
```

تظهر إشارات سجل البريد هذا النمط عند عدم تمكين ميزة "رفض HAT المؤجل":

```
(Fri Jul 17 23:31:30 2009 Info: New SMTP ICID 4155 interface Management (x.x.x.x
address y.y.y.y reverse dns host unknown verified no
Fri Jul 17 23:31:30 2009 Info: ICID 4155 REJECT SG BLACKLIST match y.y.y.y SBRS None
Fri Jul 17 23:31:30 2009 Info: ICID 4155 close
```

كيف يمكنك تكوين رفض HAT المؤجل على ESA؟

لا يتم تمكين هذا الرفض المتأخر بشكل افتراضي على ESA. إنها قابلة للتكوين فقط من واجهة سطر الأوامر. هنا التكوين:

```
listenerconfig <
[ . . . ]
:Choose the operation you want to perform
.NEW - Create a new listener -
.EDIT - Modify a listener -
.DELETE - Remove a listener -
.SETUP - Change global settings -
setup <[ ]
[ . . . ]
By default connections with a HAT REJECT policy will be closed with a banner
.message at the start of the SMTP conversation
Would you like to do the rejection at the message recipient level instead for
more detailed logging of rejected mail? [N]> Yes
Do you want to modify the SMTP RCPT TO reject response in this case? [N]> N
بعد هذا، اضغط على Enter حتى تعود إلى موجه الأمر الرئيسي، ثم أدخل الأمر commit لتمكين التغيير.
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل