

# نيوكت لاثم تافل م عامسأ ليجست ESA تاق فرملا

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[التكوين](#)

## المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يدون أسماء الملفات من المرفقات التي تمر من خلال ال Cisco بريد إلكتروني أمن تطبيق (ESA).

## المتطلبات الأساسية

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- إسا
- جميع إصدارات AsyncOS

## التكوين

**ملاحظة:** في الإصدار x.7 من AsyncOS والإصدارات الأحدث، يتم تسجيل المرفقات تلقائياً إذا كان لديك عامل تصفية واحد على الأقل مثبت للتحقق من معلومات الملف (اسم الملف والملحق ونوع الملف ومسح المحتوى). راجع دليل المستخدم أو التعليمات عبر الإنترنت في AsyncOS للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكن استخدام هذا الحل لإصدارات AsyncOS السابقة.

1. قم بإنشاء رأس جديد يحتوي على أسماء الملفات لكل المرفقات.
2. استخدم `logConfig > loghaders` لتسجيل قيمة ذلك الرأس إلى `mail_log`. هنا مرشح يقوم بتسجيل أسماء الملفات للرسائل التي تحتوي على مرفقات:

```
:add_filenames_header
} ("$.^" == if (attachment-filename
;("insert-header ("X-fn", "$filenames
```

يضمن `$.^` Regex وجود مرفق بحرف واحد على الأقل في اسم الملف. هذا خطأ للرسائل التي لا تحتوي على مرفقات، لذلك يتم تسجيل المرفقات فقط.

**ملاحظة:** تعريف "المرفق" برسالة بريد إلكتروني قابل للنقاش. وعادة ما تعتبر أجزاء النص/النص العادي والنص/HTML "النص الأساسي". راجع دليل المستخدم للحصول على مزيد من التفاصيل حول ما يعتبر مرفقاً.

فيما يلي عينة مما يظهر في `mail_log`:

Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: Start MID 98 ICID 146  
<Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: MID 98 ICID 146 From: <joe@example.com  
<Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: MID 98 ICID 146 RID 0 To: <carl@example.com  
'<Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: MID 98 Message-ID '<9151349.VSREACRQ@example.com  
'Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: MID 98 Subject '1:49 pm  
<Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: MID 98 ready 20670 bytes from <joe@example.com  
Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: MID 98 matched all recipients for per-recipient  
policy DEFAULT in the inbound table  
Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: MID 98 antivirus negative  
Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: MID 98 queued for delivery  
[Fri Sep 15 13:49:39 2006 Info: Delivery start DCID 64 MID 98 to RID [0  
, 'Fri Sep 15 13:49:41 2006 Info: Message done DCID 64 MID 98 to RID [0] [('X-fn  
[('Encoding.txt'  
Fri Sep 15 13:49:41 2006 Info: MID 98 RID [0] Response '2.0.0 OK 1158353381  
'r66si9145992pye  
Fri Sep 15 13:49:41 2006 Info: Message finished MID 98 done

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسملا اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسم لل معد ي و تحم مي دقتل ل ي رش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ل ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن ت س م ل ا