

ي ب ص ا خ ل ا ESA م ا د خ ت س ا ع ن م ي ن ن ك م ي ف ي ك ؟ ح و ت ف م ل ي ح ر ت ك

المحتويات

[سؤال](#)

سؤال

كيف يمكنني منع استخدام ESA الخاص بي كترحيل مفتوح؟

لتأمين استخدام ESA الخاص بك كترحيل مفتوح، تأكد من تحديد مجال (مجالات) المستلم في جدول (RAT) وصول المستلم الخاص بالمصغي (المصغي) العام ومن تكوين إدخال "ALL" على "رفض". يمكن إضافة إدخالات RAT عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، في علامة التبويب "سياسات البريد". فيما يلي مثال يوضح كيفية إضافة مجال، "example.com" إلى RAT عبر واجهة سطر الأوامر.

```
mail.example.com> listenerconfig
:Currently configured listeners
InboundMail (on PublicNet, 172.19.1.80) SMTP TCP Port 25 Public .1
OutboundMail (on PrivateNet, 172.19.2.80) SMTP TCP Port 25 Private .2
:Choose the operation you want to perform
.NEW - Create a new listener -
.EDIT - Modify a listener -
.DELETE - Remove a listener -
.SETUP - Change global settings -
edit <[]
.Enter the name or number of the listener you wish to edit
1 <[]
Name: InboundMail
Type: Public
Interface: PublicNet (172.19.1.80/24) TCP Port 25
Protocol: SMTP
:Default Domain
(Max Concurrency: 1000 (TCP Queue: 50
Domain Map: Disabled
TLS: No
SMTP Authentication: Disabled
Bounce Profile: Default
Use SenderBase For Reputation Filters and IP Profiling: Yes
Footer: None
LDAP: Off

:Choose the operation you want to perform
.NAME - Change the name of the listener -
.INTERFACE - Change the interface -
.LIMITS - Change the injection limits -
.SETUP - Configure general options -
.HOSTACCESS - Modify the Host Access Table -
.RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table -
BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on -
.this listener
```

```

.MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table -
.DOMAINMAP - Configure domain mappings -
rcptaccess <[]
    Recipient Access Table
    .There are currently 1 recipients
    >Default Access: REJECT
:Choose the operation you want to perform
    .NEW - Create a new entry -
    .EDIT - Modify an entry -
    .IMPORT - Import a table from a file -
    .EXPORT - Export the table to a file -
new <[]
    .Enter the recipient address for this entry
    .Hostnames such as "example.com" and "[1.2.3.4]" are allowed
    .Partial hostnames such as ".example.com" are allowed
    .Usernames such as "postmaster@" are allowed
    .Full email addresses such as "joe@example.com" or "joe@[1.2.3.4]" are allowed
    .Separate multiple addresses with commas
example.com <[]
:Select the action to apply to this address
    Accept .1
    Reject .2
    <[1]
    <[Would you like to specify a custom SMTP response? [N
<[Would you like to bypass receiving control for this entry? [N
    Recipient Access Table
    .There are currently 2 recipients
    Default Access: REJECT
:Choose the operation you want to perform
    .NEW - Create a new entry -
    .EDIT - Modify an entry -
    .DELETE - Remove an entry -
    .PRINT - Display all entries -
    .IMPORT - Import a table from a file -
    .EXPORT - Export the table to a file -
    .CLEAR - Remove all entries -
print <[]
    ironport.com ACCEPT
    ALL REJECT

```

لاحظ أن إدخال "الكل" مكون على "رفض". يتسبب هذا الإدخال في رفض النظام للرسائل الواردة من أي مضيف لم يتم تكوينه بشكل محدد ليتم قبوله.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل