

دنع ISQ يف ةدوجوم لائل اسرلل ثدحى اذام ءاقب تسال تقورىى عت

المحتويات

[المقدمة](#)
[معلومات أساسية](#)

المقدمة

يصف هذا المستند ما يحدث عند تغيير وقت استبقاء ISQ فى جهاز أمان البريد الإلكتروني Cisco Email Security Appliance.

معلومات أساسية

سيحتفظ "عزل البريد العشوائي" برسائل لفترة زمنية للاحتفاظ قابلة للتكوين. إذا تم تقليل فترة الاستبقاء، فسيتم إزالة جميع الرسائل الأقدم من الفترة الجديدة فى المرة التالية التى يتم فيها تشغيل المطهر. وهذا يختلف عن الحجر الصحى الذى يخضع له النظام. يتم تعيين فترة الاستبقاء للرسائل الموجودة فى الحجر الصحى للنظام فى الوقت الذى يتم فيه تحميل الرسالة فى العزل. تؤثر التغييرات التى يتم إجراؤها على فترة الاستبقاء فقط على الرسائل الجديدة التى يتم إرسالها إلى محجر النظام.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل