

ESA لة فاضل الة نورل الة دة ربل الة نة وانع رة فشل

المحتويات

[المقدمة](#)

[تمكين التخزين المؤقت لمفتاح المغلف للفتح دون اتصال](#)

[إتاحة أظرف خالية من JavaScript](#)

[تمكين انتهاء صلاحية الرسالة](#)

[تعطيل التطبيق الصغر لفة التشفير](#)

[معلومات إضافية](#)

المقدمة

يصف هذا المستند رؤوس البريد الإلكتروني الإضافية التي يمكن تنفيذها من خلال عوامل تصفية المحتوى أو الرسائل على جهاز أمان البريد الإلكتروني من (ESA) Cisco.

تمكين التخزين المؤقت لمفتاح المغلف للفتح دون اتصال

لإرسال "مظروف مسجل" مع تمكين التخزين المؤقت لمفتاح المظروف، أدخل هذا الرأس في الرسالة:

```
X-PostX-Remember-Envelope-Key-Checkbox: true
```

يعرض مربع الاختيار "تذكر كلمة المرور لهذا المغلف" على المظروف المسجل.

إتاحة أظرف خالية من JavaScript

لإرسال مظروف مسجل خال من JavaScript، أدخل هذا الرأس في الرسالة:

```
X-PostX-Use-Script: false
```

عندما يفتح المستلم مرفق `secureDoc.html`، يتم عرض المظروف المسجل برتباط مفتوح عبر الإنترنت، ويتم تعطيل زر الفتح.

تمكين انتهاء صلاحية الرسالة

لتكوين رسالة بحيث تنتهي صلاحيتها بعد 24 ساعة من إرسالها، أدخل هذا الرأس في الرسالة:

```
X-PostX-ExpirationDate: +24:00:00
```

يمكن للمستلم فتح وعرض محتوى الرسالة المشفرة خلال فترة ال 24 ساعة بعد إرسالها. بعد ذلك، يعرض المظروف المسجل رسالة تشير إلى انتهاء صلاحية المظروف.

تعطيل التطبيق الصغير لفك التشفير

من أجل تعطيل برنامج فك التشفير وفك تشفير مرفق الرسالة في الخادم الرئيسي، أدخل هذا الرأس في الرسالة:

X-PostX-Suppress-Applet-For-Open: true

ملاحظة: قد تستغرق الرسالة وقتاً أطول للفتح عند تعطيل التطبيق الصغير لفك التشفير، ولكنها لا تعتمد على بيئة المستعرض.

معلومات إضافية

| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رأس امتدادات بريد الإنترنت متعدد الأغراض (MIME) | |
| تم تمكين X-PostX-Reply | قيمة منطقية لعرض الزر "رد". تعيين إلى true لعرض الزر. القيمة الافتراضية هي false. |
| X-PostX-Reply-all-enabled | قيمة منطقية لعرض الزر "الرد على الكل". قم بالتعيين إلى true لعرض الزر. القيمة الافتراضية هي false. |
| X-postX-forward-enabled | قيمة منطقية لعرض زر إعادة التوجيه. بالتعيين إلى true لعرض الزر. القيمة الافتراضية هي false. |
| X-PostX-Send-Return | قيمة منطقية لما إذا كان سيتم إرسال إيصالات القراءة أم لا. يستلم المرسل إيصالات عندما يفتح المستلمون المظروف الآمن. يتجاوز هذا الرأس إعداد ملف التعريف الافتراضي. |
| X-PostX | تاريخ انتهاء صلاحية X-PostX |
| X-PostX-ReadNotificationDate | تعريف "قراءة حسب" للمظاريف المسجلة قبل إرسالها. يقوم خادم المفتاح المحلي بإنشاء إعلام إذا لم يتم قراءة المظروف المسجل بحلول هذا التاريخ. لا تعمل المغلفات المسجلة مع هذا الرأس مع Cisco Registered Envelope Service، فقط خادم مفتاح محلي. يضيف هذا الرأس إعدادات تشفير إلى الرسالة. |

| | | |
|--|---|--|
| <p>الإشارة إلى ما إذا كان سيتم تعطيل البرنامج الصغير لفك التشفير أم لا. يتسبب برنامج فك التشفير في فتح مرفقات الرسائل في بيئة المستعرض. إذا قمت بتعطيل البرنامج الصغير، فإنه يتسبب في فك تشفير مرفق الرسالة في الخادم الرئيسي. إذا قمت بتعطيل هذا الخيار، قد تستغرق الرسائل وقتاً أطول للفتح، ولكنها لا تعتمد على بيئة المستعرض. يتجاوز هذا الرأس إعداد ملف التعريف الافتراضي.</p> | <p>الإشارة إلى ما إذا كان سيتم إرسال أظرف خالية من JavaScript. المظروف الخالي من JavaScript هو مظروف مسجل لا يتضمن JavaScript المستخدم لفتح المظاريف محلياً على كمبيوتر المستلم. يجب أن يستخدم المستلم إما أسلوب Open Online أو أسلوب Open by Forwarding لعرض الرسالة. أستخدم هذا الرأس إذا قامت بوابة مجال المستلم بشطب JavaScript وتجعل الرسالة المشفرة غير قابلة للتشغيل. يضيف هذا الرأس إعداد تشفير إلى الرسالة. يشير إلى ما إذا كان سيتم السماح بالتخزين المؤقت للمفاتيح الخاصة بالمغلقات لفتحها دون اتصال. باستخدام التخزين المؤقت لمفتاح المظروف، يتم تخزين مفتاح فك التشفير لمظروف معين مؤقتاً على كمبيوتر المستلم عندما يدخل المستلم كلمة المرور الصحيحة ويحدد خانة الاختيار "تذكر كلمة المرور لهذا المظروف". بعد ذلك، لا يحتاج المستلم إلى إدخال كلمة مرور مرة أخرى لإعادة فتح المظروف على الكمبيوتر. يضيف هذا الرأس إعداد تشفير إلى الرسالة.</p> | <p>X-PostX-Suppress-applet for-open</p> |
| <p>قيمة منطقية "منطقية" لما إذا كان سيتم تعطيل التطبيق الصغير لفك التشفير أم لا. قم بالتعيين إلى true لتعطيل التطبيق الصغير. القيمة الافتراضية هي false.</p> | <p>قيمة منطقية لما إذا كان يجب تضمين تطبيق JavaScript أم لا. ضبط إلى خ لإرسال مظروف بدون JavaScript. القيمة الافتراضية صحيحة.</p> | <p>X-PostX-use-script</p> |
| <p>قيمة منطقية لتمكين التخزين المؤقت لمفتاح المظروف وعرض خانة الاختيار "تذكر كلمة المرور لهذا المظروف". القيمة الافتراضية هي false.</p> | <p>قيمة منطقية لتمكين التخزين المؤقت لمفتاح المظروف وعرض خانة الاختيار "تذكر كلمة المرور لهذا المظروف". بعد ذلك، لا يحتاج المستلم إلى إدخال كلمة مرور مرة أخرى لإعادة فتح المظروف على الكمبيوتر. يضيف هذا الرأس إعداد تشفير إلى الرسالة.</p> | <p>X-PostX-Remember-Envelope-key خانة إختيار</p> |

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوت مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرت مء مء مء دقتل ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ىصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهتلى وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ىلصلأل ىزىلچنلأل دن تسمل