

# REST API عم ISE Guest تابساح نيوكت

## تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[ةيساسأل تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[عمدختسمل تانوكمل](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[نيوكتل](#)

[ISE لىل ع ERS نيكمت](#)

[ERS لىل لىفكلاو لوؤسمل باساح دادع](#)

[فيس باسح عاشنا](#)

[اهفدحو اهثي دحتو فويضلا تانايب ةعارق](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اهحالص او اطاخأل افاشكتسا](#)

## عمدقمل

ةلاحلا لقنل (API) تاقببطللة عمرب ةهجاو ةزيم مادختسا ةيفيك دنتسمل اذه حضوي ةهجاو (ISE) ةيوهلا تامدخ كرحم لىل فيضلاب ةقلعتتمل ماهملا ادال (REST) ةيليثمتللا HTTPS لوكوتورب رفوت REST لىل ةمئاق تايلمع ةومجم يه Cisco Guest تاقببطللة عمرب ةعمرب ةهجاو مادختساب Cisco Guest يمدختسم ةرادال هيلع قدصملا لوصولو نمأللا ثحبل او مهفدحو مهثي دحتو مهتءارقو فويضلا نيمدختسمل عاشنا نكمي (API) تاقببطللة مهنع.

## ةيساسأل تابلطتمل

### تابلطتمل

عوضوم اذه نم ةفرعم تنأ لىقلى نأ لىصوي cisco:

- (ISE) ةيوهلا فشك تامدخ كرحم
- ةيجراخلا ةحارلا تامدخ
- خلا، ةحارلا، قراللا لثم ءالمعلا ةحار.

### عمدختسمل تانوكمل

ةيلاللة ةيدامل تانوكمل او جماربلل تارادصا لىل دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل دنتست:

- Cisco ISE، رادصإلا 2.6
- Ennia REST Client رادصإلا 7.1.1

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشنا ممت تناك اذا (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه في عمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رما لىل لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، لىغشتللا دي قكتك بش.

هذه مادتس إك نكمي. إرخألإ ISE تارادصإ عم اق باطتم وأ الثامم ءارجلإ نوكي: ةظحالم  
كلك فالخ إلع صني مل ام ISE Software 2.x جم انرب تارادصإ عيمج إلع تاوطخلإ

## ةيساسأ تامولعم

ينبتو (ERS) "ةيخراخلإ ءارلإ تامدخ" نيكمت بجي، (API) تاقيبطتلإ ءجمرب ءهجاو مادتس إلم  
م تي. 9060 ذفنم لإ ربع هلبيغشت متي وةيساسألأ ءقداصم لإ ERS معددي. ISE يف ءقداصم لإ  
ISE لوؤسم نم ERS بلطتي. بلطلإ سار نم عزج يه وةقداصم لإ دامتعا تانايب ريفشت  
تايلمع ءارجلإ م دختسم ل ءصاخ تازايتم نبيعت

ةيلتال نيوكتلإ تاوطخ دننتسم لإ يطغي:

1. ISE إلع ERS نيكمت
2. ERS ل نماضلالو لوؤسم لإ باسح دادعإ
3. فيض باسح ءاشنإ
4. اهذحو اهثبديحتو فويضلال تانايب ءءارق

## نيوكتلإ

### ISE إلع ERS نيكمت

ERS نيكمت بجي، ISE إلع REST API ءزيم مادتس إلم

وه امك ءباتكلل/ءءارقلل ERS نيكمت > ERS > تاداعإ > تاداعإ > ماظن > ءرادإ إلل لقتنا  
ةروصلإ يف حضورم

## ERS Settings

### ▼ General

External RESTful Services (ERS) is a REST API based on HTTPS over port 9060.  
The ERS service is disabled by default.  
An ISE Administrator with the "ERS-Admin" or "ERS-Operator" group assignment is required to use the API.  
For more information, please visit the ERS SDK page at:  
[https://\[redacted\]/9060/ers/sdk](https://[redacted]/9060/ers/sdk)

### ▼ ERS Setting for Administration Node

- Enable ERS for Read/Write  
 Disable ERS

### ▼ CSRF Check

- USE CSRF Check for Enhanced Security (Not compatible with pre ISE 2.3 Clients)  
 Disable CSRF For ERS Request (compatible with ERS clients older than ISE 2.3)

Save Reset

(SDK) جمارب لار يوطت تاوداً ةومج م ك ERS تاق ي ب ط ت ب ة ق ل ع ت م ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ع ي م ج ر ف و ت ت ERS ن ي ك م ت د ع ب ا ذ ه ا ل ل ا ل و و ص و ل ا ن ك م ي . HTTPS ل و ك و ت و ر ب ر ب ع ISE ن م 9060 ذ ف ن م ل ا ل ع "ERS-Admin" و ا "ERS-Operator" ت ا ز ا ي ت م ا ي ذ ل و و س م ب ا س ح م ا د خ ت س ا ب ل و خ د ل ا ل ي ج س ت و

## ERS ل ل ي ف ك ل ل ا و ل و و س م ل ا ب ا س ح د ا د ع ا

ERS ل ي غ ش ت ل م ا ع و ا ERS-Admin ت ا ز ا ي ت م ا ه ل ل و و س م ب ا س ح ، ERS م ا د خ ت س ا ل ، ISE ب ل ط ت ي ، ك ل ذ ن م ا ل د ب . ة ي ن ع م ل ا ت ا ع و م ج م ل ا ل ا ه ا ت ف ا ض ا و ل و و س م ل ا ت ا ب ا س ح ا ا ش ن ا م ز ل ي . ه ل ن ي ع م ل ا ا ض ي ا Super-Admin ب ا س ح ل ERS ل و و ص و ل م ع ي

ERS ل و و س م ب ل ط ت ي ، ف و ي ض ل ا ت ا ز ي م ل (API) ت ا ق ي ب ط ت ل ا ة ج م ر ب ت ا ه ج ا و م ا د خ ت س ا ل ج ا ن م ن م ف ، ك ل ذ ن م و . ك ل ذ ل ا ل ا م و ف ي ض ل ا ة ي و ه ت ا ع و م ج م و ة ب ا و ب ل ا ف ر ع م ل ث م ل خ ا د م ل ل ة ي ل و ا ت ا ن ا ي ب ل و و ص و ن ي ك م ت م ع م د ق م ب ا س ح د و ج و م ز ل ي ، ف ي ض ت ا ن ا ي ب ا ي ا ف ذ ح و ا ش ي د ح ت / ا ا ش ن ا / ة ا ر ق ل ج ا ERS.

- ة م د خ م د ق م ك ي ل خ ا د ISE م د خ ت س م ب ا س ح م ا د خ ت س ا م ت ي ، د ن ت س م ل ا ا ذ ه ض ا ر غ ا ل .
- و ه ا م ك ة ك ب ش ل ل ا ل ل و و ص و م د خ ت س م ف ض ا و ت ا ي و ه ل ا > ة ي و ه ل ا ة ر ا د ا > ة ر ا د ا ل ا ل ل ق ت ن ا . ة ر و ص ل ا ي ف ح ض و م .

▼ Network Access User

\* Name

Status  Enabled

Email

---

▼ Passwords

Password Type:

Password  Re-Enter Password

\* Login Password

Enable Password

---

▼ User Information

First Name

Last Name

▼ Account Options

Description

Change password on next login

▼ Account Disable Policy

Disable account if date exceed

▼ User Groups

Select an item

User Groups

- ALL\_ACCOUNTS (default)
- Employee
- GROUP\_ACCOUNTS (default)
- GuestType\_Contractor (default)
- GuestType\_Daily (default)
- GuestType\_SocialLogin (default)
- GuestType\_Weekly (default)
- OWN\_ACCOUNTS (default)

yy-mm-dd

Submit Cancel

- ءالفك ل اتاعومجم يدح إىل اذ م دختسمل باسح ءفاض إ بچي.
- ءامسمل ءيضا رتفال ل لفك ل ءعومجم لىل ل اثم ل باسح نبيعت متي  
ALL\_ACCOUNTS.
- > لمعل زكارم لىل لقتنا ، اءاعت يتل ءعومجم ل هذه لىل لوصول اب ERS ل ءامس ل ل ءأ ن م  
ءعومجم ءتفاو ءالمعل اتاعومجم > تانوكمل او ءباوب ل > (نبرئازل لوصول) Guest Access  
ءن ءعمل ءالفك ل.
- ءي ءمر ب ل ءه ءاول ما دختس اب Cisco ISE فبض ت باسح لىل لوصول اب مق : راى ءل ن بكم ت  
ءروصل ل ب ءضوم وه امك (Guest REST تاقبب ط ءءمر ب ءه ءوا).

## Sponsor Can



- Update guests' contact information (email, Phone Number)
- View/print guests' passwords
- Send SMS notifications with guests' credentials
- Reset guests' account passwords
- Extend guest accounts
- Delete guests' accounts
- Suspend guests' accounts
  - Require sponsor to provide a reason
- Reinstate suspended guests' accounts
- Approve and view requests from self-registering guests
  - Any pending accounts
  - Only pending accounts assigned to this sponsor i
- Access Cisco ISE guest accounts using the programmatic interface (Guest REST API)

## فيض باسح عاشن


اعادتسإ متي نأ ڤرورضلا نم ،تاقڤبطلتلا ةجمر ب ةهجاو لال خ نم فيض باسح عاشن لجا نم اهب فرتعت واهاعت ةباوب لال خ نم و عارك ISE لى (API) تاقڤبطلتلا ةجمر ب ةهجاو

اهني وكت متي لتلا لڤي فكل تاقباوب عي مجب ةصاخلا ةباوبلا تافرع م راضح لجا نم 1. ةوطخل ان ةدراول تامولعمل عم REST لڤي عم يا مدختسا ،ISE لىل عاقبسم

ةقيرط	راضح
URL	https://<ISE-IP>:9060/ers/config/sponsorportal
دامتعالا تاناڤب	ERS لوؤسم دامتعا تاناڤب مادختسا
ناونعلا	ىوتحمل اعون
يسئرلا	لوق/ىوتحمل تال



## عقوت مل جتان لل:



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns3:searchResult total="1"
xmlns:ns5="ers.ise.cisco.com"
xmlns:ers-v2="ers-v2"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns3="v2.ers.ise.cisco.com">
<ns3:resources>
<ns5:resource description="Default portal used by sponsors to create and manage accounts for
authorized visitors to securely access the network"
id="274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3" name="Sponsor Portal (default)">
<link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/sponsorportal/274a95f0-2e58-11e9-
98fb-0050568775a3" type="application/xml"/>
</ns5:resource>
</ns3:resources>
</ns3:searchResult>
```

عاشن إل هم ادختس إ متي مل همي مصت مت يذلا لي فكل لخدم لخدم لخدم فرعم يه ةدئ افلا ةمي ق  
ل. لث مل اذه ي "274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3" وه فرعم ل. فويض ل نيم دختس مل

portalID ةمي ق. فيض باسح عاشن إل اذه تاق ي ب ط ل ة ج مر ب ة ه جا و ع ادتس إ مدختس أ. 2. ةوطخ ل  
1. ةوطخ ل نم اه راضح إ متي ي ت ل ةمي ق ل يه انه

ةقيرط	(POST) لي غش ت ل اد ب ل ي ت اذ ل ر اب ت خ ل ا ل
URL	https://<ISE-IP>:9060/ers/config/guestuser/
دامت ع ال ا ت ا ن ا ي ب	لي فكل ل باسح دامت ع ا ت ا ن ا ي ب م ادختس إ ي وت حم ل ا ع و ن application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser.
نا و ن ع ال	2.0+xml
يس يئر ل ا	ل و ب ق: application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser. 2.0+xml
ة ل اس ر ل ا ص ن	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ns2:guestuser xmlns:ns2="identity.ers.ise.cisco.com"> <customFields> </customFields> <guestAccessInfo> <fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate>

```
<location>دهل</location>
<toDate>04/28/2020 19:55</toDate>
<validDays>3</validDays>
</guestAccessInfo>
<guestInfo>
<company>Cisco</company>
<emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddress>
<firstName>نوج</firstName>
<lastName>Do</lastName>
<notificationLanguage>الجزيري</notificationLanguage>
<password>9618</password>
<phoneNumber>999998877</phoneNumber>
<smsServiceProvider>الضارت فال</smsServiceProvider>
<userName>jumdoe</userName>
</guestInfo>
<guestType>لواقم</guestType>
</guestType>
<personBeingVisit>abcd3@cisco.com</personBeingVisit>
<portalId>274a95f0-2e58-11e9-98fb-005056875a3</portalId>
<reasonForVisit>نم بوب ةرايز</reasonForVisit>
Accounting</reasonForVisit>
</ns2:Guestuser>
```

SDK يف رفوتم) بل اقل انه ضرور عمال سيئرا صلل و تحم مادختس انكم مي: **ةظالم** عون و عقومال نوكي نأ بجي. ValidDays عم ToDate و FromDate قفاوت نم دات. (اضيأ حجنت طقف ذئنيحو، مدختسمال ISE لى ةراش الاب ةحل اص رخأ مي قو فيضال اعادتسالا.

نع ةرابع ةملاكمال هذه ارجا دن عم مدختسمال دامتعالا تانايب نوكت نأ بجي: **ةظالم** لوؤسم دامتعالا تانايب لمعت نل. عال فكة و عمم لى له ني عت مت حل اص لي فكة باسح لى صافاتلا نم ديزم لى لوصحلل لى لدلا اذه نم قباسل مسقلا عجار. انه ERS


```
POST https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/ Send
XML Basic Query Header Docs
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <ns1:guestuser xmlns:ns1="identity.ers.ise.cisco.com">
3 <customFields>
4 </customFields>
5 <guestAccessInfo>
6 <fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate>
7 <location>Delhi</location>
8 <toDate>04/28/2020 19:55</toDate>
9 <validDays>3</validDays>
10 </guestAccessInfo>
11 <guestInfo>
12 <company>Cisco</company>
13 <emailAddress>abc@cisco.com</emailAddress>
14 <firstName>John</firstName>
15 <lastName>Doe</lastName>
16 <notificationLanguage>English</notificationLanguage>
17 <password>9618</password>
18 <phoneNumber>9999990877</phoneNumber>
19 <serviceProvider>Global Default</serviceProvider>
20 <username>johndoe</username>
21 </guestInfo>
22 <guestType>Contractor (default)</guestType>
23 <personBeingVisited>abc3@cisco.com</personBeingVisited>
24 <portalId>274a95f8-2e58-11e9-98fb-0050568775a3</portalId>
25 <reasonForVisit>Netflix and chill</reasonForVisit>
26 </ns1:guestuser>
27
```

```
POST https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/ Send
XML Basic Query Header Docs
USERNAME Sponsor_ERS
PASSWORD *****
ENABLED 
```

```
POST https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/ Send
XML Basic Query Header Docs
Content-Type application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser
Accept application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser
New Header New value
```

عقوت مل جتان ل:





عاشن انم ققحت لل Master GuestReport (ISE) > مديتسملا هجاو لىل لقتنا باسحلا:




باسح لكل صصخم رورم ةم لك و مديتسم مسا ةعومجم ديدحتل رايخ دجوي ال: ةظحالم هذه تاقىببطلتلا هجاو ةقيرط مادختسا نكمي. لي فكلل ةعبات ةابوب نم فيض بطلتلا اذبه افولل.

## اهفذحو اهثيدحتو فويضلا تانايب ةءارق

تاءارج اذيفنتل (API) تاقىببطلتلا هجاو تاملكم لىل ةلثم ال ضعب لىل امي ف SDK في اهتاقىسننتو ةحاتملا تاراىخلل عيمج رفوتت. فويضلا تانايب لىل ةفلتخم

- ممسالا بسح فيض مديتسم باسح لي صافات لىل لوصحلا:
- ةقيرط راضح
- URL `https://<ISE-IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}`
- دامتعالا تانايب لىل فكلل باسح دامتعا تانايب مادختسا
- ناونع ال تاقىببطلتلا: `ىوتحملال عون`
- يسىئرلا تاقىببطلتلا: `لوبق`



عقوتملا حتانلا:

200 OK

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns4:guestuser id="3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" name="johndoe"
xmlns:ers="ers.ise.cisco.com"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns4="identity.ers.ise.cisco.com">
<link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/name/johndoe"
type="application/xml"/>
<customFields/>
<guestAccessInfo>
<fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate>
<location>Delhi</location>
<toDate>04/28/2020 19:55</toDate>
<validDays>3</validDays>
</guestAccessInfo>
<guestInfo>
<company>Cisco</company>
<creationTime>04/25/2020 18:55</creationTime>
<emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddress>
<enabled>>false</enabled>
<firstName>John</firstName>
<lastName>Doe</lastName>
<notificationLanguage>English</notificationLanguage>
<password>9618</password>
<phoneNumber>9999998877</phoneNumber>
<smsServiceProvider>Global Default</smsServiceProvider>
<userName>johndoe</userName>
</guestInfo>
<guestType>Contractor (default)</guestType>
<personBeingVisited>abcd3@cisco.com</personBeingVisited>
<reasonForVisit>Visiting Bob from Accounting</reasonForVisit>
<sponsorUserId>1f7627f0-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1</sponsorUserId>
<sponsorUserName>Sponsor_ERS</sponsorUserName>
<status>AWAITING_INITIAL_LOGIN</status>
</ns4:guestuser>
```

200 OK

422 ms

1244 B

3 Minutes Ago

Preview ▾

Header

Cookie

Timeline

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
2 <ns4:guestuser id="3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" name="johndoe"
3   xmlns:ers="ers.ise.cisco.com"
4   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
5   xmlns:ns4="identity.ers.ise.cisco.com">
6   <link rel="self" href="https://19.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/name/johndoe"
7   type="application/xml"/>
8   <customFields/>
9   <guestAccessInfo>
10    <fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate>
11    <location>Doh1</location>
12    <toDate>04/28/2020 19:55</toDate>
13    <validDays>3</validDays>
14  </guestAccessInfo>
15  <guestInfo>
16    <company>Cisco</company>
17    <creationTime>04/25/2020 18:55</creationTime>
18    <emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddress>
19    <enabled>false</enabled>
20    <firstName>John</firstName>
21    <lastName>Doe</lastName>
22    <notificationLanguage>English</notificationLanguage>
23    <password>9618</password>
24    <phoneNumber>9999998877</phoneNumber>
25    <serviceProvider>Global Default</serviceProvider>
26    <userName>johndoe</userName>
27  </guestInfo>
28  <guestType>Contractor (default)</guestType>
29  <personBeingVisited>abcd@cisco.com</personBeingVisited>
30  <reasonForVisit>Netflix and chill</reasonForVisit>
31  <sponsorUserId>1f7627f8-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1</sponsorUserId>
32  <sponsorUserName>Sponsor_ERS</sponsorUserName>
33  <status>AWAITING_INITIAL_LOGIN</status>
34 </ns4:guestuser>

```

- فيض مدختم رورم ةملك نيي عت ةداع|:

تاقى بطلت الة جمر بة هجاو في هم ادختم سا م ث ةملك الم نم ال أو فيض ال فرعم راضح| اذ بلطتي ل. اثم ل اذ في "3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" وه guestuser مدختم سا م فرعم. هذ

ةقيرط

PUT

URL

https://<ISE-  
IP>:9060/ers/config/guestuser/resetpassword/{id  
}

دامت عال تانا ب

ل في ك ال باسح دامت عال تانا ب مادختم سا

ناون عال

قوي بطلت ال: يوت حم الم اعون

يس يئر ل

قوي بطلت ال: لوبق

مادختم سا ب جارخال اعاجراب ISE موقيس. ةدي دجال رورم الة ملك نيي عت ب بولس ال اذ هم سي ال اي اقلت اه وانشن م ت ي الة ةدي دجال رورم الة ملك

عقوت م ل جت ان ل:

200 OK


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns3:operationResult
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns3="ers.ise.cisco.com">
<attributesList>
<attribute name="password" value="2557"/>
</attributesList>


```

</ns3:operationResult>

- مرسال باسح فيض باسح فذح:  
قيرط فذح  
URL https://<ISE-  
IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}  
دامتعالا تانايب ادي فذح باسح دامتعالا تانايب مادختسا  
ناونعلا ادي فذح باسح دامتعالا تانايب مادختسا  
يسيرلا ادي فذح باسح دامتعالا تانايب مادختسا



عقوتمالا جتانلا:



## ةحصلالا نم ققحتالا

نيوكتالا اذة حص نم ققحتلال اراج ايلاح دجوي ال

## اهالصالو ااطخالا فاشكتسا

اهالصالو نيوكتالا ااطخالا فاشكتسال اهمادختسا كنكمي تامولعم مسقلا اذة رفوي

ةلمتحملا اهابساو ةعئاشلا ااطخالا ضع ب

- ااطخ ثودح عم فيض باسح عاشن لشف

401 Unauthorized

```
<message type="ERROR" code="CRUD operation exception">  
<title>Sponsor does not have permission to access REST Apis</title>
```

</message>

ةومجم ىلإ نىعم فىضلل باسح لعجل مدختسملل لىفكلا باسح نأ نىنعى اذه: حالصإلا اذه قباطت ىتلل لىفكلا ةومجم رىرحتب مق. ERS لوصو نىكمت متى مل ثىح ءالفك (Guest REST API) ةىجمانربلل ةهجاوال مادختساب Cisco ISE فىض تاباسح ىلإ لوصولا نىكمتو API).

400 Bad Request

<message type="ERROR" code="CRUD operation exception">

<title>Creating GuestUser failed due to

com.cisco.cpm.guestaccess.validation.GuestAccessValidationException: Portal not found for portal session e1fc15a7-a170-4d6a-b02c-0ab7b0bc54ff</title>

نم .حىحص رىغ وأ ISE ىلع دوجوم رىغ ءاعدتسالل فى هلإخدا مت ىذلا لخدملا فرعم: حالصإلا لخدملل حىحصلا لخدملا فرعم بلج ب مق، لىفكلا ةباوبل 'Get' ءاعدتسا

• ةلمتحملا اهناعمو (API) تاقىببطللا ةجمرب ةهجاو ةباجتسا زومر:  
200 (OK): حاجنب بولطملا ءارجلال تذفن REST API نأ ىلإ رىشى

ةومجم لىخاد دروم ءاشنإ مت هنأ ىلإ رىشى: (ءاشنإ) 201

DELETE وأ POST وأ PUT تابلل ةباجتساك ةداع كلذ لاسرا متى: (ىوتحم دجوى ال) 204

رىغ تاملعم، حىحص رىغ بلط ةلمج ءانب لثم لكاشملم ماع أطخ زمر: (حىحص رىغ بلط) 400  
ببسلل مهفل ةرفوتم تناك اذا ةلاسرلل لىصافت أرقا. خلإ، ةحىحص

وأ ةئطاخ دامتعا تاناىب مادختساب ءارجلال ذاختإ مت هنأ ىلإ كلذ رىشى: (هب حرصم رىغ) 401  
ءارجلال اذه ذىفنتب هل حرصم رىغ باسحلل نأ وأ دامتعا تاناىب دجوت ال

تالچسلل دعاست دق. مداخلل بناج فى ةلكشم دوجو ىلإ رىشى: (لىلخادلا مداخلل فى أطخ) 500  
ببسلل مهف فى ISE ىلع

لىل عچرا، ISE ل REST API مادختسا لولح لىصافتلا نم دىزمل [Guest REST API](#).

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئ. ةصاغل مهتغلب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزلچنل دن تسمل