

ةيموسررلا مدختسمللا ةهجاو لچسل AD چمد (CLI) رماوالا رطس ةهجاو ربع (GUI)

تايوتحمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساساللا تابلطتملا](#)

[ةمدختسمللا تانوكملا](#)

[نيوكتلا](#)

[AD لىل ISE مامضنا](#)

[لئللا تاعومجم ديدحت](#)

[AD ل يراداللا لوصوللا نيوكت](#)

[AD ةومجم نيوكت ل يراداللا ةومجم نيوكت](#)

[يراداللا ةومجم رباو تانوكملا نيوكت](#)

[AD دامتعا تانايب مادختساب ISE GUI لوصول](#)

[AD دامتعا تانايب مادختساب ISE CLI لوصول](#)

[ISE CLI](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او اءاطخاللا فاشكتسا](#)

[مامضناللا لكاشم](#)

[لوخدلا لئجست لكاشم](#)

ةمدقملا

ةهجاو لىل يراداللا لوصولل يجرخ ةيوه نزمك Microsoft AD نيوكت دنتمسمللا اذه فصى
Cisco ISE ةراداب ةصاخلا CLI و (GUI) ةيموسررلا مدختسمللا

ةيساساللا تابلطتملا

ةيلاللا تاعوضوملا ةفرعمب Cisco يصوت

- Cisco ISE، رادصاللا 3.0 نيوكت
- Microsoft AD

ةمدختسمللا تانوكملا

ةيلاللا ةيداملا تانوكملا و اءوماربالا تارادصاللا دنتمسمللا اذه يف ةدراولا تامولعمللا دنتمست

- Cisco نم 3.0 رادصاللا ISE
- Windows Server 2016 لئغشتلا ماطن

لىل يراداللا لوصولل يجرخ ةيوه نزمك Microsoft Active Directory (AD) نيوكت دنتمسمللا اذه فصى
Cisco Identity Services Engine (ISE) ةهجاو (GUI) ةيموسررلا مدختسمللا ةهجاو (ISE) (CLI).

ةصاخ ةيلمعم ةئيې ب ي ف ةدوجومل ةزهجال نم دنتسمل اذ ة ف ةدراول تامولعمل ءاشن ا مت تناك اذ ا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذ ة ف ةمدختسمل ةزهجال ا عي م ج اذب رما يال لم تحمل ريثا ل ل كم ه ف نم دكأت ف ، ليغشتل دي ق ك تكبش

نيوكتل

ىل ا ي رادال لوصول ي جراخ ةي وه ن زخم ك Microsoft AD مادختسا نيوكتل مسقلا اذ ة مدختسا ا Cisco ISE ةرادال (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو

لصتال اذ ةل AD و ISE ةدق ن ي ب ذفانملا هذ ة مادختسا متي:

Service	Port	Protocol	Notes
DNS	53	UDP and TCP	
LDAP	389	UDP and TCP	
Kerberos	88	UDP and TCP	
Kerberos	464	UDP and TCP	Used by kadmin for setting and changing a password
LDAP Global Catalog	3268	TCP	If the <code>id_provider = ad</code> option is being used
NTP	123	UDP	Optional


هبولطملا تازايتمالا عي م ج نالعال باسحل نا نم دكاتال :ةظحالم

Active Directory Account Permissions Required for Performing Various Operations

Join Operations	Leave Operations	Cisco ISE Machine Accounts
<p>For the account that is used to perform the join operation, the following permissions are required:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Search Active Directory (to see if a Cisco ISE machine account already exists) • Create Cisco ISE machine account to domain (if the machine account does not already exist) • Set attributes on the new machine account (for example, Cisco ISE machine account password, SPN, dnsHostname) <p>It is not mandatory to be a domain administrator to perform a join operation.</p>	<p>For the account that is used to perform the leave operation, the following permissions are required:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Search Active Directory (to see if a Cisco ISE machine account already exists) • Remove Cisco ISE machine account from domain <p>If you perform a force leave (leave without the password), it will not remove the machine account from the domain.</p>	<p>For the newly created Cisco ISE machine account that is used to communicate to the Active Directory connection, the following permissions are required:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ability to change own password • Read the user/machine objects corresponding to users/machines being authenticated • Query some parts of the Active Directory to learn about required information (for example, trusted domains, alternative UPN suffixes and so on.) • Ability to read tokenGroups attribute <p>You can precreate the machine account in Active Directory, and if the SAM name matches the Cisco ISE appliance hostname, it should be located during the join operation and re-used.</p> <p>If multiple join operations are performed, multiple machine accounts are maintained inside Cisco ISE, one for each join.</p>

AD إلى ISE مامضنا

1. Administration > Identity Management > External Identity Sources > Active Directory .
2. AD لاجمومو ةديجلا طبرلا ةطقن مسا لخدا .
3. تاريخي غت ءارجا ورتوي بم كل اتانئك ةفاض اهنكمي يذلا AD باسح دامتعا تانايب لخدا .
قف اوام قوف رقنا م اهلعل .





Join Operation Status

Status Summary: Successful

ISE Node	Node Status
ise30-1.Isha.global	<input checked="" type="checkbox"/> Completed.

Close

ليدل تاعومجم ديحت

1. Administration > Identity Management > External Identity Sources > Active Directory > Groups > Add > Select groups form Directory .
2. لوؤسملا اهلي يمتني لقالا يلع ةدحاو AD ةعومجم داريتسا .

The screenshot shows the 'External Identity Sources' configuration page. The 'Groups' tab is selected, displaying a table of groups. The table has columns for 'Name' and 'SID'. One group is listed: 'Isha.global/Users/Domain Users' with SID 'S-1-5-21-3870878658-245908420-3798545353-513'. The interface includes navigation tabs for 'Identities', 'Groups', 'External Identity Sources', 'Identity Source Sequences', and 'Settings'. Below the main content, there are tabs for 'Connection', 'Whitelisted Domains', 'PassiveID', 'Groups', 'Attributes', and 'Advanced Settings'. Action buttons for 'Edit', '+ Add', 'Delete Group', and 'Update SID Values' are visible above the table.

AD ليرادلال لوصول نيكمت

AD ل ةيوه ةحص baser تنكمت steps in order to اذته تمتأ:

1. Administration > System > Admin Access > Authentication .
2. راخي Password Based رتخأ، بيوبتلل ةمالع Authentication Method عقوم نم .
3. ةلدسنملا ةمئاقلا Identity Source نم AD رتخأ .
4. Save Changes . رقنا .

Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks
------------	-----------	--------------	---------	-------------	---------	---------------

Authentication	Authentication Method	Password Policy	Account Disable Policy	Lock/Susp
Authorization	Authentication Type			
Administrators	<input checked="" type="radio"/> Password Based			
Settings	* Identity Source AD:Isha.AD			
	<input type="radio"/> Client Certificate Based			

AD ةومجم نيي عتل ةرادإل ةومجم نيوكت

ديحتل ضي وفتلاب حمسي اذهو . تانال ةومجم لهطي طختو Cisco Admin Group نم ISE ديحت AD. ةومجم له ةيوضع لادانتسا لوؤس ملل تانوذأ (RBAC) Role Based Access Control

1. Administration > System > Admin Access > Administrators > Admin Groups .
2. نيوكت ال ءج Admin Group ديحل ضرعل لودجل س أري ف Add رقنا .
3. "ةديجل ةرادإل" ةومجم مسا لخدأ .
4. رايتخال ءناخ External نم ققحت ، لقح Type في .
5. ةومجم نيي عت ديترت لال AD ةومجم رتخأ ، ءلدسنم ال ءمئاق ال External Groups ءقوم نم .
6. مسق Select Directory Groups في ددحم وه امك ، اهل هذ ةرادإل .

Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access
------------	-----------	--------------	---------	-------------	---------	---------------	------------------	--------------

Authentication	Admin Groups > New Admin Group
Authorization	Admin Group
Administrators	* Name ISE_Admin
Admin Users	Description
Admin Groups	Type <input checked="" type="checkbox"/> External
Settings	External Identity Source Name : Isha.AD
	External Groups
	Isha.global/Users/Domain User

ةرادإل ةومجم RBAC تانوذأ نيي عت

قبا سلال عرفل في قلخي ةومجم ةرادإل ل نوذأ RBAC تني ع steps in order to اذه تمت

1. Administration > System > Admin Access > Authorization > Policy .
2. ديح جهن ءفاضل Insert New Policy رتخأ ، نيمل ال لعل ءلدسنم ال ءمئاق ال Actions ءقوم نم .
3. في ءفرعم ال ةرادإل ةومجم له نيي عت ب مق ، AD_Administrator سمست ءديج ءءاق ءاشنإ .

م تي، لاثملا اذه يف :**عظالم**. تانوذأ هنييغتو "AD" عطقم **Enable Administrative Access** لوؤسملا باسح لداعت يتلاو، **Super Admin** يمست يتلا ةرادإلا ةومجم نييعت يسايقل.

نم أيا لفسلا نكرلا يف ةظوفحمل تاريغيغتلا ديكأت ضرع م تي . **Save Changes** رقنا 4. ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو نم.


Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Se
Authentication	<input checked="" type="checkbox"/>	ERS Trustsec Policy	If ERS Trustsec	+	then	Super Admin Data Access	+	Actions	
Authorization	<input checked="" type="checkbox"/>	Helpdesk Admin Policy	If Helpdesk Admin	+	then	Helpdesk Admin Menu Access	+	Actions	
Permissions	<input checked="" type="checkbox"/>	Identity Admin Policy	If Identity Admin	+	then	Identity Admin Menu Access...	+	Actions	
Menu Access	<input checked="" type="checkbox"/>	MnT Admin Policy	If MnT Admin	+	then	MnT Admin Menu Access	+	Actions	
Data Access	<input checked="" type="checkbox"/>	AD_Administrator	If ISE_Admin	+	then	Helpdesk Admin Menu Acce...	×	Actions	
RBAC Policy	<input checked="" type="checkbox"/>	Network Device Policy	If Network Device Admin	+	then	Super Admin Menu Access	+		
Administrators	<input checked="" type="checkbox"/>	Policy Admin Policy	If Policy Admin	+	then	Super Admin Data Access	+		
	<input checked="" type="checkbox"/>	RBAC Admin Policy	If RBAC Admin	+	then				

AD دامتعا تانايب مادختساب ISE GUI لوصو

تانايب مادختساب ISE (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ىلا لوصول ةيلتلا تاوطلال لمك AD دامتعا:

1. ةيرادإلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو نم جورخل ليجست.
2. ةلدسنملا ةمئاقلا **Identity Source** نم **AD** رتخأ.
3. لوخدلا لجسو AD تانايب ةدعاق نم رورملا ةمكلو مدختسمل مسا لخدأ.

لوصول رذعت ةلاح يف يلخادلا مدختسمل ننخم ىلا ةيضارتفالا ISE تادادعا: **عظالم** ليجست كلذ لهسي AD. يف ةمدختسمل باسحل دامتعا تانايب دوجو مدع وأ AD ىلا لوصول AD نيوكت م تي امنيب يلخادلا رجتملا مدختست تنك اذا عيرسلا لوخدلا يرادإلا.





Server Information

Username: ad_admin

Host: ise30-1

Personas: Administration, Monitoring, Policy
Service (SESSION,PROFILER)

Role: STANDALONE

System Time: May 08 2021 10:13:22 PM
Asia/Kolkata

FIPS Mode: Disabled

Version: 3.0.0.458

Patch Information: none

OK

AD دامتعا تانايب مادختساب ISE CLI لوصو

RBAC ل CLI Administrators. ةي لخادلا تانايب ل ةدعاق نم انام ا رثك ا يجراخ ةي وه رصم ب ةق داصم ل ا يجراخ ل ةي وه ل نزم م عدي .

رم اوألا رطس ةه جاو ي لوؤسم ةق داصم ش دألا تارادص ل او ISE نم 2.6 رادص ل ا م عدي : ةظحالم AD. ل ثم ، ةي جراخ ل ةي وه ل رداصم ب سح (CLI)

ءرادو ةددعت م ل رورم ل تاملك تاسايس ةرادا ل ا ةجالح ل نود رورم ل تاملك ل دحاو رصم ةراداب مق دهج ل او تقولا ل لقت ل ا ل ةي ءوي امم ، ISE ل خاد ن ي ل خادلا ن ي مدختس م ل ا

ةي ساسألا تاب ل طتم ل ا

ن ا ب ج ي Administrator. ةومجم ل ا م هت فضاو ، Admin م دختسم ف ي رعتب تمق دق نوكت ن ا ب ج ي Super Admin لوؤسم ل نوكتي .


Define the User's Attributes in the AD User Directory

مدختسم ل كل تامس ل ل ل دعتب مق ، Active Directory ه ل ي غشت متي ي ذل Windows م داخ ل ع رم اوألا رطس ةه جاو لوؤسم ك ه ن ي وكتل ططخت

1. Server Manager Window ل لقت ناو ، Server Manager > Roles > Active Directory Domain Services >

Active Directory Users and Computers > [ad.adserver]

2. مَدْخَتْ سَمَلَا صِئَا صِئَا صِئَا رِي رِي رِي رِي كُنْ كُنْ مِي شِي حَبْ ضَرْعَالَا ةَمِئَا قِ تَحْتِ **Advanced Features** نِي كِمْتِ .



3. مَدْخَتْ سَمَلَا اِذْه نَعِ شَحْبَاو لَوُؤَسْمَلَا مَدْخَتْ سَمَلَا يَلْعِ يَوْتَحْتِ يَتَلَا AD ةَمِئَا ةَمِئَا مِئَا لِقْتَنَا .
4. **Attribute Editor** رَايْتِخْ وِ ةَذْفَانِ **Properties** حْتَفَلْ مَدْخَتْ سَمَلَا قَوْفِ اِجْوِزْمِ اِرْقَنْ رَقْنَا .
5. **gidNumber** دَجْتِ مَلْ اِذَا . **gidNumber** ةَمِئَا سَلَا عَقْوَمِ دِي دَحْتِ لَ **gid** اِخْدَابْ مَقْوِ ةَمِئَا يَأْ قَوْفِ رَقْنَا . طَقْفِ مِي قِ اَهْلِ يَتَلَا تَامَسَلَا رَاهِظْ . دِي دَحْتِ اِغْلَالْ اَوْ رِزْ **Filter** قَوْفِ رَقْنَا ، ةَمِئَا سَلَا **uidNumber** نِي يِي عَتِ : مَدْخَتْ سَمَلَا لِكَلْ . ةَمِئَا لِكْ رِي رِي تَلْ ةَمِئَا سَلَا مَسَا قَوْفِ اِجْوِزْمِ اِرْقَنْ رَقْنَا . **GidNumber** رِي شِي 111 وَا 110 كِ **gidNumber** نِي يِي عَتِ . دِي رِفْ مَقْرَلَا نَأْ نِمْ دَكَا تَو ، 60000 نِمْ رِبْكَ اِ رِي غْتِ اَلْ . طَقْفِ ةَمَارَقَلَلْ مَدْخَتْ سَمَلَا يَلْ 111 رِي شِي اِمْنِي بْ لَوُؤَسْمِ مَدْخَتْ سَمَلَا يَلْ 110 لِبْ قِ لِقَالَا يَلْعِ قِي اِقْدِ ةَمِئَا مَخْرَطْنَا ، **gidNumber** لِي دَعْتِ بْتَمِ قِ اِذَا . نِي يِي عَتِ لَا دَعْبِ **uidNumber** لَصَاتَا اِجْرَا **SSH** .

ad_admin Properties



- Published Certificates Member Of Password Replication Dial-in Object
Security Environment Sessions Remote control
General Address Account Profile Telephones Organization
Remote Desktop Services Profile COM+ Attribute Editor

Attributes:

Attribute	Value
garbageCollPeriod	<not set>
gecos	<not set>
generationQualifier	<not set>
gidNumber	110
givenName	ad_admin
groupMembershipSAM	<not set>
groupPriority	<not set>
groupsToIgnore	<not set>
homeDirectory	<not set>
homeDrive	<not set>
homePhone	<not set>
homePostalAddress	<not set>
houseIdentifier	<not set>
info	<not set>

Edit


Filter

OK

Cancel

Apply

Help



AD لاجم ي ف لوؤسم لل (CLI) رم اوأل رطس ةهجاو مدختسم لى لى ماضنا

ننخم لى لى لوؤسم لى مدختسم لى ني عيوي identity-store لى غشتب مق، Cisco ISE CLI ب لاصتال ا تافرع لى.

Active Directory لى لى (CLI) رم اوأل رطس ةهجاو لوؤسم لى مدختسم لى ني عيول، لاثم لى لى بس لى ع رمأل اذ لى غشتب مق، isha.global مساب ISE ي ف فرع لى.

```
identity-store active-directory domain-name
```

Admin CLI مدختسم لى لوخدل لى جسو Cisco ISE CLI ب لاصتال اب مق، مامضنال لى لى لى دنع ك ب صاخل لى ني وكتل لى نم ق قحتل لى.

دعأف، ISE ةدق لى لى اق بس م هم ماضنا م دق رمأل اذ ي ف هم مدختست ي ذل لى لى ناك اذ لى لى لوؤسم لى مكحت ةدحو ي ف لى لى مامضنال لى.

1. إلى لوقتنا Menu قوف رقنا، Cisco ISE ل (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ي في .
Administration > Identity Management > External Identity Sources .
2. كعاتب نالعال مسا راتخي و Active Directory رتخاً، رسيال عزال ي في .
3. رابتخاب تمق اذا عاطخاً كانه . AD Operational لاصتا ةلاح ةعارق متت دق، نميال عزال ي في .
Kerberos و MS-RPC مادختساب Test User ب لاصتال
4. Admin CLI ل نأ امب cisco ISE CLI ل ل وخذل تلجس دع ب عي طتسي تنأ نأ تققد .
لمعتسم

ISE CLI

1. ISE رم اوأ رطس ةهجاو ل وخذل ل جس :

```
ise30-1/admin# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ise30-1/admin(config)#
```

2. لاجملاب ةدقعل طبر . ise30-1/admin(config)# identity-store active-directory domain-name isha.global user Administrator

ةداعل بجي م ث ، مدختسمل ةهجاو ربع لعفلاب هيلل مامضنال مت isha.global لاجمل ناك اذا
ةداعل ثدحت نأ لىل . نيوكتلا اذه دع ب مدختسمل ةهجاو نم isha.global لاجمل لىل مامضنال
لش ف isha.global لىل تاقداصملا ، طبرلا .

```
Do you want to proceed? Y/N : Y
Password for Administrator:
```

تاطحالماحاجنب isha.global لاجمل لىل مامضنال مت

مامضنال ةداعل مق م ث ، ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ربع لعفلاب امضنم لاجمل ناك اذا -
لشفل ي في AD دص ةقداصملا رمتست ، ال و ، ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو نم ةدقعل لىل

نم ققحتلا . رم اوأ رطس ةهجاو ربع يدرف لكش ب دقعل عي مج لىل مامضنال بجي -

فاشكتسا . نيوكتلا اذه ةحص نم ققحتلل عارجل ايلاح دجوي ال ةحصلا

ةيلمع اناثأ لكاشملا ضرع نكمي مامضنال لكاشماحالص او عاطخال

show logging system " : /var/log/messages file" : نمض كلذب ةقلعتملا تالجسل او مامضنال

```
messages 2021-07-19T21:15:01.457723+05:30 ise30-1 dbus[9675]: [system] Activating via systemd:
service name='org.freedesktop.realmd' unit='realmd.service'
2021-07-19T21:15:01.462981+05:30 ise30-1 systemd: Starting Realm and Domain Configuration...
2021-07-19T21:15:01.500846+05:30 ise30-1 dbus[9675]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.realmd'
2021-07-19T21:15:01.501045+05:30 ise30-1 systemd: Started Realm and Domain Configuration.
2021-07-19T21:15:01.541478+05:30 ise30-1 realmd: * Resolving: _ldap._tcp.isha.global
2021-07-19T21:15:01.544480+05:30 ise30-1 realmd: * Performing LDAP DSE lookup on: 10.127.197.115
2021-07-19T21:15:01.546254+05:30 ise30-1 realmd: * Performing LDAP DSE lookup on: 10.127.197.236
2021-07-19T21:15:01.546777+05:30 ise30-1 realmd: * Successfully discovered: Isha.global
2021-07-19T21:15:09.282364+05:30 ise30-1 realmd: * Required files: /usr/sbin/odjjobd, /usr/libexec/odjjob/mkhomedir,
/usr/sbin/sss, /usr/bin/
2021-07-19T21:15:09.282708+05:30 ise30-1 realmd: * LANG=C LOGNAME=root /usr/bin/net -s /var/cache/realmd/realmd-
smb-conf.MU0M60 -U Administrator ads join Isha.global
2021-07-19T21:15:12.701071+05:30 ise30-1 realmd: Enter Administrator's password:DNS update failed:
NT_STATUS_INVALID_PARAMETER
2021-07-19T21:15:12.705753+05:30 ise30-1 realmd:
2021-07-19T21:15:12.706142+05:30 ise30-1 realmd: Use short domain name -- ISHA
2021-07-19T21:15:12.706580+05:30 ise30-1 realmd: Joined 'ISE30-1' to dns domain 'Isha.global'
2021-07-19T21:15:12.708781+05:30 ise30-1 realmd: * LANG=C LOGNAME=root /usr/bin/net -s /var/cache/realmd/realmd-
```

smb-conf.MU0M60 -U Administrator ads keytab create
2021-07-19T21:15:13.786749+05:30 ise30-1 realmd: Enter Administrator's password:
2021-07-19T21:15:13.859916+05:30 ise30-1 realmd: * /usr/bin/systemctl enable sssd.service
2021-07-19T21:15:13.870511+05:30 ise30-1 systemd: Reloading.
2021-07-19T21:15:13.870724+05:30 ise30-1 realmd: Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sss.service to /usr/lib/systemd/system/sss.service.
2021-07-19T21:15:13.943407+05:30 ise30-1 realmd: * /usr/bin/systemctl restart sssd.service
2021-07-19T21:15:13.956987+05:30 ise30-1 systemd: Starting System Security Services Daemon...
2021-07-19T21:15:14.240764+05:30 ise30-1 sssd: Starting up
2021-07-19T21:15:14.458345+05:30 ise30-1 sssd[be[lisha.global]]: Starting up
2021-07-19T21:15:15.180211+05:30 ise30-1 sssd[nss]: Starting up
2021-07-19T21:15:15.208949+05:30 ise30-1 sssd[pam]: Starting up
2021-07-19T21:15:15.316360+05:30 ise30-1 systemd: Started System Security Services Daemon.
2021-07-19T21:15:15.317846+05:30 ise30-1 realmd: * /usr/bin/sh -c /usr/sbin/authconfig --update --enablesssd --enablesssdauth --enablemkhomedir --nostart && /usr/bin/systemctl enable oddjobd.service && /usr/bin/systemctl start oddjobd.service
2021-07-19T21:15:15.596220+05:30 ise30-1 systemd: Reloading.
2021-07-19T21:15:15.691786+05:30 ise30-1 systemd: Reloading.

2021-07-19T21:15:15.750889+05:30 ise30-1 realmd: * Successfully enrolled machine in realm **مدع ويرانيس**

2021-07-19T21:12:45.487538+05:30 ise30-1 dbus[9675]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.realmd' unit='realmd.service'
2021-07-19T21:12:45.496066+05:30 ise30-1 systemd: Starting Realm and Domain Configuration...
2021-07-19T21:12:45.531667+05:30 ise30-1 dbus[9675]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.realmd'
2021-07-19T21:12:45.531950+05:30 ise30-1 systemd: Started Realm and Domain Configuration.
2021-07-19T21:12:45.567816+05:30 ise30-1 realmd: * Resolving: _ldap._tcp.isha.global
2021-07-19T21:12:45.571092+05:30 ise30-1 realmd: * Performing LDAP DSE lookup on: 10.127.197.115
2021-07-19T21:12:45.572854+05:30 ise30-1 realmd: * Performing LDAP DSE lookup on: 10.127.197.236
2021-07-19T21:12:45.573376+05:30 ise30-1 realmd: * Successfully discovered: Isha.global
2021-07-19T21:12:52.273667+05:30 ise30-1 realmd: * Required files: /usr/sbin/oddjobd, /usr/libexec/oddjob/mkhomedir, /usr/sbin/sss, /usr/bin/net
2021-07-19T21:12:52.274730+05:30 ise30-1 realmd: * LANG=C LOGNAME=root /usr/bin/net -s /var/cache/realmd/realmd-smb-conf.R0SM60 -U Administrator ads join Isha.global
2021-07-19T21:12:52.369726+05:30 ise30-1 realmd: Enter Administrator's password:
2021-07-19T21:12:52.370190+05:30 ise30-1 realmd: Failed to join domain: failed to lookup DC info for domain 'Isha.global' over rpc: The attempted logon is invalid. This is either due to a bad username or authentication information.

2021-07-19T21:12:52.372180+05:30 ise30-1 realmd: ! Joining the domain Isha.global failed **ليجست لكاشم**

تالجس لاولوخلدلا ليجست ءانثأ ثدحت يتل لكاشم لىل عالطال نكمي لوخلدلا

2021-07-19T21:25:10.435849+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_tally2(sshd:auth): unknown option: no_magic_root
2021-07-19T21:25:10.438694+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.227.243.67 user=ad_admin
2021-07-19T21:25:11.365110+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_sss(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.227.243.67 user=ad_admin
2021-07-19T21:25:11.365156+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_sss(sshd:auth): received for user ad_admin: 12 (Authentication token is no longer valid; new one required)
2021-07-19T21:25:11.368231+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_tally2(sshd:account): unknown option: reset
2021-07-19T21:25:11.370223+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_succeed_if(sshd:account): 'uid' resolves to '60001'
2021-07-19T21:25:11.370337+05:30 ise30-1 sshd[119435]: Accepted password for ad_admin from 10.227.243.67 port 61613 ssh2
2021-07-19T21:25:11.371478+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_tally2(sshd:setcred): unknown option: no_magic_root
2021-07-19T21:25:11.781374+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_limits(sshd:session): reading settings from '/etc/security/limits.conf'
2021-07-19T21:25:11.781445+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_limits(sshd:session): reading settings from '/etc/security/limits.d/20-nproc.conf'
2021-07-19T21:25:11.781462+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_limits(sshd:session): process_limit: processing soft nproc 4096 for DEFAULT
2021-07-19T21:25:11.781592+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ad_admin by (uid=0)
2021-07-19T21:25:11.784725+05:30 ise30-1 sshd[121474]: pam_tally2(sshd:setcred): unknown option: no_magic_root

2021-07-19T21:25:10.435849+05:30 ise30-1

sshd[119435]: pam_tally2(sshd:auth): unknown option: no_magic_root

2021-07-19T21:25:10.438694+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.227.243.67 user=ad_admin

2021-07-19T21:25:11.365110+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_sss(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.227.243.67 user=ad_admin

2021-07-19T21:25:11.365156+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_sss(sshd:auth): received for user ad_admin: 12 (Authentication token is no longer valid; new one required)

2021-07-19T21:25:11.368231+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_tally2(sshd:account): unknown option: reset

2021-07-19T21:25:11.370223+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_succeed_if(sshd:account): 'uid' resolves to '60001'

2021-07-19T21:25:11.370337+05:30 ise30-1 sshd[119435]: Accepted password for ad_admin from 10.227.243.67 port 61613 ssh2

2021-07-19T21:25:11.371478+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_tally2(sshd:setcred): unknown option: no_magic_root

2021-07-19T21:25:11.781374+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_limits(sshd:session): reading settings from '/etc/security/limits.conf'

2021-07-19T21:25:11.781445+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_limits(sshd:session): reading settings from '/etc/security/limits.d/20-nproc.conf'

2021-07-19T21:25:11.781462+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_limits(sshd:session): process_limit: processing soft nproc 4096 for DEFAULT

2021-07-19T21:25:11.781592+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ad_admin by (uid=0)

2021-07-19T21:25:11.784725+05:30 ise30-1 sshd[121474]: pam_tally2(sshd:setcred): unknown option: no_magic_root

2021-07-19T21:25:56.737559+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_unix(sshd:session): session closed for user ad_admin

2021-07-19T21:25:56.738341+05:30 ise30-1 sshd[119435]: pam_tally2(sshd:setcred): unknown option: no_magic_root

2021-07-19T21:26:21.375211+05:30 ise30-1 sshd[122957]: pam_tally2(sshd:auth): unknown option: no_magic_root

2021-07-19T21:26:21.376387+05:30 ise30-1 sshd[122957]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.227.243.67 user=ad_admin

2021-07-19T21:26:21.434442+05:30 ise30-1 sshd[122957]: pam_sss(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.227.243.67 user=ad_admin

2021-07-19T21:26:21.434461+05:30 ise30-1 sshd[122957]: pam_sss(sshd:auth): received for user ad_admin: 17 (Failure setting user credentials)

2021-07-19T21:26:21.434480+05:30 ise30-1 sshd[122957]: pam_nologin(sshd:auth): unknown option: debug

2021-07-19T21:26:22.742663+05:30 ise30-1 sshd[122957]: Failed password for ad_admin from 10.227.243.67 port 61675

2021-07-19T21:28:08.756228+05:30 ise30-1

ssh2 sshd[125725]: Invalid user Masked(xxxxx) from 10.227.243.67 port 61691

2021-07-19T21:28:08.757646+05:30 ise30-1 sshd[125725]: input_userauth_request: invalid user Masked(xxxxx) [preauth]

2021-07-19T21:28:15.628387+05:30 ise30-1 sshd[125725]: pam_tally2(sshd:auth): unknown option: no_magic_root

2021-07-19T21:28:15.628658+05:30 ise30-1 sshd[125725]: pam_tally2(sshd:auth): pam_get_uid; no such user

2021-07-19T21:28:15.628899+05:30 ise30-1 sshd[125725]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown

2021-07-19T21:28:15.629142+05:30 ise30-1 sshd[125725]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.227.243.67

2021-07-19T21:28:15.631975+05:30 ise30-1 sshd[125725]: pam_sss(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=10.227.243.67 user=isha

2021-07-19T21:28:15.631987+05:30 ise30-1 sshd[125725]: pam_sss(sshd:auth): received for user isha: 10 (User not known to the underlying authentication module)

2021-07-19T21:28:15.631993+05:30 ise30-1 sshd[125725]: pam_nologin(sshd:auth): unknown option: debug

2021-07-19T21:28:17.256541+05:30 ise30-1 sshd[125725]: Failed password for invalid user Masked(xxxxx) from 10.227.243.67 port 61691 ssh2

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل