

رادجل ينيبل لايغشتلا ةيلباق نيوكت Cisco IOS ةقطنم ىلا دنتسملا ةيامحل WAAS رشن مادختساب

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[Cisco IOS® ةيامحل رادجل عم WAAS معد](#)

[WAAS رورم ةكرح نيسحت رشن تاهوي رانيس](#)

[راسملا جراخ زاوجل عم WAAS عرف رشن](#)

[ةكبش ليل يطيختلا مسرلا](#)

[مزحلا قفدتو نيوكتلا](#)

[ةياهن ىلا ةياهن نم WAAS رورم ةكرح قفدت](#)

[\(Central Manager عم WAAS زاوجل ليجست\) CMS رورم ةكرح قفدت](#)

[ZBF ةسلج تامولعم](#)

[ZBF و WAAS نيكمم عم \(R1\) ليمعلا بناج نم هجوملل لمعلا نيوكت](#)

[نمضم زاوجل مادختساب WAAS عرف رشن](#)

[ليصافتلا](#)

[نيوكتلا](#)

[WAAS عم ZBF لوكوتوربل ينيبل لايغشتلا ةيلباق دويق](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اهحالص او عاخذألا فاشكتسا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

جذومن مدقي Cisco IOS® ةيامحل رادجل تازيم ةومجمل ديدج نيوكت جذومن دنتسملا اذه فصوي قيبطت ةقد ةدايزو ةددعتملا ةهجالا تاهجومل مادختسالا ةلهس تاسايس اذه ديدجل نيوكتلا قطانم نيوب رورملا ةكرح عنمت يتيلا ةيضارتفالا لكلا ضفر ةسايسو ةيامحل رادجل ةسايس اهي ف بوغرملا رورملا ةكرحب حامسلل ةحيرص ةسايس قيبطت متي ىتح ةيامحل رادجل نامأ.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

cisco IOS® CLI نم ةفرعم تنأ ىقلىتي نأ ي صوي cisco.

ةمدختسملا تانوكملا


رادج مادختساب ةياهن ىل ةياهن نم WAAS رورم ةكرح قفدت نيسحتل الاثم لكشلا حضوي ةيامح رادج لثم زاخالا سفن ىلع NME-WAE زاخا دجوي، صاخالا رشنلا اذه يف Cisco. ةيامح ةداعل لجا نم (WCCP) بيولل تقوؤملا نيزختلا ةركاذ تالاصتلا لوكوتورب مادختساب متي Cisco. صارتعالل تانايبلا رورم ةكرح هيحوت.

- راسملا جراخ زاخ عم WAAS عرف رشن
- نمضم زاخ مادختساب WAAS عرف رشن

راسملا جراخ زاخ عم WAAS عرف رشن

ةكبش ةدحو وائلقتسملا Cisco WAN Automation Engine (WAE) زاخا WAE زاخا نوكي نأ نكمي لمكتم ةمدخ كرحمك ISR ىلع ةتبتثملا Cisco WAAS Network Module (NME-WAE).

WAE زاخا ىل رورملا ةكرح هيحوت ةداعل WCCP مدختسي يذلا WAAS عرف رشن لكشلا حضوي رشن هسفن وه راخالا اذهب صاخالا نيوكتلا. رورملا ةكرح صارتعال راسملا نع جرخم وائلقتسم NME-WAE مادختساب WAAS عرف.




ةكبشلال يطيختلا مسرلا



مزالا قفدتو نيوكتلا

ماظنو ةلماشلا رورملا ةكرحل WAAS نيسحت ليغشت مت دادعال الاثم ططخملا اذه حضوي فشك ماظنل ةيظمنلا تادحول ىلع نيعتي. مداخلا ةياهن يف دوجوملا (CMS) ةيزكرملا ةرادلا ةرادا ماظن ىدل ليچستلا (DC) تانايبلا زكرمو يعرفلا فرطلا يف ةدوجوملا (WAAS) لستلا تادحوب اهلاصتال HTTPS مدختست CMS نأ طخالو. امهتاي لمعب مايقلل (CMS) ىوتحملا WAAS.



ةياهن ىل ةياهن نم WAAS رورم ةكرح قفدت

Cisco ةيامح رادجل يف رطلال WAAS رورم ةكرح قفدت نيسحت نيوكت انه لاثم ال رفوي رورم ال ةكرح ضارعت ال WAE زاھج ال رورم ال ةكرح هيجوت ةداع ال WCCP مدختست يت ال IOS.

IOS-FW WCCP طبترم ال نيوكت ال. 1. باب ال

```
ip wccp 61
ip wccp 62
ip inspect waas enable
```

IOS-FW ةسايس نيوكت. 2. باب ال

```
class-map type inspect most-traffic
match protocol icmp
match protocol ftp
match protocol tcp
match protocol udp
!
policy-map type inspect p1
class type inspect most-traffic
inspect
class class-default
drop
```

ةقطنم جوزو IOS-FW ةقطنم نيوكت. 3. باب ال

```
zone security zone-in
zone security zone-out
zone security z-waas
```

```
zone-pair security in-out source zone-in destination zone-out
service-policy type inspect p1
```

```
zone-pair security out-in source zone-out destination zone-in
service-policy type inspect p1
```

ليكشت نراق 4. بابال:

```
interface GigabitEthernet0/0
description Trusted interface
ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
ip wccp 61 redirect in
zone-member security zone-in
```

```
! interface GigabitEthernet0/1 description Untrusted interface ip address 203.0.113.1
255.255.255.0 ip wccp 62 redirect in zone-member security zone-out
```

Cisco IOS®T نم 12.4(22)T و 12.4(20)T رادصإلإ في دي دجلال ني وكتللا عضي: **ةظالم**
ةقطنم جوزي أ نم اعزج نوكتي نأ مزلي الوة صإلال هتقطنم في service-جمدملا كرحملا
ةجراخلال ةقطنملاو ةلخادلا ةقطنملا ني ب قطنملا جاوزا ني وكت متي

```
interface Integrated-Service-Engine1/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip wccp redirect exclude in
zone-member security z-waas
```

تانايبال رورم ةكرح طاقسإ متي، engine/0—ةلماكتملا ةمدخلال لىل ةقطنم يا ني وكت مدع عم
هذه طاقسإلال ةلاس رر مادختساب:

```
*Mar 9 11:52:30.647: %FW-6-DROP_PKT: Dropping tcp session 172.16.11.59:44191 172.16.10.10:80 due
to One of the interfaces not being cfged for zoning with ip ident 0
```

Central Manager عم WAAS زاهج ليجست) CMS رورم ةكرح قفدت

نيجردملا ني هوي رانيسلا نم لكل ني وكتلال لياتلال لاثملا رفوي:

- مدختست يتلا Cisco IOS® ةي امح رادجل في رطلال WAAS رورم ةكرح قفدت ني سحت ني وكت
رورملا ةكرح ضارتعال WAE زاهج لىل رورملا ةكرح هي جوت ةداعال WCCP
- ةزهجأ لىل/نم CMS نم/لىل قفدت يتلا WAAS ةرادا رورم ةكرح) CMS رورم ةكرح حامسلا
(WAAS)

IOS-FW WCCP: طبترملا ني وكتلال 1. بابال

```
ip wccp 61
ip wccp 62
ip inspect waas enable
```

IOS-FW: ةسايس ني وكت 2. بابال

```
class-map type inspect most-traffic
match protocol icmp
match protocol ftp
match protocol tcp
match protocol udp
```

```
policy-map type inspect p1
  class type inspect most-traffic
  inspect
  class class-default
  drop
```

CMS: رورم ةكرحل ةقلم IOS-FW ةسايس 2-1 بابلا

رورم لابل CMS رورم ةكرحل ةقلم ةبولطم انه ةئفلا ةطيرخ: ةظحالم

```
class-map type inspect waas-special
  match access-group 123
```

```
policy-map type inspect p-waas-man
  class type inspect waas-special
  pass
  class class-default
  drop
```

ةقلم ةقلم ةقلم IOS-FW ةقلم نيوكت 3-1 بابلا

```
zone security zone-in
zone security zone-out
zone security z-waas
```

```
zone-pair security in-out source zone-in destination zone-out
service-policy type inspect p1
```

```
zone-pair security out-in source zone-out destination zone-in
service-policy type inspect p1
```

CMS IOS-FW نيلصتلم ةقلم ةقلم ةقلم نيوكت 3-1 بابلا

م تي ةسايس ل قيبطت لجا نم WAAS ةقلم ةقلم نيوكت لاسرا مزلي: ةظحالم
CMS رورم ةكرحل ةقلم اهؤاشن

```
zone-pair security waas-out source z-waas destination zone-out
service-policy type inspect p-waas-man
```

```
zone-pair security out-waas source zone-out destination z-waas
service-policy type inspect p-waas-man
```

ل: ةكشت نراق 4-1 بابلا

```
interface GigabitEthernet0/0
  description Trusted interface
  ipaddress 172.16.11.1 255.255.255.0
  ip wccp 61 redirect in
  zone-member security zone-in
  !
interface GigabitEthernet0/1
  description Untrusted interface
  ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
  ip wccp 62 redirect in
  zone-member security zone-out ! interface Integrated-Service-Engine1/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  ip wccp redirect exclude in
```

zone-member security z-waas

CMS رورم ةكرحل لوصول ةمئاق 5. باب ال

رورم ةكرحب حمسي وهو CMS رورم ةكرحل اهم ادختسا متي يتل لوصول ةمئاق: ةظالم
HTTPS هي CMS رورم ةكرح نأ ثيح نيها جتال ال ك في HTTPS.

```
access-list 123 permit tcp any eq 443 any
access-list 123 permit tcp any any eq 443
```

ZBF ةسلج تامولعم

فاضت سمل اتافل م داخ ل لوصول اب R1 هجوم ل فلخ 172.16.11.10 في مدخت سمل موقفي
جوز نم ZBF لمع ةسلج عاشن متي و، 172.16.10.10 ةميقب IP ناو نع ب ديع بل فرطال فلخ
ني سحتل WAAS كرحم ل ةمزل الهجوت ةداع اب كلذ دع ب هجوم ل موقفي م ثي جراخ قطانم.

```
R1#sh policy-map type inspect zone-pair in-out sess
```

```
policy exists on zp in-out
Zone-pair: in-out
```

```
Service-policy inspect : pl
```

```
Class-map: most-traffic (match-any)
```

```
Match: protocol icmp
0 packets, 0 bytes
30 second rate 0 bps
```

```
Match: protocol ftp
0 packets, 0 bytes
30 second rate 0 bps
```

```
Match: protocol tcp
2 packets, 64 bytes
30 second rate 0 bps
```

```
Match: protocol udp
0 packets, 0 bytes
30 second rate 0 bps
```

```
Inspect
```

```
Number of Established Sessions = 1
```

```
Established Sessions
```

```
Session 3D4A32A0 (172.16.11.10:49300)=>(172.16.10.10:445) tcp SIS_OPEN/TCP_ESTAB
Created 00:00:40, Last heard 00:00:10
Bytes sent (initiator:responder) [0:0]
```

ديعب م داخ ل ل خاد فيضم نم R1-WAAS و R2-WAAS في ةجدم لمع ةسلج.

R1-WAAS:

```
R1-WAAS#show statistics connection
```

```
Current Active Optimized Flows: 1
Current Active Optimized TCP Plus Flows: 1
Current Active Optimized TCP Only Flows: 0
Current Active Optimized Single Sided Flows: 0
Current Active Optimized TCP Preposition Flows: 0
Current Active Auto-Discovery Flows: 1
```

```
Current Reserved Flows:          10
Current Active Pass-Through Flows: 0
Historical Flows:                13
```

```
D:DRE,L:LZ,T:TCP Optimization RR:Total Reduction Ratio
A:AOIM,C:CIFS,E:EPM,G:GENERIC,H:HTTP,I:ICA,M:MAPI,N:NFS,S:SSL,W:WAN SECURE,V:VIDEO,
X: SMB Signed Connection
```

```
ConnID      Source IP:Port      Dest IP:Port      PeerID Accel RR
   14      172.16.11.10:49185  172.16.10.10:445 c8:9c:1d:6a:10:61 TCDL  00.0%
```

R2-WAAS:

```
R2-WAAS#show statistics connection
```

```
Current Active Optimized Flows:          1
  Current Active Optimized TCP Plus Flows: 1
  Current Active Optimized TCP Only Flows: 0
  Current Active Optimized TCP Preposition Flows: 0
Current Active Auto-Discovery Flows:      0
Current Reserved Flows:                  10
Current Active Pass-Through Flows:        0
Historical Flows:                        9
```

```
D:DRE,L:LZ,T:TCP Optimization RR:Total Reduction Ratio
A:AOIM,C:CIFS,E:EPM,G:GENERIC,H:HTTP,M:MAPI,N:NFS,S:SSL,V:VIDEO
```

```
ConnID      Source IP:Port      Dest IP:Port      PeerID Accel RR
   10      172.16.11.10:49185  172.16.10.10:445 c8:9c:1d:6a:10:81 TCDL  00.0%
```

ZBF و WAAS ني كمت عم (R1) لي عمل بانج نم هجوم لل لمعلا ني وك

```
R1#sh run
Building configuration...
Current configuration : 3373 bytes
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot bootstrap tftp c2900-universalk9-mz.SPA.153-3.M4.bin 255.255.255.255
boot system flash c2900-universalk9-mz.SPA.153-3.M4.bin
boot-end-marker
!
ip wccp 61
ip wccp 62
no ipv6 cef
!
parameter-map type inspect global
  WAAS enable
  log dropped-packets enable
  max-incomplete low 18000
  max-incomplete high 20000
multilink bundle-name authenticated
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FGL171410K8
license boot module c2900 technology-package securityk9
license boot module c2900 technology-package uck9
```

```

license boot module c2900 technology-package datak9
hw-module pvdm 0/1
!
hw-module sm 1
!
class-map type inspect match-any most-traffic
  match protocol icmp
  match protocol ftp
  match protocol tcp
  match protocol udp
!
policy-map type inspect p1
  class type inspect most-traffic
    inspect
  class class-default
    drop
!
zone security in-zone
zone security out-zone
zone security waas-zone
zone-pair security in-out source in-zone destination out-zone
  service-policy type inspect p1
zone-pair security out-in source out-zone destination in-zone
  service-policy type inspect p1
!
interface GigabitEthernet0/0
  description Connection to IPMAN FNN N6006654R
  bandwidth 6000
  ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
  ip wccp 62 redirect in
  ip flow ingress
  ip flow egress
  zone-member security out-zone
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
  no ip redirects
  no ip proxy-arp
  ip wccp 61 redirect in
  zone-member security in-zone
  duplex auto
  speed auto
!
interface SM1/0
  description WAAS Network Module Device Name dciacbra01c07
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  ip wccp redirect exclude in
  service-module ip address 192.168.183.46 255.255.255.252
  !Application: Restarted at Sat Jan  5 04:47:14 2008
  service-module ip default-gateway 192.168.183.45
  hold-queue 60 out
!
end

```

نمضم زاهج مادختساب WAAS عرف رشن

زاهج نأ امب ISR. امام اي لعف نمضم WAE زاهج يلع يوتحي WAAS عرف رشن لكش ل احضوي
 لك لذل عجت ن و، WAAS ة نسحمل مزحل لبقتسي Cisco ةي امح راج نإف، زاهجال امام دوجوم WAE
 موعدم ريغ لي معال بناج يلع 7 ةق بطال صحف نإف.

IOS®.

ةحصلا نم ققحتلا

نوكتلا اذه ةحص نم ققحتلل ءارجا آيلاج دجوي ال

اهحالص او ءاطخال فاشكسا

نوكتلا اذهل اهحالص او ءاطخال فاشكسا ال ةدحم تامولعم آيلاج رفوتت ال

ةلص تاذا تامولعم

- [نم 15M&T رادصلا، قطانملا يلع مئاقلا تاسايسلا ةيامح راج: نامألا نوكت ليلد Cisco IOS](#)
- [قطانملا يلع مئاقلا ةيامحلا راج قيبطتو ميمصت ليلد](#)
- [تادنتس مل او ينقتلا معدلا - Cisco Systems](#)

