

لاصتال

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

Type API Key

The authorization header will be automatically generated when you send the request.
[Learn more about authorization](#)

Key X-Cisco-Meraki-API-Key

Value

Add to Header

SM: <https://api-mp.meraki.com/api/v1/networks/<SM network IS>/sm/devices>

Meraki API. [قوائم](#) احفص ميقرت

ححص ريغ ةكبش فرعم

- ةكبشلا فرعم لقح يف N_ ةئدابلا مادختسا نم دكأت.
- دادرستسا اب API ل حامس ل امدختسا بجي، ةحصلا ةئدابلا تسيل N_ نأ لم تحملا نم. ةحصلا ةئدابلا.

رادم ريغ زاهجك ضرعملا زاهجلا

- مزلي، رادم ريغ زاهجك زاهجلا ضرع ةلاح يفو، MDM ةطساوب اهترادامتت هنا ةرادلا ينعت.
- لايكولا جامانربلا تيبتت متيو لوصول ةسردملا وأ لمعلا ل Windows ةزهجأة فاضا.
- تبتت ليكوو ةرادا صيصخت فلم ل MacOS جاتحي.

[عمجو](#)، ةلاقملا ل عوجرلا يجرى، Meraki و Device Insights جمدم ةلكشملا رارمتسا ةلاح يف TAC معدب لاصتال او ضرعتسملا نم HAR تالجس عمجل [SecureX مكحت ةدحو نم HAR تالجس](#) اقمع رثكأ ليلحت ءارجال.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل