

فتاوه نم 8800 ةلسلس ةنراقم ططخم Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب

فدهلا

نم تاسسؤملا فتاوه لثم ةزهجال س فن ىلإ Cisco IP 8800 فتاه ةلسلس دنتست فرطلا تاملكم يف مكحتلا معدت اهنأل ةفلتخم جمارب ىلع يوتحت اهنك لو، Cisco ةبرجتو هثيدحت مت فرع م ب SPA فتاوه تازيم مطعم زرطلا هذه معدت. (3PCC) ثلاثل ةنسحم مدختسم.

نبيرادإلا نيفظوملا نع الضف، ةفرعملا لاجم يف ني لماعلل ةيلاثم 8800 ةلسلس ف لمعلا ةحاسم تائيب يف ديج لكشب لمعي هنا امك. نيبيذيفنتلا ونيبيرادإلا ةكرتشملا.

ةنرم رشن تاراخي ةلسلسلا رفوت، Cisco Spark Phone ليغشتلا ماظن مادختساب، نيجه نيوكت يف وا، ةباحسلا نم، ةيلحم ءاوس.

ةفلتخملا زرطلا نيبي ةديرفلا وةعئاشلا تازيملل انراقم اططخم ةلاقملا هذه مدقت Cisco IP 8800 فتاه ةلسلس.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8800 ةلسلس

ةنراقملا لودج

Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8800 ةلسلس

الطراز CP-8851	cp-8841	الميزات
		
480 × 800 بكسل بمعيار الدقة (مقاس 5 بوصة) WVGA	480 × 800 بكسل بمعيار الدقة (مقاس 5 بوصة) WVGA	شاشة
لا	لا	شاشة تعمل باللمس
10/100/1000 ميجابت في الثانية	10/100/1000 ميجابت في الثانية	محول إيثرنت

5	5	مفاتيح سطر قابلة للبرمجة
4	4	مفاتيح لينة قابلة للبرمجة
12	12	مفاتيح الميزات الثابتة
نعم	نعم	الوصول عن بعد أثناء التنقل دون عميل شبكة VPN من خلال Cisco Expressway
نعم	نعم	خالي من اليد
نعم	نعم	سماعة الهاتف
Bluetooth و SIP	SIP	بروتوكولات إرسال الإشارات
نعم	نعم	802-3AF
—	—	Wi-Fi
نعم	نعم	Cisco Intelligent التقارب لصوت الأجهزة المحمولة
منفذ واحد	—	شحن USB
لا	لا	Cisco Power
نعم	نعم	DHCP
G.729a و G.711u و G.711a و iSAC و G.729ab و G.729b وترميز (iLBC Internet Low Bitrate)	G.729a و G.711u و G.711a و iSAC و G.729ab و G.729b (Internet Low Bitrate (iLBC وترميز	كوديكس
نعم	نعم	802-1p/q
CUCM: 8.5.1 (الوضع غير الامن) و 8.6.2 و 9.1.2 و 10.0 وحافلة الإصدار: 8.6.2 و 9.1.2 و 10.0 والإصدارات الأحدث من أدوات Cloud: يتطلب نظام تشغيل Spark 11.0 أو Phone 11.0 أو نظام تحكم في المكالمات من قبل جهة خارجية: البرنامج الثابت لهاتف بروتوكول الإنترنت PCC 10-3-1-3-88xx- والإصدارات الأحدث	CUCM: 8.5.1 (الوضع غير الامن) و 8.6.2 و 9.1.2 و 10.0 وحافلة أحدث. الإصدار: 8.6.2 و 9.1.2 و 10.0 والإصدارات الأحدث من أدوات HCS: 8.6.2 والإصدارات الأحدث من Spark Cloud: يتطلب نظام تشغيل Spark 11.0 أو Phone 11.0 أو نظام تحكم في المكالمات من قبل جهة خارجية: البرنامج الثابت لهاتف بروتوكول الإنترنت PCC 10-3-1-3-88xx- والإصدارات الأحدث	الأنظمة الأساسية المدعومة للتحكم في المكالمات من Cisco

نعم	نعم	دعم تشغيل مدير UC
نعم	نعم	منفذ سماعة الرأس (RJ9)
—	—	دعم (AUX) EHH
نعم	نعم (AUX فقط)	دعم محول الربط الإلكتروني ((EHS (AUX و USB)
نعم	نعم	صوت Wideband
3	الغنة 2	تصنيف POE
ما يصل إلى 2	—	دعم وحدة توسعة المفاتيح (KEM)

—	—	منفذ صوت خارجي
نعم	—	تقنية Bluetooth مدمجة

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسملا اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسم لل معد ي و تحم مي دقتل ل ي رش ب ل و
امك ة قيق د ن و كت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن ت س م ل ا