

# RV110w لىل دادع ةيلمع ةملك تلكش

## فدهل

لىل لوصولل يوقأ رورم ةملك عاشناب ةكبشلال لوؤسمل رورملا ةملك ديقت حمسي ةكبشلال نامأ ةدايز لىل ك لذ ي دؤي ، ك لذ ةجيتنو . ةكبشلال

RV110w لىل دادع ةيلمع ةملكلا لكشي نأ فيك تنأ يدي نأ ةقيثو اذه نم فدهل

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

·RV110W زارطلا

## ةيئارجا تاوطخ

رورملا ةملك ديقت > ةرادال رايتخال هجوملا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا مدختسأ 1. ةوطخلا

نأ لاجم دادع ةيلمع ديقت ةملكلا في قودنص قيقت نكمي لاصح ف 2. ةوطخلا دادع ةيلمع ديقت ةملك نكمي

Password Strength

Password Complexity Settings:  Enable

Minimal password length: 8 (R)

Minimal number of character classes: 3 (R)

The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and s

The new password must be different than the current one:  Enable

Password Aging:  Enable

Password aging time: 180 da

Save Cancel

يتل فرحألا ددعل ىندألا دحلا لخدأ ، رورملا ةملك لوطل ىندألا دحلا لقي في 3. ةوطخلا اهب ةدوجوم رورملا ةملك نوكت نأ بجي

فورحلا تائف ددعل ىندألا دحلا لخدأ ، فورحلا تائف ددعل ىندألا دحلا لقي في 4. ةوطخلا رورملا ةملك اهمدختست نأ بجي يتل

·"ABCD" لثم ةريبك فرحأ هذه — ةريبك فرحأ

·"ع" لثم ةريغص فرحأ هذه - ةريغص فرحأ

·"1234" لثم ماقراً هذه — ماقراً

·"!@# \$" لثم ةصاخ فرحأ هذه — ةصاخ فرحأ



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل