

ىل ع ةيكي ماني دل ا MAC ني وان ع ةبقارم ةرادم ل Cisco تال وحم

فاده ا

تاه ا ول هني عت متي ديرف فرعم وه (MAC ناوع) طئاس و لا ل وصولا ي ف مكحتل ناوع
MAC ناوع ني عت متي ماع لكش ب . يلع فال ةكبش ل ع طقم ل ع تال اصتال ل ةكبش ل
اي ئاقل ت

نراق / VLAN ل ب تم لع نو كي ي ا ناوع كام تب قار عي طتسي تن ا في ك ةقي ثو اذه يد بي

قي بط ل ل ةلبا ق ل ا ةزه ا ل

Cisco نم لام ا ل ا ةراد ل ةلبا ق ل ا تال وحم ل ع ي م ج

ةيكي ماني دل ا MAC ني وان ع ةبقارم

ةه ا و ةراد ا ةا ا م ادختساب ةيكي ماني دل ا ني وان ع ل > MAC ني وان ع ل و ا ج ل ل ا ل ق ت نا .
ل وحم ل ل (GUI) ةي م و س ر ل ا م دختست م ل

2. ةه ا و ةطسا و ب اي ل ل ا ه ي ل ع فرعت ل ا متي ي ت ل ا MAC ني وان ع ةم ئا ق ل ع رو ث ع ل ا ك ن ك م ي .
اه ت ي ف ص ت و ل وحم ل ا ل ع VLAN ةكبش و ا ةني ع م

3. نم ةع و م ج م ي ا و ا ةه ا و ل ا و ا MAC ناوع و ا VLAN ةكبش ل ل ا ث ح ب ل ا ةي ف ص ت د ن ت س ت .
ةثال ل

Dynamic Addresses

Dynamic Address Table

Filter: VLAN ID equals to (Range: 1 - 4094)

MAC Address equals to

Interface equals to Port LAG

Dynamic Address Table Sort Key:

VLAN ID	MAC Address	Interface
VLAN 1	54:42:49:e7:4e:8d	e1

4. ل وحم ل ا ل ع ةيكي ماني دل ا MAC ني وان ع ل و د ج ح س م ل ل و د ج ل ا ح س م ق و ف ر ق نا .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل