

Stealthwatch 管理控制台 2200

首次出货日期: 2017 年 5 月


最后出货日期: 目前正在出货

Stealthwatch 管理控制台 (SMC) 2200 具有以下常规配置。您的型号外观可能与此略有不同。

前视图



后视图



1. 保留端口
2. CIMC 管理端口
3. Stealthwatch 管理端口

规格

UCS 平台	UCSC-C220-M4S
网络/NIC	保留端口: 2 个; 光纤 - 10 GB SFP+ CIMC 管理端口: 1 个; 100/1000 铜口 Stealthwatch 管理端口: 1 个; 100/1000 铜口
处理器	2.40 GHz E5-2680 v4
内存	32 GB DDR4 (16x) - 512 GB(总计)
数据存储	4 TB, RAID6, 冗余
可寻址存储	7.2 TB
RAID 缓存	4 GB
机架单元	1U
重量	37.9 磅(17.2 千克)

尺寸	高度: 1.7 英寸 (4.3 厘米) 宽度: 16.9 英寸 (42.9 厘米) 深度: 29.8 英寸 (75.8 厘米)
功率	冗余 770W 交流电源, 50/60 Hz 自动量程 (100V 至 240V)
湿度 (相对)	工作: 10% 至 90% 存储: 5% 至 93%
海拔	工作: 0 英尺至 10,000 英尺 (0 米至 3,048 米) 存储: 0 英尺至 40,000 英尺 (0 米至 12,192 米)
散热量	最大 1741.13 BTU/小时 (估算值)
温度	工作: 41°F 至 95°F (5°C 至 35°C) 海拔高度每上升 305 米, 最高温度下降 1°C。 存储: -40°F 至 149°F (-40°C 至 65°C)