



Cisco Jabber for Mac 11.0 ユーザ ガイド

[ユーザ ガイド](#) 2

[在席状況](#) 2

[連絡先](#) 2

[チャット](#) 3

[コール](#) 5

[ミーティング](#) 7

[アクセシビリティ](#) 11

[トラブルシューティング](#) 14

Revised: September 15, 2015,

ユーザ ガイド

在席状況

個人用ステータス メッセージの作成

個人用ステータス メッセージを作成して、デフォルトのメッセージに置き換えることで、自分の状況を一目でわかるように連絡先に伝えることができます。

手順

- ステップ1 メイン ウィンドウでステータス メッセージ フィールドを選択します。
 - ステップ2 [応答可能 (Custom Available)]、[退席中 (Custom Away)]、[応答不可 (Custom Do Not Disturb)]、[ステータス メッセージを編集 (Edit Status Message)] のいずれかを選択します。
 - ステップ3 表示するメッセージを入力します。
 - ステップ4 キーボードの **Return** キーを押します。
Cisco Jabber に、個人用ステータス メッセージが表示されます。
-

連絡先

Mac Address Book Plug-in の設定

Mac Address Plug-in オプションを設定し、ユーザが Mac アドレスブックから直接 Cisco Jabber を使用してダイヤルできるようにします。

手順

- ステップ1 [Jabber] > [Mac Address Book Plug-inのインストール (Install Mac Address Book Plug-in)] を選択します。
 - ステップ2 [Jabber] > [環境設定 (Preferences)] > [全般 (General)] > [Macアドレスブックの統合を有効にする (Enable Mac Address Book integration)] を選択し、クライアントを再起動してこの設定を有効にします。
-

ディレクトリ グループを追加する

連絡先一覧にディレクトリ グループを追加できます。

手順

-
- ステップ1 [Jabber] > [連絡先 (Contacts)] > [新しいディレクトリ グループ (New Directory Group)] の順に選択します。
 - ステップ2 ディレクトリ グループの名前を入力します。
 - ステップ3 [OK] を選択します。
-

チャット


グループ チャットを開始

手順

-
- ステップ1 [Jabber] > [ファイル(File)] > [新規グループ チャット(New Group Chat)] を選択します。
 - ステップ2 [ユーザ(People)] フィールドに招待する連絡先を入力します。
 - ステップ3 グループ チャットのテーマを入力します。
 - ステップ4 [招待(Invite)] を選択します。
-

ファイルの転送

手順

-
- ステップ1 チャット ウィンドウで [ファイル転送(File Transfer)] アイコン  を選択できます。
 - ステップ2 転送するファイルを選択します。
 - ステップ3 [送信 (Send)] を選択します。
-

プライバシー オプションの設定

プライバシー オプションを指定することで、自分のステータスの照会とメッセージの送信をコントロールできます。連絡先をブロックすると、その連絡先のユーザは、こちらのプレゼンス ステータスを確認することも、インスタントメッセージをこちらに送信することもできなくなります。

手順

ステップ 1 [Jabber] > [環境設定 (Preferences)] > [プライバシー (Privacy)] を選択します。

ステップ 2 [ポリシー (Policies)] セクションでプライバシー設定を選択します。

ステップ 3 [環境設定 (Preferences)] ウィンドウを閉じて、変更を適用します。

チャットルーム

チャットルームへの参加

チャットルームのメンバーとして追加されたら、常設チャットルームに参加してディスカッション履歴を表示することができます。

手順

ステップ 1 [チャットルーム (Chat rooms)] タブを選択します。
ユーザがメンバーになっているすべてのルームが一覧表示されます。

ステップ 2 入室するルームをダブルクリックします。

ステップ 3 チャット ウィンドウの右側には現在の参加者の一覧が表示されます。

ステップ 4 ディスカッションを読み、チャットメッセージを入力します。会話の履歴は常に見ることができます。チャットルームから出てクライアントを閉じても、そのルームの会話に戻ることができます。チャットルームに戻ると、自分がログインしていない間に他のメンバーが送信したメッセージを閲覧できます。チャットルームから [詳細を表示 (Show More)] を選択すると、より古いメッセージが表示されます。

チャットルームの検索

チャットルームでキーワードインスタンスを検索できます。ユーザがメンバーになっているルームだけが検索されます。

手順

-
- ステップ 1** クライアントの [検索またはコール (Search or call)] フィールドに検索語を入力します。
 - ステップ 2** リストから [チャットルームメッセージの検索 (Search chat room messages)] オプションを選択します。検索結果ウィンドウが表示されます。
 - ステップ 3** [入る (Enter)] を選択してリストのチャットルームに入室し、詳細検索アイコンを使用して検索を絞り込むことができます。
-

コール

オーディオ デバイスの変更

手順

-
- ステップ 1** ヘッドセットまたは他のオーディオ デバイスを適切な USB ポートに差し込みます。
 - ステップ 2** [Jabber]>[環境設定 (Preferences)]>[音声/ビデオ (Audio/Video)]を選択します。
 - ステップ 3** ハードウェアが認識されたら、ドロップダウン リストからオーディオ デバイスを選択します。
 - ステップ 4** オーディオ デバイスの音量を調節します。
 - ステップ 5** [環境設定 (Preferences)] ウィンドウを閉じて、変更を適用します。
-

アドホック電話会議の作成

連絡先を使用してアドホック会議を作成し、通話をマージして電話会議を作成することができます。

手順

-
- ステップ 1** 1 人目の連絡先と通話を開始します。
 - ステップ 2** 別の連絡先との 2 番目の通話を開始すると、最初の通話は自動的に保留状態になります。
 - ステップ 3** [詳細 (More)]>[マージ (Merge)]を選択すると、2 件の通話がマージされ、電話会議になります。
-

コールの転送

Cisco Jabber からコールを転送することができます。

手順

ステップ 1 [Jabber] > [環境設定 (Preferences)] > [コール (Calls)] を選択します。

ステップ 2 [コール転送 (Call Forward)] を選択します。

ステップ 3 [コールの転送先 (Forward Calls to)] セクションで選択リストから選択するか、新しい番号を追加します。

a) [+] (プラス) ボタンを選択して、選択リストに新しい番号を追加します。

b) 電話番号を入力します (このとき、国別コードとエリアコードも入力します)。

URI ダイアル

Uniform Resource Identifiers (URI) でコールの発信および連絡先の解決を実行するために URI ダイアルを使用できます。

Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) に接続しているユーザは、関連付けられた URI を使用してのみアクセス可能です。

たとえば、Anita Perez という名前のユーザには、aperez@example.com という SIP URI が電話番号に関連付けられます。URI ダイアルでは、ユーザは電話番号より SIP URI で Anita に発信することができます。

Microsoft Outlook からの連絡先のインポート

Microsoft Outlook からインポートする連絡先には SIP URI を含めることができます。Apple OS X Maverick バージョン 10.9 以前のリリースでは、Mac アドレスブックに一部の文字を表示できません。たとえば、aperez@example.com が aperezexamplecom のように表示されます。ただし、これらの URI を使って検索および発信を行うことはできます。

SIP URI の設定

Mac アドレスブックの連絡先用に SIP URI を作成することができます。

はじめる前に

Cisco Jabber for Mac の Address Book Plug-in が設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 Mac アドレスブックのユーザを選択し、[編集 (Edit)] を選択します。

ステップ 2 連絡先カードの電話セクション内で、連絡先の SIP URI を追加します。

ステップ 3 [完了 (Done)] を選択します。

SIP URI による連絡先へのダイヤル

SIP URI を使って連絡先に発信することができます。

手順

ステップ 1 @ 記号とその後に最低 2 文字を含む URI の文字を入力します。たとえば、aperez@ex です。コールのブリックレット (bricklet) に結果が表示されます。

ステップ 2 SIP URI を使用して連絡先に発信するには、ブリックレットの [発信(Call)] を選択します。

対応中のコールの転送

手順

ステップ 1 詳細メニュー アイコンを選択して、[通話の転送(Transfer Call)] を選択します。

ステップ 2 通話の転送先の相手を見つけます。

ステップ 3 [転送(Transfer)] アイコンを選択すると、通話が転送されます。

ミーティング

ミーティング アカウントの追加

Cisco WebEx サイトを Cisco Jabber に追加して、オンライン会議の開始、参加、および管理を簡単に行うことができます。

クラウド ベースの導入では、SSO に設定されているミーティング サイトを追加することができないため、このサイトを Cisco WebEx 管理ツール で作成する必要があります。

手順

ステップ 1 [Jabber] > [環境設定(Preferences)] > [ミーティング(Meetings)] を選択します。

(注) 管理者によってプロビジョニングされたサイトを編集または削除することはできません。

- ステップ2** [ミーティングサイト (Meeting Site)] ドロップダウンリストを選択します。
- ステップ3** ドロップダウンリストから[ミーティングサイトの編集 (Edit Meeting Site...)] を選択します。
- ステップ4** プラス (+) ボタンをクリックして新規ミーティングサイトを追加します。
- ステップ5** 次のフィールドで必要な設定を入力します。

[サイトURL (Site URL)]

Cisco WebEx サイトの名前 (例 : cisco.webex.com)

[ユーザ名 (Username)]

自分のユーザ名

[パスワード (Password)]

自分のパスワード

- ステップ6** [適用 (Apply)] を選択します。
-

ブリッジ エスカレーション

ブリッジ情報の設定

電話会議に使用する代替番号を指定できます。

手順

- ステップ1** [Jabber] > [システム設定 (System Preferences)] を選択します。
[設定 (preferences)] ウィンドウが開きます。
- ステップ2** [コール (Calls)] タブを選択します。
- ステップ3** [全般 (General)] タブを選択します。
- ステップ4** [電話会議に自分の電話番号を使用する (Use my number for conference calls)] オプションを選択します。
- ステップ5** 番号、またはブリッジの URI を入力します。
管理者がブリッジパターンを追加している場合、ユーザがこのフィールドを編集することはできません。
- ステップ6** (オプション) ホスト PIN を入力します。
- ステップ7** (オプション) ゲスト PIN を入力します。
-

マイブリッジを使用した電話会議の作成

はじめる前に

ブリッジ情報を設定しました。詳細については、「ブリッジ情報の設定」を参照してください。

手順

チャット ウィンドウでコールアイコンを選択して電話会議を開始します。
ユーザは自身のブリッジに接続され、電話会議に参加するための招待状が連絡先に送信されます。

パーソナル ルームを使用したミーティングの開始

はじめる前に

Cisco WebEx の[今すぐミーティング (Meet Now)] の設定で [すべてのインスタントミーティングに対してパーソナル ルームを使用する (Use Personal Room for all my instant meetings)] が選択されていることを確認します。

手順

-
- ステップ 1** 1 つまたは複数の連絡先を選択します。
 - ステップ 2** 右クリックして、[今すぐミーティング (Meet Now)] を選択します。
パーソナル ルームに接続され、参加者に会議への参加を呼び掛ける招待が送信されます。
-

Collaboration Meeting Room へのエスカレーション

Cisco Collaboration Meeting Room (CMR) クラウドを使用して、グループチャットから電話会議を作成するよう選択することができます。

手順

-
- ステップ 1** [電話会議にブリッジを使用する (Use my bridge for conference call)] オプションが選択されていないことを確認します。詳細については、「ブリッジ情報の設定」を参照してください。
 - ステップ 2** 参加者がいるグループチャットに参加している場合は、通話アイコンを選択します。
ユーザは電話会議に接続され、参加者には、ビデオリンクまたは Cisco WebEx を使用してミーティングに参加するための招待状が送信されます。
-

ミーティングへの DTMF の追加

Dual Tone Multi Frequency (DTMF) デジットをコピーし、電話会議に貼り付けることができます。

手順

ステップ 1 会議招待状から会議 ID、参加者 ID、または PIN をコピーします。

ステップ 2 通話中は、キーパッドアイコンを選択します。

ステップ 3 情報をキーパッドに貼り付けます (Command+V)。

相手先カメラの制御

はじめる前に

この機能は、ユーザが通話しているシステムがサポートしている場合、および管理者がその機能をユーザに対して有効にしている場合のみ使用することができます。

手順

ステップ 1 ビデオ通話を開始したら、[遠端カメラの制御の表示 (Show Far End Camera Control)] アイコンを選択します。

ステップ 2 パン、チルト、およびズームのボタンを使用して通話を制御します。

- デバイスへの直接コールでは、コントロールを使用してカメラを左右にパンする、カメラを上下にチルトする、カメラをズームインまたはズームアウトする、などの操作ができます。
- ブリッジへのコールでは、コントロールを使用して使用する会議のレイアウトを選択します。

また、次のキーボードショートカットを使用してカメラを手動で制御できます。

オプション	説明
上に傾ける	上矢印キー
下に傾ける	下矢印キー
左にパン	左矢印キー
右にパン	右矢印キー
拡大	プラス記号

オプション	説明
縮小	マイナス記号キー









アクセシビリティ

グレースケールのステータス アイコン

グレースケールのステータス アイコンはモノクロで、記号を使用してアベイラビリティを示します。

グレースケールのステータス アイコンを使用するには、[Jabber] > [環境設定 (Preference)] > [ステータス (Status)] > [マーク表示のプレゼンスアイコンを使用 (Use accessible presence icons)] を選択します。

次の表に、標準的なステータス アイコンとグレースケールのステータス アイコンを示します。

標準的なアイコン	グレースケール アイコン	説明
		応答可能
		退席中
		着信拒否
		使用不可

キーボードのショートカット

ハブウィンドウでの移動

ハブ ウィンドウのタブを移動するには、Command とタブの番号を選択します。例えば、1 番目のタブに移動するには Command+1 を選択します。

アクション	キーボード操作
コンタクトの追加	Command+D キー
連絡先ビューを展開表示 (展開/折りたたみの切り替え)	Shift+Command+T キー
オフライン連絡先の表示 (表示/非表示の切り替え)	Shift+Command+H キー
メイン Cisco Jabber ウィンドウにフォーカスを移動	Command+/ キー

アクティブコール

アクション	キーボードのショートカット
終了	Command+K キー
音声のミュートの ON/OFF を切り替える	Option+Command+↓ キー
音量を上げる	↑キー
音量を下げる	↓キー
保留	会話ウィンドウがアクティブなときにメニューからアクセスするか、Tab キーまたは Shift+Tab キーを押してウィンドウ内のボタンとオブジェクトを移動します。
コールの転送	Option+Command+T キー

着信コール

アクション	キーボードのショートカット
通話に応答する	Command+L キー
拒否、応答	会話ウィンドウにフォーカスが入っているときに Tab キーまたは Shift+Tab キーを押すと、[拒否(Decline)] ボタンと [応答(Answer)] ボタンの間を移動できます。
通話に応答し、発信者 ID を表示する	<ol style="list-style-type: none">1 Ctrl+Command+Space キーを押して、Cisco Jabber ステータスメニューを開きます。2 ↓キーを押してメニュー オプション内を移動し、[xxx-xxx-xxxxからの呼び出しに応答(answer call from xxx-xxx-xxxx)] を選択します。3 Enter キーを押します。

インスタントメッセージ

アクション	キーボードのショートカット
選択した連絡先とのチャットを開始する	Command+N キー

アクション	キーボードのショートカット
選択した複数の連絡先とのグループチャットを開始する	Option+Shift+Command+N キー
チャットを閉じる	Command+W キー
メッセージテキスト入力フィールドを終了する	Ctrl+Tab キー
デフォルトフォントを復元する	Option+Shift+Command+T キー
すべてのフォントを表示する	Command+T キー
太字	Command+B キー
斜体	Option+Command+I キー
下線	Command+U キー
拡大する	Command++ (プラス) キー
縮小する	Command+- (マイナス) キー
色を表示する	Shift+Command+C キー
スタイルをコピーする	Option+Shift+Command+C キー
スタイルを貼り付ける	Option+Command+V キー

グローバルショートカット

Cisco Jabber ウィンドウがバックグラウンドの場合のグローバルキーボードショートカット。

アクション	キーボードのショートカット
通話に応答する	Ctrl+Command+L キー
アプリケーションで選択したテキストをダイヤルする	Shift+Command+0 (ゼロ) キーまたは Command+) キー
通話に応答し、発信者 ID を表示する	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ctrl+Command+Space キーを押し、Cisco Jabber ステータスメニューを開きます。 2 ↓キーを押してメニューオプション内を移動し、[xxx-xxx-xxxxからの呼び出しに応答(answer call from xxx-xxx-xxxx)] を選択します。 3 Enter キーを押します。

ボイス メッセージ

アクション	キーボードのショートカット
ボイス メッセージを削除する	DELETE
ボイス メッセージのごみ箱を空にする	Option+Command+Delete キー
ボイス メッセージの開始 (開始/停止の切り替え)	Option+Command+P キー
ボイス メッセージ タブを表示する	Command+4 キー

コール

アクション	キーボードのショートカット
発信	Shift+Command+N
リダイヤル	Command+R キー
連絡先リストで選択した連絡先に発信する	Option+Command+C キー

キーボードナビゲーション

Tab キーと矢印キーを押してメイン ウィンドウ メニュー内を移動します。

トラブルシューティング

オーディオおよびビデオ デバイスの設定の確認

オーディオおよびビデオ デバイスに問題がある場合、選択済みのデバイスを確認することができます。

手順

-
- ステップ 1** [Jabber] > [環境設定 (Preferences)] を選択します。
[一般設定 (General Preferences)] ウィンドウが開きます。
 - ステップ 2** [音声/ビデオ (Audio/Video)] を選択します。
[音声/ビデオ設定 (Audio/Video Preferences)] ウィンドウが開きます。
 - ステップ 3** デバイスの設定を確認します。
-

接続ステータスの確認

機能に問題がある場合は、接続ステータスを確認してみます。たとえば、ボイスメッセージにアクセスできない場合などがあります。

手順

ステップ 1 [ヘルプ(Help)] > [接続状況の表示(Show Connection Status)] を選択します。

サーバ接続ステータス ウィンドウが開きます。

ステップ 2 リスト内の各サーバについて、表示されているステータスが [接続中(Connected)] になっていることを確認します。

- サーバ接続がすべて接続中となっている場合は、[コピー(Copy)] を選択してその情報を取得し、システム管理者に送信します。
 - サーバ接続が接続中以外のステータスの場合は、[アカウントを開く(Open Accounts)] を選択して、アカウントの設定が正しいことを確認します。問題が解決しない場合は、システム管理者に報告してください。
-

問題の報告

Cisco Jabber に問題がある場合は、システム管理者から問題解決の支援を得られるように問題レポートを作成することができます。

Problem Reporting Assistant がレポート プロセスについて手順を示します。生成される問題レポートにはコンピュータのログが含まれます。

手順

ステップ 1 [ヘルプ(Help)] > [問題を報告する(Report a Problem)] を選択します。

ステップ 2 問題に関する情報を入力し、[続行(Continue)] を選択します。

ステップ 3 [生成(Generate)] を選択して、問題レポートを作成します。

ステップ 4 [レポートを送信(Send Report)] を選択して、システム管理者に送る電子メールを作成します。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

シスコが採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティングシステムの UCB (University of California, Berkeley) のパブリック ドメインバージョンとして、UCB が開発したプログラムを採用したものです。シスコが採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティングシステムの UCB (University of California, Berkeley) のパブリック ドメインバージョンとして、UCB が開発したプログラムを採用したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび上記供給者は、商品性や特定の目的への適合性、権利を侵害しないことに関する、あるいは、取り扱い、使用、または取引慣行によって発生するあらゆる保証に関して、明示的、黙示的を問わず責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

シスコおよびシスコのロゴは、米国およびその他の国におけるシスコおよびその関連会社の商標を示します。シスコの商標の一覧は <http://www.cisco.com/go/trademarks> でご確認いただけます。記載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」という用語の使用は、シスコと他社との法的なパートナー関係を意味するものではありません。(1110R)

Google、Google Play、Android、その他の商標は Google Inc. の商標です。

© 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)

この資料の記載内容は2008年10月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>