

Linux-Connectors für sichere Endgeräte, ausgenommen F-Secure 11.10.68

Inhalt

[Einführung](#)

[Secure Endpoint Linux Connectors sind unter F-Secure 11.10.68 auf CentOS 7.4.1708 ausgeschlossen.](#)

Einführung

Einige Antivirus-Produkte müssen so konfiguriert werden, dass sie mit dem Secure Endpoint Linux-Anschluss kompatibel sind.

Secure Endpoint Linux Connectors sind unter F-Secure 11.10.68 auf CentOS 7.4.1708 ausgeschlossen.

1. F-Secure-Befehlszeile für den Standalone-Modus konfigurieren
2. Konfigurieren Sie F-Secure so, dass `/opt/cisco/amp` und alle Unterverzeichnisse nicht gescannt werden.
3. F-Secure konfigurieren, um Dateizugriffsoperationen von den folgenden Programmen zu einer Zulassungsliste hinzuzufügen:
`/opt/cisco/amp/bin/ampdaemon/opt/cisco/amp/bin/ampupdater/opt/cisco/amp/bin/ampcli/opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck/opt/cisco/amp/bin/ampsupport`
4. Konfigurieren eines sicheren Endpunkts, um die folgenden Verzeichnisse und Unterverzeichnisse auszuschließen: `/etc/opt/f-secure/opt/f-secure/var/opt/f-secure`