

Wie kann ich verhindern, dass meine ESA als offenes Relay verwendet wird?

Inhalt

[Frage](#)

Frage

Wie kann ich verhindern, dass meine ESA als offenes Relay verwendet wird?

Um zu verhindern, dass die ESA als offenes Relay verwendet wird, stellen Sie sicher, dass Sie die Empfängerdomäne(n) in der RAT (Recipient Access Table) Ihrer öffentlichen Listener(s) angegeben haben und dass der Eintrag "ALL" (Alle) auf "Reject" (Ablehnen) konfiguriert ist. RAT-Einträge können über die GUI auf der Registerkarte Mail Policies (Mail-Richtlinien) hinzugefügt werden. Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie eine Domäne, "example.com", über die CLI zum RAT hinzugefügt wird.

```
mail.example.com> listenerconfig
Currently configured listeners:
1. InboundMail (on PublicNet, 172.19.1.80) SMTP TCP Port 25 Public
2. OutboundMail (on PrivateNet, 172.19.2.80) SMTP TCP Port 25 Private
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.
[]> edit
Enter the name or number of the listener you wish to edit.
[]> 1
Name: InboundMail
Type: Public
Interface: PublicNet (172.19.1.80/24) TCP Port 25
Protocol: SMTP
Default Domain:
Max Concurrency: 1000 (TCP Queue: 50)
Domain Map: Disabled
TLS: No
SMTP Authentication: Disabled
Bounce Profile: Default
Use SenderBase For Reputation Filters and IP Profiling: Yes
Footer: None
LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:
- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
```

- RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.

[]> **rcptaccess**

Recipient Access Table

There are currently 1 recipients.

Default Access: REJECT<

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- IMPORT - Import a table from a file.
- EXPORT - Export the table to a file.

[]> **new**

Enter the recipient address for this entry.

Hostnames such as "example.com" and "[1.2.3.4]" are allowed.

Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.

Usernames such as "postmaster@" are allowed.

Full email addresses such as "joe@example.com" or "joe@[1.2.3.4]" are allowed.

Separate multiple addresses with commas.

[]> **example.com**

Select the action to apply to this address:

1. Accept
2. Reject

[1]>

Would you like to specify a custom SMTP response? [N]>

Would you like to bypass receiving control for this entry? [N]>

Recipient Access Table

There are currently 2 recipients.

Default Access: REJECT

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- PRINT - Display all entries.
- IMPORT - Import a table from a file.
- EXPORT - Export the table to a file.
- CLEAR - Remove all entries.

[]> **print**

ironport.com ACCEPT

ALL REJECT

Beachten Sie, dass der Eintrag "ALL" (Alle) für "REJECT" (ABLEHNEN) konfiguriert ist. Dieser Eintrag veranlasst das System, Nachrichten von einem Host abzulehnen, der nicht speziell für die Annahme konfiguriert wurde.