

# Kann die ESA SMTP-Datenverkehr an eine andere Portnummer als 25 weiterleiten?

## Inhalt

### Frage:

Kann die ESA SMTP-Datenverkehr an eine andere Portnummer als 25 weiterleiten?

Port 25 ist der Standard-SMTP-Port-Mail-Exchange-Server, der zum Abhören von eingehenden E-Mail-Nachrichten verwendet wird. Die ESA kann so konfiguriert werden, dass E-Mails über einen alternativen Port an einen bestimmten Host gesendet werden. Die `smtproutes` in der CLI ist die einfachste Möglichkeit, dies zu konfigurieren:

```
mail3.example.com> smtproutes
```

```
There are no routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- IMPORT - Import new routes from a file.

```
[ ]> new
```

```
Enter the hostname for which you want to set up a permanent route.
```

```
Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.
```

```
Use "ALL" for the default route.
```

```
[ ]> testexchange.example.com
```

```
Enter the destination hosts, separated by commas, which you want mail for  
testexchange.ironport.com to be delivered.
```

```
Enter /dev/null by itself if you wish to discard the mail.
```

```
[ ]> exchange.example.com:1025
```

```
Mapping for testexchange.ironport.com to exchange.example.com:1025 created.
```

```
There are currently 1 routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
- PRINT - Display all routes.
- IMPORT - Import new routes from a file.
- EXPORT - Export all routes to a file.
- CLEAR - Remove all routes.

```
[ ]>
```

```
> commit
```

```
Please enter some comments describing your changes:
```

```
[ ]> testing the new exchange server on an alternate port
```

Changes committed: Mon Mar 28 14:20:06 2005 PST  
mail3.example.com>

In diesem Fall ist das System so konfiguriert, dass E-Mails für testexchange.example.com an exchange.example.com über Port 1025 gesendet werden.

Sie können die oben genannten Änderungen auch über GUI, Netzwerk->SMTP-Route->SMTP-Route hinzufügen vornehmen und die Domäne und den Ziel-Host mit dem gewünschten Port ausfüllen. Sie müssen Änderungen einsenden und bestätigen, sobald Sie fertig sind.

Um die ESA so zu konfigurieren, dass E-Mails über einen alternativen Port über die Appliance-GUI an einen bestimmten Host gesendet werden, wählen Sie Network > IP Interface (Netzwerk > IP-Schnittstelle) aus, und ändern Sie die Einstellungen der IP-Schnittstelle.