

Wie kann ich die für die Nachrichtenzustellung verwendete IP-Schnittstelle steuern?

Inhalt

Es gibt drei Funktionen, die steuern, welche IP-Schnittstelle für die Nachrichtenzustellung verwendet wird:

Wie Sie sehen, gibt es mehrere Optionen zum Konfigurieren der für die Nachrichtenübermittlung verwendeten IP-Adresse. Um zu entscheiden, welche Methode verwendet werden soll, müssen Sie Folgendes bestimmen:

- Von welcher IP-Schnittstelle sollte die Mehrzahl Ihrer Nachrichten gesendet werden?
- Gibt es Sonderfälle?
- Welcher eindeutige Auslöser sollte für jeden Sonderfall verwendet werden, um die für die Nachrichtenübermittlung verwendete IP-Adresse festzulegen?

Sobald Sie die Antworten auf diese Fragen kennen, wissen Sie, welche Methode oder Kombination von Methoden für Ihre Umgebung am besten geeignet ist. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in den Inhaltssicherheits-Benutzerhandbüchern.

Weitere Informationen zu Nachrichtenfiltern, E-Mail-Zustellungsparametern und zum Einrichten virtueller Gateway-Adressen finden Sie im AsyncOS-Benutzerhandbuch auf der [Cisco Support-Site](#).