

# Einfache Mail-Filter zum Quarantäne einer Nachricht

## Inhalt

[Frage:](#)

[Antwort:](#)

## Frage:

Können Sie einen Beispiel-Mail-Filter für **die Quarantäne einer Nachricht** bereitstellen?

## Antwort:

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen korrekt geschriebenen Filter zur Quarantäne bestimmter Nachrichten:

```
quarantineMessages:  
if (mail-from == 'foo@bar\\.org')  
{  
  quarantine('MyQuarantine');  
}
```

## Hinweis:

Beachten Sie beim Erstellen eines Nachrichtenfilters oder Content-Filters den Unterschied zwischen abschließenden und nicht abschließenden Filteraktionen.

Nicht-finale Aktionen ermöglichen die Anwendung zusätzlicher Aktionen durch den aktuellen Filter und die nachfolgenden Filter.

Eine abschließende Aktion verhindert, dass die aktuelle Nachricht weiter verarbeitet wird.

Es gibt **drei (3) abschließende Maßnahmen**:

Beim Schreiben eines Filters zur Quarantäne einer Nachricht ist es wichtig, nach Quarantäne der Nachricht keine endgültige Aktion zu verwenden. Auf diese Weise wird die Nachricht aus der Quarantäne freigegeben, damit die letzte Aktion ausgeführt werden kann.

Weitere Informationen zu Nachrichtenfiltern finden Sie im AsyncOS Advance User Guide auf der [Cisco Support-Site](#).