

Warum ist der benutzerdefinierte X-Header, den ich zu Nachrichten hinzufüge, die über meine Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) gesendet werden, auf meinem Exchange-Server nicht sichtbar?

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem, wenn X-Header fehlen / auf Microsoft Exchange Server nicht sichtbar sind.

Hintergrundinformationen

Wir haben kürzlich Berichte von Kunden erhalten, die Microsoft Exchange™ von X-Headern ausführen. In Umgebungen, in denen die Cisco Email Security Appliance (ESA) eingehende E-Mails zuerst an einen Exchange 5.5-Server sendet und der 5.5-Server die E-Mail an einen Exchange 2003-Server weiterleitet, gibt es einen nicht dokumentierten Fehler im Microsoft-Code, der die Werte benutzerdefinierter X-Header abtastet und/oder ändert. Dieser Fehler besteht auch dann weiter, wenn beide Exchange-Server die aktuellsten Updates installiert haben. Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um Informationen zur Lösung des Problems zu erhalten.

\$REFERENZEN

- [X-Headern wird der gleiche Wert anstelle der erwarteten unterschiedlichen Werte zugewiesen, wenn Sie eine Internet-E-Mail-Nachricht von einem Exchange Server 5.5-Computer senden](#)