

# Kann der Befehl `smtproutes` für den Lastenausgleich verwendet werden?

## Inhalt

### [Frage](#)

## Frage

Kann der Befehl `smtproutes` für den Lastenausgleich verwendet werden?

Mit dem Befehl **`smtproutes`** in der CLI oder der Seite ***Network->SMTP Routes*** auf der GUI können Sie alle E-Mails für eine bestimmte Domäne an einen bestimmten MX-Host (Mail Exchange) umleiten, ohne den Umschlagempfänger umschreiben zu müssen.

Für einen bestimmten Domänennamen können mehrere Zielhosts angegeben werden. Wenn Sie mehrere Routen für einen bestimmten Domänennamen angeben, durchläuft die Cisco ESA die von Ihnen angegebenen Ziel-Hosts in einer Round-Robin-Methode.

Die Cisco ESA führt für Smartports keinen Lastenausgleich durch.

Wenn Sie einen Lastenausgleich für Ihre internen Mail-Exchange-Hosts benötigen, müssen Sie Ihre Cisco ESA so konfigurieren, dass E-Mails für Ihre Domäne(n) an Ihren bereits konfigurierten Load Balancer umgeleitet werden. Der Load Balancer ist für den Lastenausgleich zwischen den einzelnen Mail-Exchange-Hosts verantwortlich, für die er konfiguriert wurde.