

Wie erstelle ich Zugriffsrichtliniengruppen, die Active Directory-Gruppen zugeordnet sind?

Inhalt

[Frage](#)

Frage

Wie erstelle ich Zugriffsrichtliniengruppen, die Active Directory-Gruppen (AD) entsprechen?

Der erste Schritt besteht in der Konfiguration eines Authentifizierungsbereichs (NT LAN Manager (NTLM)) und einer Identität, die den Authentifizierungsbereich verwendet.

-
1. Erstellen Sie einen NTLM-Bereich auf der Web Security Appliance (WSA) unter **Netzwerk > Authentifizierung**.
 2. Wenn Sie Ihren NTLM-Bereich konfiguriert haben, wählen Sie **Websicherheits-Manager > Identitäten aus**, und klicken Sie dann auf **Identität hinzufügen**.
 3. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Identität zu erstellen: Name: Auth.IDOben einfügen: 1Mitglieder nach Authentifizierung definieren: *<NTLM-Bereichsname>*Schema: **Verwenden von Basic oder NTLMSSP** oder **NTLMSSP**Lassen Sie alle anderen Einstellungen als Standard.

Wenn Sie die Authentifizierung mit ausgewählten Clients testen möchten, verwenden Sie **Create Members By Subnet (Member definieren nach Subnetz)**, und geben Sie die IP des anfordernden Clients an. Dadurch kann die WSA nur für diese ausgewählten Clients eine Authentifizierung anfordern.Klicken Sie auf **Senden**.

An diesem Punkt sollten Sie nur zwei Identitäten haben: **Auth.Id** und **Globale Identitätsrichtlinie**, wobei die Authentifizierung auf **Auth.Id**Identity aktiviert ist.

Im nächsten Schritt wird die **Auth.Id**-Identität verwendet und Zugriffsrichtlinien auf der Grundlage dieser Identität erstellt. In den Zugriffsrichtlinien können Sie erforderliche AD-Gruppen oder -Benutzer angeben.

-
1. Wählen Sie **GUI > Web Security Manager > Access Policies aus**.
 2. Klicken Sie auf **Policy hinzufügen**.
 3. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Zugriffsrichtlinie zu erstellen: Policy-Name: Sales.PolicyOben stehende Richtlinie einfügen: 1Identitätsrichtlinie: Auth.Id - **Auth-Gruppen und Benutzer angeben**Geben Sie die Gruppennamen manuell ein, oder klicken Sie auf **Verzeichnis aktualisieren**, um die Liste der Benutzer in Ihrem AD anzuzeigen. Wenn Sie die Benutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf **Hinzufügen**.Klicken Sie abschließend auf **Senden**.

Wenn Sie eine andere Zugriffsrichtlinie erstellen müssen, klicken Sie auf **Richtlinie hinzufügen** und erstellen Sie eine andere Zugriffsrichtlinie für die neue AD-Gruppe.

Sie sollten keine neuen Identitäten für denselben Authentifizierungsbereich erstellen. Verwenden Sie die vorhandene Identität (Auth.Id) erneut, und erstellen Sie neue Zugriffsrichtlinien für verschiedene AD-Gruppen, solange die Identität nicht an **Proxy-Ports, URL-Kategorien, Benutzer-Agents** oder **Member nach Subnetz definieren** ist.

Für mehrere Zugriffsrichtlinien, die verschiedene AD-Gruppen verwenden, sollte die Konfiguration wie folgt aussehen:

—

Identität

"Auth.Id"

"Globale Identitätsrichtlinie"

Zugriffsrichtlinie

"Sales.Policy" mithilfe von "Auth.Id"

"Support.Policy" mit "Auth.Id"

"Manager.Policy" mit "Auth.Id"

"Admin.Policy" mit "Auth.Id"

"Globale Richtlinie" mit "Alle"