

Konfigurieren der Port-Spiegelung auf dem RV110W

Ziele

Die Portspiegelung überwacht den Netzwerkverkehr, indem Kopien aller ein- und ausgehenden Pakete von einem Port an einen Überwachungsport gesendet werden.

In diesem Dokument wird gezeigt, wie die Ports des RV110W gespiegelt werden.

Anwendbare Geräte

·RV110W

Port-Spiegelung

Schritt 1: Wählen Sie in der GUI **Administration > Diagnostics > Port Mirroring (Verwaltung > Diagnose > Portspiegelung)**.

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port: 1

Save Cancel

Schritt 2: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Ports, die aus der Spalte *Mirror Source* der Tabelle *Mirror Configuration* gespiegelt werden sollen.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "*Mirror Port*" den entsprechenden Port aus.

Port Mirroring

Mirror Configuration

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>
Mirror Port	1 ▾

Save

Cancel

- 1
- 2
- 3
- 4

Schritt 4: Klicken Sie auf **Speichern**.