

MAC-Adresse kopieren auf RV215W

Ziel

Einige Internet Service Provider (ISPs) benötigen eine MAC-Adresse, um das Gerät zu registrieren. Dies ist ein 12-stelliger Hexadezimalcode, der einer eindeutigen Hardwarekomponente zur Identifizierung zugewiesen wird. Wenn der Benutzer zuvor eine andere MAC-Adresse registriert hat, kann der Benutzer mithilfe der Clone-Funktion die registrierte MAC-Adresse mit dem Router RV215W verknüpfen. Dadurch wird vermieden, dass der ISP Schwierigkeiten hat, die MAC-Adresse zu ändern.

In diesem Artikel wird erläutert, wie eine MAC-Adresse auf der RV215W geklont wird.

Anwendbare Geräte

RV215W

Softwareversion

·1.1.0.5

MAC-Adressenkopie

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Networking > MAC Address Clone** aus. Die Seite *MAC Address Clone* wird geöffnet:



The screenshot shows the 'MAC Address Clone' configuration page. At the top, the title 'MAC Address Clone' is displayed. Below it, there is a section with the label 'MAC Address Clone:' followed by a checked checkbox and the text 'Enable'. Underneath, the 'MAC Address:' field contains the hexadecimal value '3E : AE : 1F : 8A : 28 : D1'. To the right of this field is a button labeled 'Clone My PC's MAC'. At the bottom of the page, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren**, um den MAC-Adressenklon auf dem Gerät zu aktivieren.

Schritt 3: Es gibt zwei Methoden, um den MAC-Adressen-Klon durchzuführen:

- Manual (Manuell) - Geben Sie die MAC-Adresse im Feld MAC Address (MAC-Adresse) ein.
- Auto - Klicken Sie auf **MAC-Adresse von Arbeitsplatz klonen**, damit das Gerät dieselbe MAC-Adresse wie der Computer verwendet, mit dem es verbunden ist.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Speichern**.