Für die in der Lizenz enthaltene SERVER-Zeile muss die Fehlermeldung "this_host ANY" (Dieser Host BELIEBIG) für Nexus Switches der Serie 7000 angezeigt werden.

Inhalt

Einführung
Problem
Lösung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem, das bei der Installation einer Lizenz auf einem Switch der Cisco Nexus 7000 Serie aufgetreten ist, und bietet eine Lösung für das Problem.

Problem

Wenn Sie versuchen, eine Lizenz auf einem Switch der Serie Nexus 7000 über den Befehl **install license (Installationslizenz)** zu installieren, gibt der Switch den folgenden Fehler zurück:

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

Lösung

Dieser Fehler weist darauf hin, dass bei der Lizenzdatei ein Formatierungsproblem auftritt, in der Regel bei fehlenden Wagenrücklaufzeichen. Um dieses Problem zu beheben, bearbeiten Sie die Lizenzdatei wie folgt:

1. Öffnen Sie die .lic Datei mit einem Texteditor.

VENDOR_STRING=

- 2. Kopieren Sie den Dateiinhalt und fügen Sie ihn in eine neue Textdatei ein.
- 3. Stellen Sie sicher, dass der Text ähnlich wie folgt formatiert ist: SERVER this_host ANY VENDOR cisco INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

\
HOSTID=VDH=XXXXXXXXXXXXX \
NOTICE="

" SIGN=xxxxxxx

Hinweis: In der Lizenzierungs-Software sollten die Wagenrückgaben nach "ANY" und "cisco" verwendet werden, bevor der "INCREMENT" beginnt.

- 4. Speichern Sie die Datei als Typ aller Dateien (Kodierung ANSI).
- 5. Kopieren Sie die neue Datei in den Bootflash-Switch und versuchen Sie, sie mit dem Befehl install license erneut zu installieren. Hinweis: Mit der Nexus Operating System (NX-OS)-Software Version 6.2 und höher korrigiert der Switch automatisch die Formatierung der Lizenzdatei, bevor er mit der Lizenzinstallation fortfährt, wenn der Befehl install license mit dem optionalen format-Schlüsselwort ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Bug ID CSCtq89835 License File (Lizenzdatei), auch wenn sie über eine MAC-Adresse verarbeitet wird.