

Preguntas frecuentes sobre Cloudcenter Manager-4.8.2 Service y la ubicación de archivo cambiada

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo se comprueba si el servidor de administración se ejecuta correctamente?](#)

[¿Cómo reiniciar el servidor de administración?](#)

[¿Cómo se reinicia el servidor de difusión?](#)

[¿Cómo reiniciar el servidor de configuración en CCM?](#)

[¿Cómo se reinicia el servidor de notificaciones en CCM?](#)

[¿Cómo se reinicia el servicio cliqr-admin en CCM?](#)

[¿Dónde se encuentran los archivos de registro de CloudCenter?](#)

[¿Dónde está la ubicación del asistente de configuración de CCM CloudCenter?](#)

[¿Dónde se guardan las configuraciones de CCM después de ejecutar el asistente de configuración?](#)

[¿Dónde se guarda la configuración del almacén de registro ELK en CCM ?](#)

Introducción

Este documento describe la ubicación de los archivos que se modificaron.

¿Cómo se comprueba si el servidor de administración se ejecuta correctamente?

1. Inicie sesión en CloudCenter Manager con SSH.
2. Verifique si el servidor de administración se ejecuta utilizando el comando.

```
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl status mgmtserver.service
mgmtserver.service - Management Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mgmtserver.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead) since Fri 2017-11-10 16:55:31 UTC; 15s ago
   Process: 2732 ExecStart=/bin/sh -c . /etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/mgmtserver.war
   (code=killed, signal=TERM)
   Main PID: 2732 (code=killed, signal=TERM)
```

```
Nov 10 16:54:48 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2732]: / ____| | | |
____| | | | | | | | \ / |
Nov 10 16:54:48 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2732]: | | | | ____ _ _ _ | | | |
_ | | _ _ _ _ | \ / | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nov 10 16:54:48 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2732]: | | | | / _ \ | | | | / _ ` | | | / _ \
'_ \ | _ / _ \ ' _ | | | \ | / _ ` | ' _ \ / _ ` | / _ \ ' _ |
```

```

Nov 10 16:54:48 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2732]: | |____| | ( ) | |_-| | ( _ | | |____| _/
| | | | | _/ | | | | | ( _ | | | | ( _ | | ( _ | | _/ |
Nov 10 16:54:48 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2732]: \____|_| \_/ \_,_| \_,_| \____\____|_|
|_| \_\_\_\_|_| |_| |_| \_,_|_| |_| \_,_| \_, | \____|_|
Nov 10 16:54:48 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2732]: _/ |
Nov 10 16:54:48 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2732]: |____/
Nov 10 16:54:48 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2732]: packager : (v4.8.2-SNAPSHOT), Powered by
Spring Boot : 1.5.8.RELEASE
Nov 10 16:55:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Stopping Management Server...
Nov 10 16:55:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Stopped Management Server.
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

```

¿Cómo reiniciar el servidor de administración?

Todos los servicios han cambiado a systemctl, por lo que debe ejecutar el comando systemctl para reiniciar el servidor de administración.

```

[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl restart mgmtserver.service
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

```

```

[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl status mgmtserver
mgmtserver.service - Management Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mgmtserver.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2017-11-10 15:19:20 UTC; 1h 27min ago
   Main PID: 601 (sh)
   CGroup: /system.slice/mgmtserver.service
           601 /bin/sh -c . /etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/mgmtserver.war
           611 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/mgmtserver.war
           667 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true -
Xms2048m -Xmx4096m -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar
/usr/local/cliqr/apps/mgmtserver.war

```

```

Nov 10 15:19:20 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: logger: Executing configuration set by
user
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: ____ _
____ _
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: / ____| | | |
____| | | | \/ |
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: | | | ____ _ _ _ | | | ____ _
_ | | _ _ _ | \ / | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: | | | |/_ _ \ | | | |/_ _ ` | | | / _ \
'_ \ | _/ _ \ ' _ | | \ | |/_ _ ` | ' _ \ / _ ` |/_ _ ` |/_ _ \ ' _ |
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: | |____| | ( ) | |_-| | ( _ | | |____| _/
| | | | _/ | | | | | ( _ | | | | ( _ | | _/ |
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: \____|_| \_/ \_,_| \_,_| \____\____|_|
|_| \_\_\_\_|_| |_| |_| \_,_|_| |_| \_,_| \_, | \____|_|
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: _/ |
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: |____/
Nov 10 15:19:53 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[601]: packager : (v4.8.2-SNAPSHOT), Powered by
Spring Boot : 1.5.8.RELEASE
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

```

¿Cómo se reinicia el servidor de difusión?

```

[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl restart hazelcast-server
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl status hazelcast-server

```

```

hazelcast-server.service - Hazelcast Server
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hazelcast-server.service; enabled; vendor preset:
disabled)
  Active: active (running) since Fri 2017-11-10 16:54:37 UTC; 14s ago
  Main PID: 2731 (sh)
  CGroup: /system.slice/hazelcast-server.service
          2731 /bin/sh -c . /etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/hazelcast-server.jar
          2735 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/hazelcast-server.jar
          2760 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true
-Xms256m -Xmx256m -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar /usr/local/cliqr/apps/hazelcast-
server.jar

Nov 10 16:54:37 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Started Hazelcast Server.
Nov 10 16:54:37 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Starting Hazelcast Server...
Nov 10 16:54:39 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2731]: 16:54:39.116 [main] INFO
com.cisco.cloudcenter.hazelcast.HazelcastServer - Starting Hazelcast Server..
Nov 10 16:54:43 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2731]: _ _ _
_ _ _
Nov 10 16:54:43 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2731]: | | | | | | | | | |
| / ____| ( )
Nov 10 16:54:43 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2731]: | |__| | __ _ ____| | __ _ _ _
|_ | ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nov 10 16:54:43 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2731]: | _ _ |/_`|_ / _ \ |/_` / _
__| \__ \ / _ \ ' _ \ \ / / |/_` / _ \
Nov 10 16:54:43 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2731]: | | | | ( _ | / / __/ | ( _ | ( _ \__ \
|_ ____ ) | __/ | \ v / | | ( _ | __/
Nov 10 16:54:43 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2731]: | _ |
|_|\__/_/___\___|_|\__\__/_|___/\__| |____/ \__|_ | \ / |_|\__\___|
Nov 10 16:54:43 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[2731]: CliQr Hazelcast Server : (v4.8.2-
SNAPSHOT), Powered by Spring Boot : 1.5.8.RELEASE
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

```

```

-----
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# ps -ef | grep hazelcast
cliqrus+ 2731 1 0 16:54 ? 00:00:00 /bin/sh -c .
/etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/hazelcast-server.jar
cliqrus+ 2735 2731 0 16:54 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/hazelcast-
server.jar
cliqrus+ 2760 2735 6 16:54 ? 00:00:14 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -
Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true -Xms256m -Xmx256m -
Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar /usr/local/cliqr/apps/hazelcast-server.jar
root 3024 1854 0 16:58 pts/0 00:00:00 grep --color=auto hazelcast
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

```

¿Cómo reiniciar el servidor de configuración en CCM?

```

[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl restart config-server
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

```

```

-----
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# ps -ef | grep config-server
cliqrus+ 3096 1 0 17:00 ? 00:00:00 /bin/sh -c .
/etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/config-server.jar
cliqrus+ 3100 3096 0 17:00 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/config-
server.jar
cliqrus+ 3177 3100 48 17:00 ? 00:00:16 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -
Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true -Xmx256m -jar /usr/local/cliqr/apps/config-
server.jar
root 3300 1854 0 17:00 pts/0 00:00:00 grep --color=auto config-server
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

```

```

-----
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl status config-server
config-server.service - Config Server
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/config-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2017-11-10 17:00:14 UTC; 1min 12s ago
  Main PID: 3096 (sh)
  CGroup: /system.slice/config-server.service
          3096 /bin/sh -c . /etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/config-server.jar
          3100 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/config-server.jar
          3177 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true
          -Xmx256m -jar /usr/local/cliqr/apps/config-server.jar

Nov 10 17:00:14 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Starting Config Server...
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: _____
_
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: / ____| /
_(_) | | ( ) / ____|
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: | | ____ _ _ | | _ _ _ _ _
_ _ _ | | _ _ _ _ | ( _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: | | / _ \ | ' _ \ | / _ ` | | | |
' _/ _ ` | _ | | / _ \ | ' _ \ \ _ \ / _ \ ' _ \ \ / / _ \ ' _ |
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: | | _ _ | ( ) | | | | | | ( _ | | _ | | |
| ( _ | | _ | ( ) | | | | _ _ ) | _ / | \ v / _ / |
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: \ _ _ \ _ / | _ | | _ | \ _ , | \ _ , _ | _ |
\ _ , _ | \ _ | _ | \ _ / | _ | | _ _ / \ _ | _ | \ / \ _ | _ |
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: _ / |
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: | _ /
Nov 10 17:00:34 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3096]: CliQr Configuration Server : (v4.8.2-
SNAPSHOT) , Powered by Spring Boot : 1.5.8.RELEASE
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

```

¿Cómo se reinicia el servidor de notificaciones en CCM?

```

[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl restart notification
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

-----

[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# ps -ef | grep notification
cliqrus+ 3572 1 0 17:02 ? 00:00:00 /bin/sh -c .
/etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/notification-server.jar
cliqrus+ 3574 3572 0 17:02 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/notification-
server.jar
cliqrus+ 3587 3574 68 17:02 ? 00:00:31 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -
Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true -Xms256m -Xmx256m -
Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar /usr/local/cliqr/apps/notification-server.jar
root 3704 1854 0 17:03 pts/0 00:00:00 grep --color=auto notification
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#

-----

[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl status notification
notification.service - Notification Server
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/notification.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2017-11-10 17:02:57 UTC; 1min 16s ago
  Main PID: 3572 (sh)
  CGroup: /system.slice/notification.service
          3572 /bin/sh -c . /etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/notification-server.jar
          3574 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/notification-server.jar
          3587 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true
          -Xms256m -Xmx256m -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar

```

```
/usr/local/cliqr/apps/notification-server.jar
```

```
Nov 10 17:02:57 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Started Notification Server.
Nov 10 17:02:57 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Starting Notification Server...
Nov 10 17:03:04 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3572]: _ _ _ _ _
_
Nov 10 17:03:04 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3572]: | \ | | | | ( ) / _ ( ) | |
( ) / ____|
Nov 10 17:03:04 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3572]: | \ | | _ _ | | _ _ | _ _ _ _ | | _
_ _ _ _ _ | ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nov 10 17:03:04 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3572]: | . ` | / _ \ | _ | | _ | / _ / _ ` | _ |
| / _ \ | ' _ \ \ _ _ \ / _ \ ' _ \ \ / / _ \ ' _ |
Nov 10 17:03:04 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3572]: | | \ | ( ) | | _ | | | | ( _ | ( _ | | _ |
| ( ) | | | | _ _ ) | _ / | \ v / _ / |
Nov 10 17:03:04 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3572]: | _ | \ | \ _ / \ _ | _ | _ |
| _ | \ _ \ _ , _ | \ _ | _ | \ _ / | _ | | _ _ / \ _ | _ | \ / \ _ | _ |
Nov 10 17:03:04 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3572]: osmosix-notification : (v4.8.2-
SNAPSHOT), Powered by Spring Boot : 1.5.8.RELEASE
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#
```

¿Cómo se reinicia el servicio cliqr-admin en CCM?

```
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl restart cliqr-admin
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#
```

```
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# ps -ef | grep cliqr-admin
cliqrus+ 3736 1 0 17:05 ? 00:00:00 /bin/sh -c .
/etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/cliqr-admin.jar
cliqrus+ 3737 3736 0 17:05 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/cliqr-admin.jar
cliqrus+ 3750 3737 69 17:05 ? 00:00:22 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -
Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true -Xms256m -Xmx256m -
Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar /usr/local/cliqr/apps/cliqr-admin.jar
root 3779 1854 0 17:05 pts/0 00:00:00 grep --color=auto cliqr-admin
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#
```

```
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]# systemctl status cliqr-admin
cliqr-admin.service - Cliqr Admin
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cliqr-admin.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Fri 2017-11-10 17:05:28 UTC; 1min 2s ago
Main PID: 3736 (sh)
CGroup: /system.slice/cliqr-admin.service
3736 /bin/sh -c . /etc/profile.d/jdk.sh;/usr/local/cliqr/apps/cliqr-admin.jar
3737 /bin/bash /usr/local/cliqr/apps/cliqr-admin.jar
3750 /usr/lib/jvm/java-8-sun/bin/java -Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=true
-Xms256m -Xmx256m -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar /usr/local/cliqr/apps/cliqr-
admin.jar
```

```
Nov 10 17:05:28 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Started Cliqr Admin.
Nov 10 17:05:28 ip-172-31-78-238.ec2.internal systemd[1]: Starting Cliqr Admin...
Nov 10 17:05:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3736]: i _ _ _ _ _
_
Nov 10 17:05:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3736]: / ____| | | |
| | | | \ | | | ( )
Nov 10 17:05:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3736]: | | | | _ _ _ _ _ | | _ _ _ _ _
_ | | _ _ _ _ _ / \ _ | | _ _ _ _ _
Nov 10 17:05:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3736]: | | | | / _ \ | | | / _ ` | / _ / _ \ '
\ | _ / _ \ ' _ | / \ \ / _ ` | ' _ ` _ \ | ' _ \
Nov 10 17:05:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3736]: | | _ _ | | ( ) | | _ | | ( _ | ( _ | _ / |
```

```
| | | | _/ | | / ___ \ (| | | | | | | | | |
Nov 10 17:05:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3736]: \____|_| \___/ \_,_| \_,_| \___\___|_|
|_| \___\___|_| /_/ \_\_,_|_| |_| |_|_|_| |_|
Nov 10 17:05:31 ip-172-31-78-238.ec2.internal sh[3736]: Powered by Spring Boot : 1.5.8.RELEASE
[root@ip-172-31-78-238 sysconfig]#
```

¿Dónde se encuentran los archivos de registro de CloudCenter?

Se ha producido un cambio en las ubicaciones de registro de CloudCenter Manager en la versión 4.8.2. Actualmente, los registros se encuentran en

directorio `/usr/local/cliqr/logs`

El archivo incluye `Capacity-manager.log` , `config-server.log`, `mgmtserver.log`, `notification-server.log`, `cliqr-admin.log`, `hazelcast-server.log`

```
[root@ip-172-31-78-238 logs]# ls -l
total 109472
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 250936 Nov 10 17:01 capacity-manager.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 161563 Nov 10 17:05 cliqr-admin.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 124466 Nov 10 17:05 config-server.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 92667 Nov 10 17:03 hazelcast-server.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10485969 Nov 10 16:55 mgmtserver-1.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10705871 Nov 10 16:57 mgmtserver-2.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10485969 Nov 10 16:57 mgmtserver-3.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10485802 Nov 10 16:57 mgmtserver-4.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10485988 Nov 10 16:58 mgmtserver-5.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10485953 Nov 10 17:01 mgmtserver-6.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10485791 Nov 10 17:01 mgmtserver-7.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10485825 Nov 10 17:02 mgmtserver-8.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 10485876 Nov 10 17:02 mgmtserver-9.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 8147705 Nov 10 17:13 mgmtserver.log
-rw-r--r--. 1 cliqruser cliqruser 383964 Nov 10 17:09 notification-server.log
```

¿Dónde está la ubicación del asistente de configuración de CCM CloudCenter?

Todos los archivos de configuración se encuentran en el directorio `/usr/local/cliqr/bin`

¿Dónde se guardan las configuraciones de CCM después de ejecutar el asistente de configuración?

Todos los ajustes se guardarán en el archivo `mgmtserver.conf` que se ubicará en el directorio `/etc/sysconfig`.

¿Dónde se guarda la configuración del almacén de registro ELK en CCM ?

El archivo de configuración de logstash ELK se encuentra en `/etc/sysconfig/` directorio con el nombre de archivo `filebeat`.

Versión de la aplicación: 4.8.2 / 4.8.2.x