

# ¿Cómo bloqueo el direccionamiento receptor con los comodines?

## Contenido

[Pregunta](#)

## Pregunta

¿Cómo bloqueo el direccionamiento receptor con los comodines?

Si usted quiere bloquear el correo a un beneficiario y especificar el direccionamiento receptor con un comodín, usted debe utilizar un filtro del mensaje o del contenido. Los filtros permiten que usted utilice las expresiones normales para hacer juego los direccionamientos del remitente o del beneficiario.

El ESA utiliza las expresiones normales de Python. Una construcción simple del comodín es “. \*”, que hará juego cero o más carácter hasta una línea nueva. “.” hace juego cualquier solo carácter, y “\*” hace juego la expresión anterior cero o más vez en fila. Digamosle quieren hacer juego a los beneficiarios helpmail1, helpmail2, helpmail3, @example.com. Una expresión de filtro para hacer juego éstos es

```
"^helpmail.*@example\\.com$"
```

El ^ hace juego el principio de la línea y el \$ hace juego el fin de la línea, que limita la coincidencia solamente a helpmail\*@scu.com, pero no hará juego myhelpmail@scu.com, o helpmail@scu.com.au. “\.” es un escape antes de “.”, así que él será tomado literalmente. Usted puede entonces utilizar esta expresión normal en un filtro del mensaje:

```
DropHelpmail
if (rcpt-to == "^helpmail.*@example\\.com$")
    drop();
}
```

Usted puede también crear esto mientras que un filtro contenido, eligiendo “contiene simplemente” y ingresando la expresión normal en la ventana de la condición: