

¿Cómo paro el sellado duplicado de la negación?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo paro el sellado duplicado de la negación?](#)

[Ejemplos adicionales del filtro del mensaje](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo inhabilitar las negaciones cuando un dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA) sella el correo electrónico saliente con una negación, incluso si el correo electrónico tiene ya uno.

¿Cómo paro el sellado duplicado de la negación?

Cree un recurso del texto vía la red GUI:

1. Registro en la red GUI.
2. **Las directivas del correo > el recurso del texto de los recursos del texto > Add**, nombran el recurso: disclaimer_1.
3. Seleccione el tipo: **Negación**.
4. Pegue su negación en el cuadro de texto.
5. **Someta y confíe**.

Cree un filtro del mensaje para sellar el correo saliente y el correo previamente sellado ignorado:

1. Registro en el CLI de su dispositivo.
2. Publique el comando de los **filtros**.
3. Seleccione **nuevo del** menú.
4. Pegue el filtro abajo (asegúrese por favor que usted substituya la porción del SNIPPET por una frase corta de su negación).

```
no_duplicate_disclaimer:
if (sendergroup == "RELAYLIST")
{
if not (body-contains("SNIPPET FROM DISCLAIMER", 1))
{
add-footer("disclaimer_1");
}
}
}
```

5. Presione tecla Enter (Intro) y vuelva al prompt principal CLI.
6. Publique el **comando commit**.

Ejemplos adicionales del filtro del mensaje

```
no_duplicate_disclaimer:
if (sendergroup == "RELAYLIST")
{
if ( mail-from == '@domain_1\\.com$' ) {
if not (body-contains("UNIQUE SNIPPET FROM DISCLAIMER_1", 1))
{
add-footer("disclaimer_1");
}
}
if ( mail-from == '@domain_2\\.com$' ) {
if not (body-contains("UNIQUE SNIPPET FROM DISCLAIMER_2", 1)) {
add-footer("disclaimer_2");
}
}
if ( mail-from == '@domain_3\\.com$' ) {
if not (body-contains("UNIQUE SNIPPET FROM DISCLAIMER_3", 1)) {
add-footer("disclaimer_3");
}
}
}
}
```

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)