# ¿Cómo puedo bloquear o descartar un dominio de envío mediante la política de correo entrante y el filtro de contenido?

#### Contenido

Introducción

¿Cómo puedo bloquear o descartar un dominio de envío mediante la política de correo entrante y el filtro de contenido?

Información Relacionada

#### Introducción

Este documento describe cómo bloquear o descartar un dominio de envío mediante la política de correo entrante y el filtro de contenido.

## ¿Cómo puedo bloquear o descartar un dominio de envío mediante la política de correo entrante y el filtro de contenido?

No puede hacer coincidir el dominio de correo electrónico de un remitente a través del grupo de remitentes de lista de bloqueo ya que se refiere al nombre de host o a la dirección IP del servidor de conexión, no necesariamente al dominio del remitente.

Para bloquear o eliminar el correo cuando vea la dirección de correo electrónico o el dominio de un remitente determinado, debe utilizar una combinación de una nueva política de correo entrante y un filtro de contenido entrante.

- 1. En la GUI web, elija Políticas de correo > Política de correo entrante. Cree una nueva política de correo entrante. Puede etiquetar la política, "Block-Sender-Domains" (Bloquear-Enviadores-Dominios). Seleccione la opción "Remitente" e introduzca la dirección de correo electrónico o el dominio del remitente que desea bloquear. (por ejemplo, user@example.com, usuario@, @ejemplo.com, @.ejemplo.com)
- 2. Enviar y confirmar cambios.
- 3. Vuelva a Políticas de correo > Política de correo entrante. Ahora debería ver una política de correo entrante adicional llamada "Block-Sender-Domain" (Bloquear-Dominio-Remitente) que está por encima de la política predeterminada. Todos los correos que vengan del dominio de este remitente coincidirán sólo con esta política de correo entrante.
- 4. Ahora cree un filtro de contenido entrante que descartará el mensaje. Seleccione Políticas de correo > Filtro de contenido entrante. Cree un nuevo filtro llamado "Always\_drop".
- 5. Para la condición, deje esto vacío.
- 6. Para la acción, configúrelo para que descarte el mensaje.
- 7. Haga clic en Submit (Enviar).
- 8. Después de crear el filtro de contenido entrante, hágalo en la política de correo entrante

correcta. Además, cuando estaba modificando la política de correo "Block-Sender-Domains" (Bloquear dominios), debería deshabilitar los filtros de brotes de virus, antivirus y antispam para no desperdiciar recursos. Por lo tanto, para la política de correo "Block-Sender-Domains" (Bloquear remitente-dominios), haga clic en el enlace antispam y seleccione Disable and Submit (Desactivar y enviar). Repita este procedimiento para el análisis de antivirus y el filtro de brotes. Para los filtros de contenido, configúrelo en Sí y active el filtro de contenido creado en el paso 4, "Always\_drop".

9. Envíe y confirme los cambios.

Resultado: Lo que esto hace es crear una política entrante para los dominios que desea bloquear/soltar. Básicamente, está creando una ruta separada para estos correos electrónicos y simplemente los está descartando.

También puede crear un filtro de mensajes desde la CLI para bloquear una o más direcciones de correo electrónico.

Desde la CLI, realice acciones similares:

```
Machine_name> filters
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new filter.
- DELETE - Remove a filter.
- IMPORT - Import a filter script from a file.
- EXPORT - Export filters to a file
- MOVE - Move a filter to a different position.
- SET - Set a filter attribute.
- LIST - List the filters.
- DETAIL - Get detailed information on the filters.
- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.
- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.
Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.
BlockEmail: if(mail-from == "(?i)user1@example\\.com$") {
drop();
}
1 filters added.
```

Aunque puede escribir el filtro directamente, la mayoría de los clientes lo guardarán en un editor de texto en su escritorio y lo usarán para crearlo. En el ejemplo anterior, pegaría desde el nombre (BlockEmail) hasta el punto final.

Para bloquear varios usuarios del mismo dominio, reemplace la línea "if" por:

```
if(mail-from == "(?i)(user1|user2|user3)@example\\.com$")
```

Para bloquear varios usuarios de varios dominios, reemplace la línea "if" por:

```
if(mail-from == "(?i)(user1@example1\\.com|user2@example2\\.com)$")
```

**Nota:** Este filtro utiliza una acción de descarte. <u>¡Tenga cuidado de evitar la pérdida de un buen correo electrónico!</u> Se recomienda encarecidamente probar primero con una de las siguientes acciones en lugar de la acción de descarte.

Para enviar mensajes a la cuarentena de políticas:

```
quarantine("Policy");
```

Para enviar mensajes a una dirección de correo electrónico alternativa:

```
alt-rcpt-to(some_email_address@yourdomain.com);
```

Cualquiera de estas acciones reemplazaría la línea de acción "drop();" en el ejemplo de filtro de mensaje anterior.

### Información Relacionada

• Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems