

¿Qué producción de las condiciones que la autenticación resulta para el DKIM?

Contenido

[Introducción](#)

[Resultados](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe las condiciones que producen ciertos resultados de la autenticación para el DKIM.

Resultados

DomainKeys identificó el correo (DKIM) es un sistema de la validación del email diseñado para detectar el spoofing del email proporcionando a un mecanismo para permitir el recibir de los cambiadores de correo para marcar que el correo entrante de un dominio es autorizado por los administradores de ese dominio.

El dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA) puede producir el resultado siguiente con la firma DKIM y la verificación CON./DESC.:

Firma DKIM (Enviando el extremo)	Verificación DKIM (Extremo receptor)	Resultado
ENCENDIDO	ENCENDIDO	Paso/Permerror/Temperror/Hardfail
ENCENDIDO	DESACTIVADO	Ninguno
DESACTIVADO	DESACTIVADO	Ninguno
DESACTIVADO	ENCENDIDO	Neutral

- Pase. El mensaje pasó las pruebas de la autenticación.
- Neutral. La autenticación no fue realizada.
- Temperror. Un error recuperable ocurrió.
- Permerror. Un error no recuperado ocurrió.
- Fracaso. Las pruebas de la autenticación falladas.
- Ninguno. El mensaje no fue firmado.

Si la verificación del DKIM está APAGADO en las directivas del flujo de correo en el extremo receptor, después el resultado DKIM no será visualizado en los registros del correo. Sin embargo, un resultado de “ningunos” se puede corresponder con en los filtros contenidos.

Información Relacionada

- [Guía del usuario del correo electrónico de AsyncOS](#)
- [Información de contacto del soporte GLO](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)