

Habilitar inicio de sesión de Jabber para usuarios locales de CUCM en un entorno SSO

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Solución](#)

[Verificación](#)

[Troubleshoot](#)

Introducción

Este documento describe las acciones que se deben realizar para habilitar los usuarios finales locales de Cisco Unified Call Manager (CUCM) (no el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) sincronizado) para iniciar sesión en Jabber en un clúster habilitado para inicio de sesión único (SSO).

Sólo se aplica a Jabber para Windows.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unified Communications Manager
- Inicio de sesión único (SSO)
- Cisco Jabber
- Símbolo del sistema de Windows (CMD)

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Solución

Anteriormente, el parámetro **SSO_Enabled** Jabber estaba disponible para ser utilizado en el

UXModel: Modern
NOT_SPECIFIED

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.