

Mi plan de marcación utiliza un VCS como gatekeeper principal/de directorio para enrutar las llamadas dentro de mi red. ¿Qué tipo de licencias de llamada necesita este VCS?

Contenido

[Introducción](#)

[Mi plan de marcación utiliza un VCS como gatekeeper principal/de directorio para enrutar las llamadas dentro de mi red. ¿Qué tipo de licencias de llamada necesita este VCS?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Mi plan de marcación utiliza un VCS como gatekeeper principal/de directorio para enrutar las llamadas dentro de mi red. ¿Qué tipo de licencias de llamada necesita este VCS?

A. Nuestra implementación recomendada es que su directorio VCS sea un VCS Control que reside dentro del firewall, conectado a un servidor transversal fuera del firewall. En esta configuración, el VCS de directorio no tendrá ningún terminal registrado y todos los demás sistemas de su red se conectarán a él a través de zonas.

Las llamadas entre terminales de la red interna que residan en diferentes zonas pasarán a través del directorio VCS Control. Estas llamadas pueden utilizar una licencia de llamada no transversal (local) o una licencia de llamada transversal, dependiendo de la naturaleza de la llamada.

Todas las llamadas entre la red local y fuera del firewall pasarán a través del directorio VCS Control y siempre utilizarán una licencia de llamada transversal.

VCS Control incluye 100 llamadas transversales y 10 llamadas locales, por lo que es posible que deba adquirir más licencias en función del volumen de llamadas de la red. Póngase en contacto con su representante de TANDBERG para obtener más información.

Para obtener más información sobre lo que constituyen llamadas transversales y no transversales, consulte la sección Subzona transversal de la Guía del Administrador de VCS.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)