

Cambio del Canal Inalámbrico en un Cisco Small Business VoIP Router

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo cambiar el canal utilizado por mi red inalámbrica en un router VoIP Cisco Small Business?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

[P. ¿Cómo puedo cambiar el canal utilizado por mi red inalámbrica en un router VoIP Cisco Small Business?](#) A.

Muchos productos inalámbricos en EE. UU. se envían con un canal predeterminado de 6 como el router Cisco Small Business. Si detecta interferencias de otros dispositivos, cambie los canales para evitar estas interferencias. Para cambiar el canal que utiliza la red inalámbrica, vaya a la página de configuración basada en web del router.

Cambio del canal del router

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, haga clic en **Wireless**.

Paso 3:

Busque **Wireless Channel** y cámbielo al canal deseado. Los canales recomendados son **1, 6 o 11**, ya que se consideran canales no superpuestos.

The screenshot shows the Linksys web interface. At the top left is the Linksys logo with the text "LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.". Below the logo is a navigation bar with tabs: "Setup", "Wireless", "Security", "Access Restrictions", "Applications & Gaming", "Administration", "Status", and "Voice". The "Wireless" tab is selected. Below the navigation bar are sub-tabs: "Basic Wireless Settings", "Wireless Security", "Wireless MAC Filter", and "Advanced Wireless Settings". The "Basic Wireless Settings" sub-tab is active. The main content area shows the following settings:

- Wireless Network Mode: Disabled (dropdown menu)
- Wireless Network Name (SSID): (text input field)
- Wireless Channel: 1 (dropdown menu)
- Wireless SSID Broadcast: Enable Disabled

Annotations include a yellow callout box at the top center with the text "Click **Wireless**." and an arrow pointing to the "Wireless" tab. Another yellow callout box on the right side of the settings area contains the text "Select **1**, **6** or **11** then click **Save Settings**." with an arrow pointing to the "Wireless Channel" dropdown menu. At the bottom of the settings area are two buttons: "Save Settings" and "Cancel Changes". On the right side, there is a "Basic Wireless Settings" sidebar with a description: "The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values." and a "More..." link. The Cisco Systems logo is in the bottom right corner.

Paso 4:

Haga clic [Save Settings](#).

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)