

# Frecuencias para sistemas inalámbricos punto a multipunto (UNII y MMDS)

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Bandas de frecuencia UNII](#)

[Bandas de frecuencia MMDS \(sólo Estados Unidos\)](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento enumera las frecuencias disponibles que puede configurar en la cabecera (uBR7200) para el producto punto a multipunto (P2MP) en las bandas Infraestructura de información nacional sin licencia (UNII) y Sistema de distribución multipunto de microondas (MMDS). El propósito es proporcionar una hoja de referencia rápida que muestre todas las frecuencias disponibles.

## [Prerequisites](#)

### [Requirements](#)

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Redes inalámbricas
- Uso de la línea de comandos

Para realizar las tareas de este documento, debe tener acceso EXEC privilegiado ("activado") en el router.

### [Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Los productos uBR7223, uBR7246, uBR7246VXR
- Cualquier versión del software del IOS® de Cisco que admita P2MP inalámbrico fijo

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is

live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## Bandas de frecuencia UNII

### BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000  
High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

### BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000  
High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

## Bandas de frecuencia MMDS (sólo Estados Unidos)

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,  
2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,  
2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,  
2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

**Nota:** Determine qué plan de banda admite el duplexor, porque esto dicta cuáles de estas frecuencias puede utilizar.

## Información Relacionada

- [Página de soporte de productos inalámbricos](#)
- [Página de soporte de tecnología inalámbrica](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)