

# Comment créer un fichier pub à partir d'une clé privée pour les déploiements SSH vers le cloud ?

## Contenu

### [Introduction](#)

### [Comment créer un fichier pub à partir de la clé privée pour les déploiements de Secure Shell \(SSH\) vers le cloud ?](#)

## Introduction

Ce document décrit comment créer un fichier de clé publique (pub) à partir de clé privée (pem) qui sera utilisé pour les déploiements de Cloud Center.

## Comment créer un fichier pub à partir de la clé privée pour les déploiements de Secure Shell (SSH) vers le cloud ?

Avant la version 4.5.x, il était facile d'utiliser une clé privée pour Cloud Center et cette option était fournie lors du déploiement d'une instance. Pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité a été supprimée.

Si vous devez accéder aux nouveaux déploiements à l'aide de la même clé privée, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à l'ordinateur sur lequel se trouve le fichier privatekey.pem.
2. **#chmod 600 privatekey.pem**
3. **#sh-keygen -y -f privatekey.pem > publickey.pub**
4. **#catpublickey.pub**
5. Copiez la clé SSH.
6. Connectez-vous à l'interface utilisateur Cloud Center > **Déploiements > Nouveaux déploiements > Avancé > Option SSH > Affecter des clés publiques > Copier-Coller la clé.**
7. Déployez l'instance.
8. Connectez-vous à l'instance à l'aide de la clé privatekey.pem. i.e. **ssh -i privatekey.pem cliqruser@54.x.x.x.**