

Process Orchestrator : Impossible de connecter UCS Manager aux informations d'identification de domaine

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Components Used](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer un utilisateur d'exécution UCS (Unified Computing System) Manager lorsque UCS Manager se trouve dans un domaine.

Conditions préalables

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Process Orchestrator 2.2 et versions ultérieures.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Lorsque vous tentez d'utiliser des utilisateurs locaux ou de domaine lorsque UCS Manager se trouve dans un domaine, l'utilisateur en cours d'exécution (s'il n'est pas configuré correctement) reçoit une erreur d'authentification.

Solution

Sur le nom d'utilisateur de l'utilisateur au moment de l'exécution, le domaine ou le domaine local doit être répertorié dans la configuration précédée de « ucs-« . Par exemple, si le nom d'utilisateur est « bob », l'utilisateur local au moment de l'exécution sera « ucs-local\bob ». Pour un utilisateur de domaine, il s'agit de « ucs-domainname\bob ». Une fois que ces utilisateurs sont configurés

correctement, une connexion doit se produire.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)