

FAQ ASA : Que signifie le message de désactivation ASA « Libérez le flux créé par l'injection de paquets » ?

Contenu

[Introduction](#)

[Que signifie le message de désactivation ASA « Libérez le flux créé par l'injection de paquets » ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit la signification de ce message de désactivation sur l'appareil de sécurité adaptatif Cisco : *Libérez le flux créé par l'injection de paquets*.

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Q. Que signifie le message de désactivation ASA « Libérez le flux créé par l'injection de paquets » ?

A. Ce message de désactivation de connexion est créé en raison de l'injection d'un paquet dans le chemin de données ASA et de la suppression immédiate de la connexion lorsqu'il abandonne le paquet au point de sortie.

Voici un exemple d'échec de connexion syslog généré par un ASA :

```
Mar 07 2013 13:59:16: %ASA-6-302014: Teardown TCP
connection 397336 for outside:10.2.2.2/80 to
inside:10.36.103.60/12234 duration 0:00:00 bytes
0 Free the flow created as result of packet
injection
```

Voici un exemple d'exécution de la fonctionnalité Packet Tracer et de vérification de la mémoire tampon syslog locale pour la raison de désactivation :

```
ASA5515-X# packet-tracer input inside tcp
10.36.103.60 12234 10.2.2.2 80
```

```
Phase: 1
Type: CAPTURE
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
```

MAC Access list

Phase: 2
Type: ACCESS-LIST
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Implicit Rule
Additional Information:
MAC Access list

Phase: 3
Type: ROUTE-LOOKUP
Subtype: input
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
in 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
ASA5515-X# **show log | include Free the flow**
Mar 07 2013 13:59:16: %ASA-6-302014: Teardown TCP
connection 397336 for outside:10.2.2.2/80 to
inside:10.36.103.60/12234 duration 0:00:00 bytes
0 Free the flow created as result of packet
injection

ASA5515-X#

Pour plus d'informations sur ce message de perte de connexion, ainsi que sur d'autres, consultez [Messages Syslog de la gamme Cisco ASA](#).

Pour plus d'informations sur l'utilitaire packet-tracer, qui est un excellent outil de dépannage et de vérification de la configuration de l'ASA, référez-vous à [Référence des commandes de la gamme Cisco ASA](#).

Informations connexes

- [Messages Syslog de la gamme Cisco ASA](#)
- [Référence des commandes de la gamme Cisco ASA](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)