

# Queest-ce que « ICID perdu » ou « ICID étroitement » fait-il signifie ?

## Contenu

[Question](#)

[Réponse](#)

[Informations connexes](#)

## Question

Queest-ce que « ICID perdu » ou « ICID étroitement » fait-il signifie ?

## Réponse

Par rapport à la messagerie traitant sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA), débranchement de quelques clients après qu'ils obtiennent affiché la limite de taille EHLO. Ces clients n'envoient pas QUITTÉ, mais finissent la connexion parfaitement normale à un niveau de TCP-base. Dans ce cas, l'ESA se connectera ICID perdu.

Ceci se produit typiquement quand ou l'ESA perd la connexion, ou le client de envoi finit prématurément la connexion sans nous envoyer le message entier. Ceci signifierait que le serveur distant a connecté mais n'a pas envoyé n'importe quelles données.

Si vous connaissez le domaine, le nom d'hôte, ou l'adresse IP de envoi, vous pouvez jeter un oeil plus attentif à cette occurrence en activant des logs de débogage d'injection. Ceci te fournira plus d'informations détaillées pendant la conversation de SMTP. Le debug logging peut être activé du CLI à l'aide du `logconfig > nouveau`, ou du GUI en activant un nouvel abonnement de log.

## [Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)