

Cisco Security Manager 3.0.1 : Générer un certificat auto-signé après l'installation du serveur

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Créer un certificat auto-signé](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit comment créer un certificat auto-signé à la liste des certificats de confiance racine sur le serveur.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Avant de créer le certificat, assurez-vous d'exécuter les étapes 1, 2 et 3 dans la section [Tâches serveur à terminer immédiatement](#) de [Tâches serveur post-installation](#).

[Components Used](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Créer un certificat auto-signé](#)

Étape 4 [Tâches serveur à terminer Immédiatement](#) explique comment configurer le certificat auto-signé dans le serveur. Ces étapes vous guident tout au long de l'accès au serveur Cisco Security Manager via HTTPS via le certificat auto-signé.

1. Une boîte de dialogue Alerte de sécurité apparaît et vous invite à accepter, rejeter ou valider le certificat auto-signé. Cette boîte de dialogue apparaît chaque fois que vous vous connectez au serveur.
2. Cliquez sur **Oui** afin d'accepter le certificat auto-signé pour cette session particulière. Afin d'éviter cette invite chaque fois que vous vous connectez à Cisco Security Manager via HTTPS, cliquez sur **Afficher le certificat** au lieu de Oui.
3. Une nouvelle fenêtre s'affiche et affiche « Émis à » = « Émis par ». Cela signifie qu'il s'agit d'un certificat auto-signé.
4. Cliquez sur **Installer le certificat** afin d'installer le certificat auto-signé et ne plus être invité lorsque vous vous connectez à Cisco Security Manager.

Remarque : L'installation du certificat auto-signé élimine l'invite de la boîte de dialogue Alerte de sécurité. L'ajout d'un certificat auto-signé à la liste des certificats de confiance racine est facultatif.

[Informations connexes](#)

- [Cisco Security Manager](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)