

Adresse MAC dupliquée sur RV215W

Objectif

Certains fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ont besoin d'une adresse MAC pour enregistrer le périphérique, qui est un code hexadécimal à 12 chiffres attribué à un matériel unique pour identification. Si l'utilisateur a déjà enregistré une autre adresse MAC, la fonctionnalité de clonage permet à l'utilisateur de lier l'adresse MAC enregistrée au routeur RV215W, évitant ainsi les difficultés à contacter le FAI pour modifier l'adresse MAC.

Cet article explique comment cloner une adresse MAC sur le routeur RV215W.

Périphériques pertinents

·RV215W

Version du logiciel

•1.1.0.5

Adresse MAC dupliquée

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Networking > MAC Address Clone**. La page *Adresse MAC dupliquée* s'ouvre :



The screenshot shows the 'MAC Address Clone' configuration page. At the top, the title 'MAC Address Clone' is displayed. Below it, there is a section with the label 'MAC Address Clone:' followed by a checked checkbox and the text 'Enable'. Underneath, the 'MAC Address:' field is populated with the hexadecimal value '3E : AE : 1F : 8A : 28 : D1'. To the right of this field is a button labeled 'Clone My PC's MAC'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

Étape 2. Cochez la case **Enable** pour activer l'adresse MAC clonée sur le périphérique.

Étape 3. Il existe deux méthodes permettant d'effectuer le clonage d'adresse MAC :

- Manual : saisissez l'adresse MAC dans le champ MAC Address.
- Auto : cliquez sur **Clone My PC's MAC** pour que le périphérique utilise la même adresse MAC que l'ordinateur auquel il est connecté.

Étape 4. Cliquez **Save**.