

Clone MAC Address on RV320 and RV325 VPN Router Series

Objectif

Le clone d'adresse MAC est le moyen le plus simple de dupliquer la copie exacte de l'adresse MAC d'une machine vers une autre. En règle générale, le fournisseur d'accès Internet (FAI) doit enregistrer l'adresse MAC de votre périphérique pour identifier votre périphérique de manière unique. Si vous avez précédemment enregistré une autre adresse MAC auprès de votre FAI, vous pouvez cloner cette adresse MAC sur le périphérique. Vous pouvez même cloner l'adresse MAC de votre ordinateur sur votre périphérique. Le clonage de l'adresse MAC de votre machine sur le périphérique permet à la machine de rester connectée au FAI via le périphérique.

Note: La mise en miroir des ports est inactive lorsque vous activez l'option MAC Address Clone. La mise en miroir des ports permet de copier des paquets d'un port à un autre pour surveiller et analyser le trafic réseau.

Cet article explique comment cloner une adresse MAC sur un routeur VPN RV32x de la gamme.

Périphériques pertinents

Routeur VPN double WAN · RV320

Routeur VPN double WAN Gigabit · RV325

Version du logiciel

•v 1.1.0.09

Cloner l'adresse MAC

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Setup > MAC Address Clone**. La page *Adresse MAC dupliquée* s'ouvre :

MAC Clone Table	
Interface	MAC Address
<input type="radio"/> WAN1	6C:20:56:C6:16:53
<input type="radio"/> WAN2	6C:20:56:C6:16:54

Edit

Étape 2. Cliquez sur la case d'option souhaitée pour choisir l'interface.

MAC Address Clone

MAC Clone Table	
Interface	MAC Address
<input checked="" type="radio"/> WAN1	6C:20:56:C6:16:53
<input type="radio"/> WAN2	6C:20:56:C6:16:54

Étape 3. Cliquez sur **Edit**. La zone Edit MAC Address Clone s'affiche sur la page :

MAC Address Clone

Edit MAC Address Clone

Interface: WAN1

User Defined WAN MAC Address: 6C:20:56:C6:16:53 (Default:6C:20:56:C6:16:53)

MAC Address from this PC: ~~XXXXXXXXXX~~

Étape 4. Cliquez sur la case d'option souhaitée pour choisir l'adresse MAC que vous souhaitez enregistrer auprès de votre FAI.

MAC Address Clone

Edit MAC Address Clone

Interface: WAN1

User Defined WAN MAC Address: 6C:20:56:C6:17:43 (Default:6C:20:56:C6:16:53)

MAC Address from this PC: ~~XXXXXXXXXX~~

·User Defined WAN MAC Address : adresse MAC hexadécimale à 12 chiffres que vous enregistrez auprès de votre FAI pour votre périphérique. Si vous choisissez cette option, saisissez l'adresse MAC hexadécimale à 12 chiffres dans le champ User Defined WAN MAC Address.

MAC Address Clone

Edit MAC Address Clone

Interface: WAN1

User Defined WAN MAC Address: 6C:20:56:C6:17:43 (Default:6C:20:56:C6:16:53)

MAC Address from this PC: ~~XXXXXXXXXX~~

·MAC Address from this PC : cette adresse sert à enregistrer l'adresse MAC de votre ordinateur auprès de votre FAI pour votre périphérique.

Étape 5. Cliquez sur **Save pour enregistrer les paramètres.**