

Activer la connexion Jabber pour les utilisateurs locaux de CUCM dans un environnement SSO

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Solution](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

Introduction

Ce document décrit les actions à entreprendre pour permettre aux utilisateurs finaux locaux de Cisco Unified Call Manager (CUCM) (et non au protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) synchronisé) de se connecter à Jabber dans un cluster avec authentification unique (SSO).

S'applique uniquement à Jabber pour Windows.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Solutions Cisco Unified Communications Manager
- Authentification unique (SSO)
- Cisco Jabber
- Invite de commandes Windows (CMD)

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Solution

Auparavant, le paramètre Jabber **SSO_Enabled** était disponible dans le fichier de configuration Jabber (**jabber-config.xml**) pour désactiver la fonctionnalité SSO pour des utilisateurs spécifiques

NOT_SPECIFIED

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.