

Emplacement dans lequel les classes de plug-ins SayItSmart personnalisés sont déployées

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Informations générales](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document explique les répertoires dans lesquels les classes de plug-in SayItSmart personnalisées doivent être déployées.

Conditions préalables

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Unified Call Services, Universal Edition et Cisco Unified Call Studio, Universal Edition.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Informations générales

Symptômes : Le développeur a créé un plug-in SayItSmart personnalisé avec Java et doit savoir où placer le fichier de classe compilé afin que le plug-in puisse être utilisé dans Cisco Unified Call Studio.

Résolution : Tout comme avec les éléments personnalisés, le code de vos plug-ins SayItSmart personnalisés doit se trouver dans le dossier Deployment/java/application/classes d'une application s'il s'agit d'une classe ou Deployment/java/application/lib s'il s'agit d'un fichier JAR. Veillez à fermer et rouvrir votre flux d'appels pour vous assurer que ces classes sont rechargées.

Sinon, si vous voulez utiliser votre nouveau plug-in SayItSmart sur plusieurs applications, vous devez stocker le fichier de classe ou JAR dans AUDIUM_HOME/common/classes (ou lib pour les fichiers JAR) et dans ce dossier :

- Utilisateurs de Cisco Unified Call Studio 5.x :
eclipse/plugins/com.audiumcorp.studio.library.common_5.2.0/classes (ou lib pour les fichiers JAR)
- Versions précédentes de Cisco Unified Call Studio :
eclipse/plugins/com.audium.studio.common_x.x.x/classes (ou lib pour les fichiers JAR), où x.x.x est un numéro de version

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)