

Cisco IAC: Disabilitazione della gestione delle snapshot per il ruolo VSO

Sommario

[Introduzione](#)

[Operazioni preliminari](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Modifica del codice del portlet Manage MyServers](#)

[Utilizzo di un editor di testo](#)

[Disattivazione dei pulsanti di snapshot per il ruolo VSO](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Per disabilitare correttamente la gestione degli snapshot per i membri di un gruppo VSO (Virtual Server Owner), non è sufficiente rimuovere le rispettive autorizzazioni dal ruolo VSO. Anche se gli utenti VSO non saranno in grado di accedere a queste funzioni, il portlet "Server" visualizza comunque i pulsanti corrispondenti e visualizza un errore se un utente VSO fa clic su di essi. Per evitare ciò, apportare alcune semplici modifiche al codice del portlet Manage_MyServers in modo che non vengano visualizzati.

Operazioni preliminari

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni hardware o software.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

Modifica del codice del portlet Manage MyServers

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per modificare il portlet `Manage_MyServers` in modo che i pulsanti di snapshot vengano rimossi per gli utenti VSO che non dispongono di questo accesso.

Utilizzo di un editor di testo

È possibile utilizzare qualsiasi editor di testo ASCII per modificare il codice Javascript del portlet, purché supporti le operazioni di copia, incolla e salvataggio in un file. È consigliabile utilizzarne uno che supporti la numerazione delle righe sullo schermo e le funzioni di ricerca. È consigliabile salvare il codice originale in un file di testo locale prima di modificarlo, in modo da poterlo ripristinare facilmente se necessario.

Disattivazione dei pulsanti di snapshot per il ruolo VSO

Le modifiche al codice sono relativamente semplici. In primo luogo si rileva il ruolo dell'utente, quindi si disattivano i pulsanti Gestisci snapshot se l'utente è un membro del gruppo VSO. Attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare Cloud Portal e passare a **Portal Designer > Browse Portlets** (Visualizza portlet).
2. Nel pannello sinistro, selezionare la cartella **JavaScript**, quindi selezionare **Manage_MyServers**.
3. Nel pannello principale, selezionare la scheda **Visualizza**. Cloud Portal visualizza il codice Javascript per il portlet **Manage_MyServers**.
4. Selezionare tutto il codice, quindi copiarlo e incollarlo nell'editor di testo. Salva una copia del testo originale come file su un computer locale, come backup.

```
getActionButtonContent(cntName, cntStatus, cntOwned)
```

5. Aggiungete una parentesi aperta (`{`) alla fine della riga. Aggiungere quindi una riga con il seguente codice subito dopo:

```
var personRole = getCurrentUserRole();
```

Le due righe dovrebbero avere il seguente aspetto:

```
function getActionButtonContent(cntName, cntStatus, cntOwned) {  
var personRole = getCurrentUserRole();
```

6. Individuare la seguente sezione del codice (intorno alla riga 1104):

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';
```

7. Nella riga immediatamente precedente a questa sezione di codice aggiungere la riga seguente:

```
if(personRole != 'Virtual Server Owner') {
```

Non dimenticare di inserire il carattere parentesi aperta (`{`) alla fine della riga.

8. Individuare la seguente sezione di codice nelle vicinanze (intorno alla riga 1112):

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete  
Snapshot</div>';
```

9. Aggiungere una parentesi quadra di chiusura (}) per l'istruzione if in una nuova riga immediatamente dopo questa sezione. La sezione completa del codice modificato dovrebbe ora avere il seguente aspetto:

```
if(personRole != Virtual Server Owner) {

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkViewSnapshotStart+''+linkViewSnapshotEnd+'</Para><Para>View
Snapshots</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkRevertSnapshotStart+''+linkRevertSnapshotEnd+'</Para><Para>Revert to Snapshot</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete
Snapshot</div>';
}
```

10. Copiare nuovamente il codice modificato nella scheda Visualizza per il portlet Manage_MyServers e fare clic su **Salva**. I pulsanti saranno nascosti per un VSO.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)