

# L'ESA può inviare il traffico SMTP a un numero di porta diverso da 25?

## Sommario

## Domanda:

L'ESA può inviare il traffico SMTP a un numero di porta diverso da 25?

La porta 25 è la porta SMTP standard utilizzata dai server di scambio della posta per ascoltare i messaggi e-mail in arrivo. L'ESA può essere configurata per recapitare la posta a un host specifico su una porta alternativa. OSPF (Open Shortest Path First) `smtproutes` nella CLI è il modo più semplice per configurare questo:

```
mail3.example.com> smtproutes
```

```
There are no routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- IMPORT - Import new routes from a file.

```
[ ]> new
```

```
Enter the hostname for which you want to set up a permanent route.
```

```
Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.
```

```
Use "ALL" for the default route.
```

```
[ ]> testexchange.example.com
```

```
Enter the destination hosts, separated by commas, which you want mail for  
testexchange.ironport.com to be delivered.
```

```
Enter /dev/null by itself if you wish to discard the mail.
```

```
[ ]> exchange.example.com:1025
```

```
Mapping for testexchange.ironport.com to exchange.example.com:1025 created.
```

```
There are currently 1 routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
- PRINT - Display all routes.
- IMPORT - Import new routes from a file.
- EXPORT - Export all routes to a file.
- CLEAR - Remove all routes.

```
[ ]>
```

```
> commit
```

```
Please enter some comments describing your changes:
```

```
[ ]> testing the new exchange server on an alternate port
```

Changes committed: Mon Mar 28 14:20:06 2005 PST  
mail3.example.com>

In questo caso, il sistema è configurato per inviare messaggi di posta elettronica da testexchange.example.com a exchange.example.com sulla porta 1025.

È inoltre possibile apportare le modifiche precedenti tramite GUI, Network->SMTP Route->Add SMTP Route e compilare il dominio e l'host di destinazione con la porta desiderata. Al termine, è necessario inviare e confermare le modifiche.

Per configurare l'ESA in modo che invii la posta a un host specifico su una porta alternativa utilizzando la GUI dell'accessorio, scegliere Rete > Interfaccia IP e modificare le impostazioni dell'interfaccia IP.