

Quali codici banner SMTP personalizzati possono essere configurati su Cisco Email Security Appliance (ESA)?

Sommario

Oltre ai codici banner e alle risposte SMTP standard, l'amministratore può configurare l'ESA in modo che restituisca codici banner e risposte SMTP personalizzati.

I codici di intestazione SMTP vengono utilizzati da un client SMTP per determinare l'azione successiva nel processo di trasferimento della posta.

È possibile personalizzare un codice banner SMTP per impedire ai client SMTP che non si aspettano che il codice banner SMTP recapiti correttamente la posta al Mail Gateway Appliance.

La personalizzazione delle risposte SMTP consente di rendere la risposta più descrittiva per gli esseri umani da leggere.

1. Selezionare GUI > Mail Flow Policies > Default Policy Parameters (Policy di flusso posta > Parametri criteri predefiniti)
2. Apportare le modifiche desiderate
3. Esamina altri criteri di flusso di posta per verificare eventuali modifiche
4. Invia e conferma modifiche

Criteri flusso di posta > Parametri criteri predefiniti

Default Settings		
Connections:	Max. Messages Per Connection:	<input type="text" value="10"/>
	Max. Recipients Per Message:	<input type="text" value="50"/>
	Max. Message Size:	<input type="text" value="20971520"/> <small>(add a trailing K for kilobytes; M for megabytes)</small>
	Max. Concurrent Connections From a Single IP:	<input type="text" value="10"/>
SMTP:	Custom SMTP Banner Code:	<input type="text" value="220"/>
	Custom SMTP Banner Text:	<input type="text"/>
	Custom SMTP Reject Banner Code:	<input type="text" value="554"/>
	Custom SMTP Reject Banner Text:	<input type="text"/>

Definizioni

Codice banner

SMTP personalizzato: Il codice SMTP restituito quando viene stabilita una connessione con questo listener.

Testo banner SMTP: Il testo del banner SMTP restituito quando viene stabilita una connessione con questo listener.

Nota: In questo campo è possibile utilizzare alcune variabili:

personalizzato

V a r i a b i l e	Definizione
\$ G r o u p	Sostituito dal nome del gruppo mittente corrispondente nell'HAT. Se il gruppo mittente non ha un nome, viene visualizzato "Nessuno".
\$ H o s t n a m e	Sostituito dal nome host remoto se e solo se è stato convalidato dall'accessorio. Se il DNS inverso La ricerca dell'indirizzo IP è riuscita, ma non restituisce alcun nome host. Viene visualizzato "None" (Nessuno). Se la ricerca DNS inversa non riesce (ad esempio, se il server DNS non è raggiungibile o non è stato configurato alcun server DNS), viene visualizzato "Sconosciuto".
\$ I D O r g	Sostituito dall'ID organizzazione SenderBase (un valore intero). Se l'accessorio non è in grado di ottenere un ID organizzazione SenderBase o se il Servizio reputazione SenderBase non ha restituito alcun valore, verrà visualizzato "Nessuno".
\$ R e m o t e I P	Sostituito dall'indirizzo IP del client remoto.
\$ V o c e O D I	Sostituito dalla voce nel HAT corrispondente al client remoto.

○	
---	--