

Come posso limitare la velocità di consegna su Cisco Email Security Appliance (ESA) a determinati domini o host?

Sommario

[Introduzione](#)

[Soluzione](#)

Introduzione

Questo documento descrive come limitare la velocità di consegna a determinati domini o host.

Soluzione

Il comando *destconfig* nella CLI o la *tabella dei controlli di destinazione* nella scheda *Mail Policies* nella GUI può essere usato per configurare la limitazione della velocità di recapito in Cisco Email Security Appliance per un dominio o un host specifico. L'attivazione di questa opzione è talvolta consigliata per evitare il sovraccarico degli host remoti.

Di seguito è riportato un esempio della CLI su come limitare la velocità di consegna al dominio "example.com".

```
mail.example.com> destconfig
There are currently 2 entries configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- DEFAULT - Change the default.
- PRINT - Display all entries.
- CLEAR - Remove all entries.
[ ]> new
Enter the domain you wish to limit.
[ ]> example.com
Do you wish to configure a concurrency limit for example.com? [Y]>
Enter the max concurrency limit for "example.com".
[500]> 100
Do you wish to apply a recipient limit to this domain? [N]> y
Enter the number of minutes used to measure the recipient limit.
[60]> 60
Enter the max number of recipients per 60 minutes for "example.com".
[ ]> 1000
Select how you want to apply the limits for example.com:
```

1. One limit applies to the entire domain example.com
2. Separate limit for each mail exchanger IP address

[1]>

Select how the limits will be enforced:

1. System Wide
2. Per Virtual Gateway(tm)

[1]>

Do you wish to apply a specific TLS setting for this domain? [N]>

Do you wish to apply a specific bounce verification address tagging setting for this domain?

[N]>

Do you wish to apply a specific bounce profile to this domain? [N]>

There are currently 3 entries configured

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- DEFAULT - Change the default.
- PRINT - Display all entries.
- CLEAR - Remove all entries.

[]>

mail.example.com> commit