

Configura SMTPATH LDAP per autenticare gli utenti esterni e inoltrare la posta

Sommario

[Introduzione](#)

[Procedura](#)

Introduzione

Questo documento descrive come configurare LDAP SMTPATH per autenticare gli utenti esterni e inoltrare la posta.

Procedura

Impostazione della funzionalità di inoltramento per gli utenti esterni alla rete aziendale che utilizzano Outlook Express o Mozilla Thunderbird o client di posta simili.

Nota: Prima di impostare il flusso di lavoro LDAP, è necessario configurare un profilo LDAP che si connetta a un controller di dominio, Active Directory e così via. A tale scopo, utilizzare la sezione **Amministrazione del sistema > LDAP**.

1. Una volta impostato e funzionante il profilo LDAP, scegliere **Amministrazione sistema > LDAP**. Fare clic sul profilo del server che si desidera modificare, quindi selezionare la casella di controllo **Query di autenticazione SMTP**.
2. Nel campo Stringa query immettere **samaccountname= {u}** per Active Directory. (Potrebbe essere diverso per Lotus, Novell.)
3. Per il *metodo di autenticazione*, utilizzare: **Eseguire l'autenticazione tramite LDAP BIND**. Le altre impostazioni possono essere lasciate come predefinite. Inviare e confermare le modifiche. Eseguire alcuni test per verificare che l'autenticazione funzioni. È necessario inviare le credenziali di Windows (ad esempio, jsmith/*****) Se le credenziali non vengono accettate, verificare che l'opzione Accetta LDAP funzioni correttamente.
4. Scegliere **Rete > Autenticazione SMTP > Aggiungi profilo...** e selezionare LDAP come Tipo di profilo. Sottomettere e confermare le modifiche.
5. Scegliere **Rete > Listener** e un listener pubblico o privato per abilitare il profilo LDAP per questo listener.
6. Per Profilo di autenticazione SMTP, selezionare il profilo LDAP creato nel passaggio precedente. Inviare e confermare le modifiche.
7. Scegliere **Mail Policies > Mail Flow Policies**. Assicurarsi di selezionare il listener corretto nella parte superiore. Selezionare il listener/indirizzo IP su cui gli utenti esterni si conatteranno.
8. Dopo aver selezionato il listener corretto nei criteri di flusso della posta, fare clic su Parametri

dei criteri predefiniti.

9. In Parametri dei criteri predefiniti scorrere verso il basso fino alla sezione Funzioni di sicurezza. Per l'autenticazione SMTP, impostarla su **Preferito**.

10. Inviare e confermare le modifiche.

A questo punto, è possibile eseguire l'autenticazione utilizzando Email Security Appliance come "server in uscita" in Outlook Express o Mozilla Thunderbird e inoltrare la posta.

Se l'autenticazione ha esito positivo, il comportamento del criterio del flusso di posta verrà impostato su Inoltra e ignorerà il controllo LDAP ACCEPT e RAT.

Esempio di come dovrebbe apparire in mail_logs quando è presente un inoltra riuscito con TLS abilitato.

```
Wed Sep 12 07:59:39 2007 Info: New SMTP ICID 36 interface Management (172.19.0.146)
address 10.251.21.126 reverse dns host unknown verified no
Wed Sep 12 07:59:39 2007 Info: ICID 36 ACCEPT SG SUSPECTLIST match sbrs[none] SBRS None
Wed Sep 12 07:59:41 2007 Info: ICID 36 TLS success protocol TLSv1 cipher
DHE-RSA-AES256-SHA
Wed Sep 12 07:59:41 2007 Info: SMTP Auth: (ICID 36) succeeded for user: jsmith using
AUTH mechanism: LOGIN with profile: ldap_smtp
<<<SNIP FOR BREVITY>>>
Wed Sep 12 07:59:41 2007 Info: MID 86 matched all recipients for per-recipient policy
DEFAULT in the outbound table
```

La voce tabella in uscita indica che si sta spostando su Internet anziché su una tabella in entrata diretta nella rete.